















Nig & svängenheter			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
 VPT-40/230V	73206	Driftspänning 230VAC, IP66 tät, belastningsbar 20 kg. Mått: H211xB154xD336	8 626 kr 
 VPT-40/230V-POT	73208	Driftspänning 230VAC, IP66 tät, belastningsbar 20 kg. med potentiometer för pre-positions. Mått: H211xB154xD336	10 616 kr 
 VPT-40/230VHZ	73224	Driftspänning 230VAC, IP66 tät, belastningsbar 20 kg. med värme 230VAC/24W Mått: H211xB154xD336	9 632 kr 
 VPT-40/24V	73205	Driftspänning 24VAC, IP66 tät, belastningsbar 20 kg. Mått: H211xB154xD336	8 626 kr 
 VPT-40/24V-POT	73207	Driftspänning 24VAC, IP66 tät, belastningsbar 20 kg. med potentiometer för pre-positions. Mått: H211xB154xD336	10 616 kr 
 VPT-40/24VHZ	73223	Driftspänning 230VAC, IP66 tät, belastningsbar 20 kg. med värme 24VAC/24W Mått: H211xB154xD336	9 632 kr 
 ES3012-5W	73591	N&S-enhet med integrerat väggstativ och väderskyddshus, RS-422/Koaxitron-mottagare och nätaggregat 230VAC/24VAC, variabel hastighet och kontinuerlig svängfunktion med variabel hastighet < 100gr./sek., termostatstyrd värme, potentiometers för pre-positions., Mått: H352xB406xD198	18 098 kr  ***

*** OBS!!! Nya priser på Pelco-produkter - ring för Ert pris!!!