




































Dag-/nattkameror			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
	<b>92097</b>	1/3" CCD dag-/natt färg-/svartvit domekamera med värme med automatväxlande IR-filtrer för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 550 TV-linjer, 0.8 Lux ljuskänslighet, inbyggt DC-objektiv F1.2/3.8-9.5mm, AGC, DSP, BLC, ATW, IP65, 12VDC/24VAC Mått: Diam.143xH100	2 974 kr Prissänkt  
	<b>92164</b>	1/3" CCD dag-/natt färg-/svartvit domekamera med 36xIR-LED och automatväxlande IR-filtrer för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 520 TV-linjer, 0.13 Lux ljuskänslighet, inbyggt DC-objektiv F1.2/3.8-9.5mm, DNR, DSS, BLC, ATW, AGC, IP66, 12VDC/24VAC Mått: Diam.146xH103	3 649 kr Prissänkt  
	<b>92169</b>	1/3" CCD med Pixim-teknologi, dag-/natt färg-/svartvit domekamera med 35xIR-LED och automatväxlande IR-filtrer för vägg-/takmontage i vandalsäkt hus, upplösning 540 TV-linjer, 1.4 Lux färg & 0.38 Lux s/v ljuskänslighet, inbyggt DC-objektiv F1.2/2.8-10mm, DNR, DSS, BLC, WDR, ATW, AGC, IP66, 12VDC/24VAC. Mått: Diam.146xH155; vikt ca 1 kg.	4 587 kr  <b>NYHET</b> 
	<b>CF102E</b>	1/4" CCD dag/natt domekamera för vägg-/takmontage, upplösning 540 TV-linjer, ljuskänslighet 1.2 Lux (färg + svart-vit), inbyggt DC-objektiv F2.0/2.5mm, ATW, AGC, BLC, DSP med Adaptive Black Stretch, 12VDC, förbrukning 180mA. Mått: Diam.108xH83; 280g	1 598 kr  <b>NYHET</b> 
	<b>CF284E</b>	1/4" CCD dag/natt domekamera för vägg-/takmontage, upplösning 540 TV-linjer, ljuskänslighet 0.9 Lux (färg + svart-vit), inbyggt DC-objektiv F1.4/2.8-6mm, ATW, ALC, BLC, DSP med Adaptive Black Stretch, 12VDC/24VAC, förbrukning 2.7W. Mått: Diam.130xH93; 460g	2 605 kr  <b>NYHET</b> 
	<b>CF294E</b>	1/4" CCD dag/natt domekamera för vägg-/takmontage, upplösning 540 TV-linjer, ljuskänslighet 0.9 Lux (färg + svart-vit), inbyggt DC-objektiv F1.3/2.8-10mm, Auto Back Focus, ATW, ALC, BLC, DSP med Adaptive Black Stretch, 12VDC/24VAC, förbrukning 2.7W. Mått: Diam.130xH93; 460g	3 462 kr  <b>NYHET</b> 
	<b>CW504S</b>	1/3" CCD Super Dynamic 5 dag/natt färg/svartvit domekamera för vägg-/takmontage i vandalsäker kapsling, upplösning 650 TV-linjer, ljuskänslighet 0.1 Lux färg & 0.01 Lux svart-vit, inbyggt DC-objektiv F1.4/3.8-8mm, Auto Back Focus, ATW, ALC, AGC, BLC, DSP med Adaptive Black Stretch, intelligent VMD, IP66, 12VDC/24VAC, förbrukning 3.4W. Värmeelement finns som tillbehör. Mått: Diam.192xH146; 1,7 kg	11 658 kr  <b>NYHET</b> 
	<b>92513</b>	1/3" Super HAD CCD IR-känslig färg & Svart/vit kamera, CS-fattning 12VDC/24VAC, upplösn. 540 TV-linjer färg, 570 TVL svart/vitt, 0.1 Lux ljuskänslighet vid F1,2 (s/v), 0.8 Lux (färg), Digital Signal Processor, elektronisk shutter, AGC, BLC, Peak-white invertering, automatisk växling från färg till svart/vit vid lågt ljus, automatväxlande IR-filtrer; Mått: H55xB55xD61, vikt 200g	3 604 kr 
	<b>92507</b>	1/2" Sony EXview HAD IR-känslig färg & svart/vit kamera, CS fattning, 12VDC/24VAC, upplösning 520 TV-linjer färg, 550 TVL svart/vitt, 0.002 Lux ljuskänslighet vid F1,2 (s/v), 0.08 Lux (färg) Adaptiv ljusjustering, DSP, ESC, AGC, BLC, Peak-white invertering, automatisk växling från färg till svart/vit vid lågt ljus, automatväxlande IR-filtrer; Mått: H55xB55xD61, vikt 200g	7 253 kr 
	<b>92509</b>	1/3" Sony SSIII IR-känslig färg & svart/vit kamera, CS fattning, WDR 60dB, 12VDC/24VAC, upplösning 540 TV-linjer färg, 560 TVL s/v 0.01 Lux ljuskänsl. vid F1,2 (s/v), 0.017 Lux (färg), DSP, ESC, AGC, BLC, adaptiv ljusjustering, upp till 8 st privacy zones, on-screen menyer, automatisk växling från färg till svart/vit vid lågt ljus, automatväxlande IR-filtrer; Mått: H58xB54xD56, vikt 200g	4 450 kr 
	<b>92098</b>	ENE0 1/3" Super HAD CCD* dag/natt kameramodul med varifokalt autoiris objektiv F1.2/3.8-9.5mm (26x), IR-belysning, automatväxlande eller fast IR-filtrer, upplösning 550 TV-linjer, 0.46Lux ljuskänslighet färg, 0.31 Lux svart/vit, DSP, elektronisk shutter, AGC, BLC, SDNR (Super Digital Noise Reduction), low speed shutter, 12VDC Mått: H60xB60xD93 * Super HAD är ett Sony-varumärke	2 837 kr Prissänkt  

<p>VKC-1416A/IR</p> 	<p><b>92112</b></p>	<p>ENEО 1/3" Super HAD CCD* dag-/nattkameramodul med autofocus/ zoomobjektiv F1.6/3.9-85.8mm (22x), 11x digital zoom, upplösn. 480 TVL, ljuskänslighet 0.45 Lux färg 0.24 Lux svart/vitt, Digital Signal Processor, digital bildstabilisering, digitalt störningsfilter, elektronisk shutter, AGC, BLC, fjärrstyrningsbar zoom/focus-funktion, valbar autofokus/manuell fokus, Y/C-video utgång, RS-232 och RS-485 styrbar via mjukvara, Mått: H71xB62xD105 * Super HAD är ett Sony-varumärke</p>	<p>4 004 kr</p>	<p><b>Prissänkt</b> </p> 
<p>VKC-1417/IR</p> 	<p><b>91986</b></p>	<p>ENEО 1/4" Super HAD CCD* dag/natt kameramodul med autofocus/ zoomobjektiv F1.6/3.5-91mm (26x), 10x digital zoom, IR-belysning, automatväxlande eller fast IR-filter, upplösning 480 TV-linjer, 1.4 Lux ljuskänslighet färg, 0.94 Lux svart/vit, Digital Signal Processor, elektronisk shutter, AGC, BLC, fjärrstyrningsbar zoom/focus-funktion, valbar autofokus/manuell fokus, Y/C-video utgång, RS-485 Pelco-D styrbar via mjukvara, 12VDC Mått: H60xB60xD93 * Super HAD är ett Sony-varumärke</p>	<p>4 462 kr</p>	
<p>VT-PS12DC-8</p>	<p><b>70535</b></p>	<p>Spänningsaggregat 230 VAC/12VDC - 1 A med mini DC-plug</p>	<p>172 kr</p>	