























Vandalsäkra kamerapaket			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
	480CW36	1/3" CCD färgdomekamera för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 480 TV-linjer, 0.4 Lux ljuskänslighet, F1.3/3.6mm, IP65, 12VDC, bildvinkel 73 gr horisontellt AGC, DSP, BLC, ATW. Mått: Diam.125xH75	1 695 kr 
	480CW60	1/3" CCD färgdomekamera för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 480 TV-linjer, 0.4 Lux ljuskänslighet, F1.3/6mm, IP65, 12VDC, bildvinkel 46 gr horisontellt AGC, DSP, BLC, ATW. Mått: Diam.125xH75	1 695 kr 
	480CW80	1/3" CCD färgdomekamera för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 480 TV-linjer, 0.4 Lux ljuskänslighet, F1.3/8mm, IP65, 12VDC, bildvinkel 35 gr horisontellt AGC, DSP, BLC, ATW. Mått: Diam.125xH75	1 695 kr 
	540PA39	1/3" CCD färgdomekamera för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 540 TV-linjer, 0.5 Lux ljuskänslighet, F1.4/3.5-9.5mm, IP65, 12VDC, bildvinkel 74-30 gr horisontellt AGC, DSP, BLC, ATW. Mått: B137x137xH94	2 595 kr 
	92158	1/3" CCD färgdomekamera för infällt montage i vandalsäkert hus, upplösning 540 TV-linjer, 0.3 Lux ljuskänslighet, inbyggt DC-objektiv F2.0/3.6mm, AGC, BLC, DSP, ATW, IP66, 12VDC Mått: Diam.88xH58; inbyggnadsdjup ca 30mm	1 659 kr 
	92159	1/3" CCD färgdomekamera för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 540 TV-linjer, 0.3 Lux ljuskänslighet, inbyggt DC-objektiv F2.0/3.6mm, AGC, BLC, DSP, ATW, IP66, 12VDC Mått: Diam.80xH61	1 659 kr 
	92049	1/3" CCD färgdomekamera för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 550 TV-linjer, 0.3 Lux ljuskänslighet, inbyggt DC-objektiv F1.5/4-9mm, AES, DSP, BLC, ATW, IP65, 12VDC Mått: Diam.143xH100	2 265 kr Prissänkt 
	92097	1/3" CCD dag-/natt färg-/svartvit domekamera med värme med automatväxlande IR-filter för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 550 TV-linjer, 0.8 Lux ljuskänslighet, inbyggt DC-objektiv F1.2/3.8-9.5mm, AGC, DSP, BLC, ATW, IP65, 12VDC/24VAC Mått: Diam.143xH100	2 974 kr Prissänkt 
	92164	1/3" CCD dag-/natt färg-/svartvit domekamera med 36xIR-LED och automatväxlande IR-filter för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 520 TV-linjer, 0.13 Lux ljuskänslighet, inbyggt DC-objektiv F1.2/3.8-9.5mm, DNR, DSS, BLC, ATW, AGC, IP66, 12VDC/24VAC Mått: Diam.146xH103	3 649 kr Prissänkt 
	92169	1/3" CCD med Pixim-teknologi, dag-/natt färg-/svartvit domekamera med 35xIR-LED och automatväxlande IR-filter för vägg-/takmontage i vandalsäkt hus, upplösning 540 TV-linjer, 1.4 Lux färg & 0.38 Lux s/v ljuskänslighet, inbyggt DC-objektiv F1.2/2.8-10mm, DNR, DSS, BLC, WDR, ATW, AGC, IP66, 12VDC/24VAC. Mått: Diam.146xH155; vikt ca 1 kg.	4 587 kr ★ NYHET 
	74137	1/4" CCD dag-/natt färg-/svartvit domekamera med automatväxlande IR-filter för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 480 TV-linjer, ljuskänslighet 0.45 Lux färg 0.24 Lux svart/vitt, inbyggt autofocus autoiris-motorzoomobjektiv 22x optisk & 11x digital F1.6/3.9-85.8mm , RS-485 & RS-232 kommunikation, on-screen menyer för diverse inställningar, styrbar via Eneo-manöverbord samt Pelco P & D-protokoll, IP66, F1.2/3.8-9.5mm, AWB, DSP, DIS, DNR, BLC, ESC/MES/DSS, 12VDC/24VAC, förbrukn. 6W. Mått: H130xDiam154; Vikt: 1.1 kg	4 519 kr Prissänkt 
EDMC/CWB-1	74155	Tillbehör till VKCD-1410 Vägg-/takmontage	1 682 kr
EDC-CR1	74089	Konverter för RS-232/RS-485, förstärkare för RS-485	1 991 kr
EDC-COAX	74094	Koax-telemetrikort för inbyggnad till Eneo-domer, Pelco-D-protokoll	1 773 kr
VT-PS12DC-8	70535	Spänningsaggregat 230 VAC/12VDC - 1 A med mini DC-plug	172 kr