














## Utomhuskamerapaket

	<b>VKC-1324A/W3</b>	<b>96087</b>	1/3" CCD färgkamera med varifokal lens, 12VDC matning upplösning <b>540 TV-linjer</b> , 0,5 Lux ljuskänslighet, objektiv F1.2/3.8-9.5mm med DC-iris, DSP, AGC, AES, BLC, IP66/67 med integrerat väggstativ och färdigt dolt kablage, förbrukning 3W Mått: H97xB62xD188 (yttermått inkl. skyddshus ), vikt 0,7kg	3 020 kr	
	<b>VKC-1327A/W3</b>	<b>96085</b>	1/3" CCD dag-/nattkamera med varifokal lens, 12VDC/24VAC matning upplösning <b>540 TV-linjer</b> , 0,15 Lux ljuskänsl., objektiv F1.2/3.8-9.5mm med DC-iris, automatväxlande till svart/vitt, ATW, AGC, BLC, IP66/67 med integrerat väggstativ och färdigt dolt kablage, förbrukn. 3W Mått: H97xB62xD188 (yttermått inkl. skyddshus ), vikt 0,7kg	3 306 kr	
	<b>VKC-1327A-IR/W3</b>	<b>96086</b>	1/3" CCD dag-/nattkamera med varifokal lens, 12VDC/24VAC matning, inbyggd IR LED-belysning 850nm, upplösning <b>540 TV-linjer</b> , 0,15 Lux ljuskänslighet, objektiv F1.2/3.8-9.5mm med DC-iris, med DC-iris, automatväxlande till svart/vitt, ATW, AGC, BLC, IP66/67 med integrerat väggstativ och färdigt dolt kablage, förbrukn. 5W Mått: H97xB62xD188 (yttermått inkl. skyddshus ), vikt 0,7kg	3 569 kr	
	<b>CANDID C-04</b>	<b>96004</b>	CANDID Skyddshus, färgkamera 480TV-linjer 1.0 Lux, varifokal AI-objektiv F1.0/ 3-8mm, IP67, termostatstyrd värme, solskydd, väggstativ inkl. färdigt kablage. Mått: H101xB113xD400 (yttermått skyddshus inkl. väggbeslag)	6 395 kr	
	<b>CANDID C-05</b>	<b>96077</b>	CANDID Skyddshus, dag-/nattkamera 480TV-linjer 0.4 Lux vid färg, 0.0044 Lux vid svart/vit, varifokal DC-lins F1.2/4.5-12.5mm, IP67, termostatstyrd värme, solskydd, väggstativ inkl. färdigt kablage, 12 VDC Mått: H101xB113xD400 (yttermått skyddshus inkl. väggbeslag)	6 006 kr	
	<b>CANDID C-06</b>	<b>96078</b>	CANDID Skyddshus, dag-/nattkamera 480TV-linjer 0.4 Lux vid färg, 0.0044 Lux vid svart/vit, varifokal DC-lins F1.2/7.5-50mm, IP67, termostatstyrd värme, solskydd, väggstativ inkl. färdigt kablage, 12 VDC Mått: H101xB113xD400 (yttermått skyddshus inkl. väggbeslag)	6 281 kr	

## Tillbehör paketlösningar

<b>VHU-NT1</b>	<b>79494</b>	Väggstativfot inkl. nätaggregat 230V/12VDC samt 14VAC för kamerahusvärme		950 kr
<b>VHU-NT2</b>	<b>79557</b>	Samma fast 230V/24VAC.		1 178 kr