









Minidomekameror			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
	480CW36	1/3" CCD färgdomekamera för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 480 TV-linjer, 0.4 Lux ljuskänslighet, F1.3/3.6mm, IP65, 12VDC, bildvinkel 73 gr horisontellt AGC, DSP, BLC, ATW. Mått: Diam.125xH75	1 695 kr 
	480CW60	1/3" CCD färgdomekamera för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 480 TV-linjer, 0.4 Lux ljuskänslighet, F1.3/6mm, IP65, 12VDC, bildvinkel 46 gr horisontellt AGC, DSP, BLC, ATW. Mått: Diam.125xH75	1 695 kr 
	480CW80	1/3" CCD färgdomekamera för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 480 TV-linjer, 0.4 Lux ljuskänslighet, F1.3/8mm, IP65, 12VDC bildvinkel 35 gr horisontellt AGC, DSP, BLC, ATW. Mått: Diam.125xH75	1 695 kr 
	540PA39	1/3" CCD färgdomekamera för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 540 TV-linjer, 0.5 Lux ljuskänslighet, F1.4/3.5-9.5mm, IP65, 12VDC, bildvinkel 74-30 gr horisontellt AGC, DSP, BLC, ATW. Mått: B137x137xH94	2 595 kr 
	92158	1/3" CCD färgdomekamera för infällt montage i vandalsäkert hus, upplösning 540 TV-linjer, 0.3 Lux ljuskänslighet, inbyggt DC-objektiv F2.0/3.6mm, AGC, BLC, DSP, ATW, IP66, 12VDC Mått: Diam.88xH58; inbyggnadsdjup ca 30mm	1 659 kr 
	92159	1/3" CCD färgdomekamera för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 540 TV-linjer, 0.3 Lux ljuskänslighet, inbyggt DC-objektiv F2.0/3.6mm, AGC, BLC, DSP, ATW, IP66, 12VDC Mått: Diam.80xH61	1 659 kr 
	92162	1/3" CCD dag/natt färg/svartvit domekamera för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 530 TV-linjer, ljuskänslighet 0.16 Lux (färg + svart-vit), inbyggt DC-objektiv F1.5/4-9mm, AGC, ESC, MES, DSS, DNR, ATW/AWB, BLC, APC, IP66, 12VDC, förbrukning 2.4W. Mått: Diam.140xH118	2 631 kr 
	92049	1/3" CCD färgdomekamera för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 550 TV-linjer, 0.3 Lux ljuskänslighet, inbyggt DC-objektiv F1.5/4-9mm, AES, DSP, BLC, ATW, IP65, 12VDC Mått: Diam.143xH100	2 265 kr Prissänkt  
	92097	1/3" CCD dag-/natt färg-/svartvit domekamera med värme med automatväxlande IR-filter för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 550 TV-linjer, 0.8 Lux ljuskänslighet, inbyggt DC-objektiv F1.2/3.8-9.5mm, AGC, DSP, BLC, ATW, IP65, 12VDC/24VAC Mått: Diam.143xH100	2 974 kr Prissänkt  
	92164	1/3" CCD dag-/natt färg-/svartvit domekamera med 36xIR-LED och automatväxlande IR-filter för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 520 TV-linjer, 0.13 Lux ljuskänslighet, inbyggt DC-objektiv F1.2/3.8-9.5mm, DNR, DSS, BLC, ATW, AGC, IP66, 12VDC/24VAC Mått: Diam.146xH103	3 649 kr Prissänkt  
	92169	1/3" CCD med Pixim-teknologi, dag-/natt färg-/svartvit domekamera med 35xIR-LED och automatväxlande IR-filter för vägg-/takmontage i vandalsäkt hus, upplösning 540 TV-linjer, 1.4 Lux färg & 0.38 Lux s/v ljuskänslighet, inbyggt DC-objektiv F1.2/2.8-10mm, DNR, DSS, BLC, WDR, ATW, AGC, IP66, 12VDC/24VAC. Mått: Diam.146xH155; vikt ca 1 kg.	4 587 kr  NYHET 
VT-PS12DC-8	70535	Spänningsaggregat 230 VAC/12VDC - 1 A med mini DC-plug	172 kr

Minidomekameror			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
	CF102E	1/4" CCD dag/natt domekamera för vägg-/takmontage, upplösning 540 TV-linjer, ljuskänslighet 1.2 Lux (färg + svart-vit), inbyggt DC-objektiv F2.0/2.5mm, ATW, AGC, BLC, DSP med Adaptive Black Stretch, 12VDC, förbrukning 180mA. Mått: Diam.108xH83; 280g	1 598 kr ★ NYHET 
	CF284E	1/4" CCD dag/natt domekamera för vägg-/takmontage, upplösning 540 TV-linjer, ljuskänslighet 0.9 Lux (färg + svart-vit), inbyggt DC-objektiv F1.4/2.8-6mm, ATW, ALC, BLC, DSP med Adaptive Black Stretch, 12VDC/24VAC, förbrukning 2.7W. Mått: Diam.130xH93; 460g	2 605 kr ★ NYHET 
	CF294E	1/4" CCD dag/natt domekamera för vägg-/takmontage, upplösning 540 TV-linjer, ljuskänslighet 0.9 Lux (färg + svart-vit), inbyggt DC-objektiv F1.3/2.8-10mm, Auto Back Focus, ATW, ALC, BLC, DSP med Adaptive Black Stretch, 12VDC/24VAC, förbrukning 2.7W. Mått: Diam.130xH93; 460g	3 462 kr ★ NYHET 
	CW504S	1/3" CCD Super Dynamic 5 dag/natt färg/svartvit domekamera för vägg-/takmontage i vandalsäker kapsling, upplösning 650 TV-linjer, ljuskänslighet 0.1 Lux färg & 0.01 Lux svart-vit, inbyggt DC-objektiv F1.4/3.8-8mm, Auto Back Focus, ATW, ALC, AGC, BLC, DSP med Adaptive Black Stretch, intelligent VMD, IP66, 12VDC/24VAC, förbrukning 3.4W. Värmeelement finns som tillbehör. Mått: Diam.192xH146; 1,7 kg	11 658 kr ★ NYHET 
VT-PS12DC-8	70535	Spänningsaggregat 230 VAC/12VDC - 1 A med mini DC-plug	172 kr