


























Färgdomer Pelco			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
	73933	Spectra Mini 1/4" domekamera för inomhus med autofokus objektiv 10 X optisk & 8 X digital zoom, F1.8/4.2-42mm, 460TVL, dynamisk maskning, 64 presets, auto scan funktion, tonad kupa, RS-422 & koax-telemetri, 24 VAC. Mått: H134xD157; Vikt ca 0,8 kg	8 614 kr ***
	73934	Spectra Mini 1/4" domekamera för inomhus med autofokus objektiv 10 X optisk & 8 X digital zoom, F1.8/4.2-42mm, 460TVL, dynamisk maskning, 64 presets, auto scan funktion, klar kupa, RS-422 & koax-telemetri, 24 VAC. Mått: H134xD157; Vikt ca 0,8 kg	8 614 kr ***
	70963	Spectra IV 1/4" speed dome utanpåliggande med autofokus objektiv 16 X optisk & 8 X digital zoom, F1.4/4-64mm, ljuskänslighet 0.05 Lux, 460 TV-linjer, 128 presets, kontinuerlig svängfunktion, 1 definierbar maskning, telemetristyrn. via koax & RS485, integrerad passiv tvåtrådssändare, 24VAC 20W, tonad kupa. Mått: H220xD193; Vikt 2 kg	13 717 kr ***
	73954	Spectra IV 1/4" speed dome utanpåliggande med autofokus objektiv 16X optisk & 8X digital zoom, F1.4/4-64mm, ljuskänsl. 0.05 Lux, 460TVL, 128 presets, kontinuerlig svängfunktion, 1 definierbar maskning, telemetristyrning via koax & RS485, integrerad passiv tvåtrådssändare, 24VAC 20W, tonad kupa. Mått: H220xD193; Vikt 2,25 kg	15 066 kr ***
	70952	Spectra IV 1/4" speed dome för tak-/väggmontage med autofokus objektiv 16X optisk & 8X digital zoom, F1.4/4-64mm, ljuskänsl. 0.05 Lux, 460 TVL 128 presets, kontinuerlig svängfunktion, 1 definierbar maskning, telemetristyrning via koax & RS485, integrerad passiv tvåtrådssändare, 24VAC 20W, tonad kupa. Mått: H269xD218; Vikt 2,85 kg	16 256 kr ***
	70953	Spectra IV 1/4" speed dome IP66 för tak-/väggmontage med autofokus objektiv 16 X optisk & 8 X digital zoom, F1.4/4-64mm, ljuskänsl. 0.05 Lux, 460TVL, 128 presets, kontinuerlig svängfunktion, 1 definierbar maskning, telemetristyrn. via koax & RS485, integrerad passiv tvåtrådssändare, med solskydd, fläkt och värme, 24VAC 75W, tonad kupa Mått: H269xD218; Vikt 3,35 kg	16 954 kr ***
	70954	Spectra IV 1/4" speed dome IP66 för tak-/väggmontage med autofokus objektiv 16 X optisk & 8 X digital zoom, F1.4/4-64mm, ljuskänsl. 0.05 Lux, 460TVL, 128 presets, kontinuerlig svängfunktion, 1 definierbar maskning, telemetristyrn. via koax & RS485, integrerad passiv tvåtrådssändare, med solskydd, fläkt och värme, 24VAC 75W, klar kupa Mått: H269xD218; Vikt 3,35 kg	16 954 kr ***
	70945	Spectra IV 1/4" färg speed dome för infällt montage med autofokus objektiv 22X optisk & 12X digital zoom, F1.6/4-88mm, ljuskänsl. 0.02 Lux, 460TVL, 256 presets, kontinuerlig svängfunktion, 8 maskningszoner, telemetristyrn. via koax & RS485, integr. pass. tvåtrådssändare, 7 larm in 2 larm ut, 24VAC 20W, tonad kupa. Mått: H220xD208; Vikt 2,25 kg	19 299 kr ***
	70961	Spectra IV 1/4" färg speed dome för vägg-/takmontage, autofokus objektiv 22X optisk & 12X digital zoom, F1.6/4-88mm, ljuskänsl. 0.02 Lux, 460TVL, 256 presets, kontinuerlig svängfunktion, 8 maskningszoner, telemetristyrn. via koax & RS485, integr. pass. tvåtrådssändare, 7 larm in 2 larm ut, 24VAC 20W, tonad kupa Mått: H269xD218; Vikt 3,35 kg	20 489 kr ***
	70960	Spectra IV 1/4" färg speed dome IP66 för vägg-/takmontage, autofokus objektiv 22X optisk & 12X digital zoom, F1.6/4-88mm, ljuskänsl. 0.02 Lux, 460TVL, 256 presets, kontinuerlig svängfunktion, 8 maskningszoner, telemetristyrn. via koax & RS485, integr. pass. tvåtrådssändare, 7 larm in 2 larm ut, solskydd, fläkt och värme, 24VAC 75W, tonad kupa Mått: H269xD218; Vikt 3,35 kg	21 187 kr ***
	70962	Spectra IV 1/4" färg speed dome IP66 för vägg-/takmontage, autofokus objektiv 22X optisk & 12X digital zoom, F1.6/4-88mm, ljuskänsl. 0.02 Lux, 460TVL, 256 presets, kontinuerlig svängfunktion, 8 maskningszoner, telemetristyrn. via koax & RS485, integr. pass. tvåtrådssändare, 7 larm in 2 larm ut, solskydd, fläkt och värme, 24VAC 75W, klar kupa Mått: H269xD218; Vikt 3,35 kg	21 187 kr ***

*** OBS!!! Nya priser på Pelco-produkter - ring för Ert pris!!!

Dag-/nattdome Pelco			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
 SD418-F0-X	70966	Spectra IV 1/4" dag/natt speed dome för infällt montage med autofokus objektiv 18 X optisk & 8 X digital zoom, F1.6/3.8-68.4mm, ljuskänslighet 0.05 Lux, 470 TV-linjer, 128 presets, kontinuerlig svängfunktion, 1 definierbar maskning, telemetristyrn via koax & RS485, integr passiv tvåtrådssändare, växlar automatiskt från färg till IR-känslig sv/v vid dåligt ljus. 24VAC 20W, tonad kupa. Mått: H220xD193; Vikt 2,25 kg	17 846 kr ***
 SD418-PG-0-X	70967	Spectra IV 1/4" dag/natt speed dome för vägg-/takmontage med autofokus objektiv 18 X optisk & 8 X digital zoom, F1.6/3.8-68.4mm, ljuskänslighet 0.05 Lux, 470 TV-linjer, 128 presets, kontinuerlig svängfunktion, 1 definierbar maskning, telemetristyrning via koaxialkabel & RS485, integrerad passiv tvåtrådssändare, 24VAC 20W, tonad kupa växlar automatiskt från färg till IR-känslig sv/v vid dåligt ljus. Mått: H269xD218; Vikt 2,85 kg	19 048 kr ***
 SD418-PG-E0-X	70968	Spectra IV 1/4" dag/natt speed dome IP66 för vägg-/takmontage med autofokus objektiv 18 X optisk & 8 X digital zoom, F1.6/3.8-68.4mm, ljuskänslighet 0.05 Lux, 470 TV-linjer, 128 presets, kontinuerlig svängfunktion, 1 definierbar maskning, telemetristyrning via koaxialkabel & RS485, integrerad passiv tvåtrådssändare, med solskydd, fläkt och värme, växlar automatiskt från färg till IR-känslig sv/v vid dåligt ljus. 24VAC 75W, tonad kupa. Mått: H269xD218; Vikt 3,35 kg	19 734 kr ***
 SD418-PG-E1-X	70969	Spectra IV 1/4" dag/natt speed dome IP66 för vägg-/takmontage med autofokus objektiv 18 X optisk & 8 X digital zoom, F1.6/3.8-68.4mm, ljuskänslighet 0.05 Lux, 470 TV-linjer, 128 presets, kontinuerlig svängfunktion, 1 definierbar maskning, telemetristyrning via koaxialkabel & RS485, integrerad passiv tvåtrådssändare, med solskydd, fläkt och värme, växlar automatiskt från färg till IR-känslig sv/v vid dåligt ljus. 24VAC 75W, klar kupa. Mått: H269xD218; Vikt 3,35 kg	19 734 kr ***
 SD4CBW-F0-X	70955	Spectra IV 1/4" dag/natt speed dome för infällt montage med autofokus objektiv 23 X optisk & 12 X digital zoom, F1.6/3.6-82.8mm, ljuskänslighet färg 0.08 Lux s/v 0.013 Lux, 470 TV-linjer, 80X WDR, 256 presets, kontinuerlig svängfunktion, 8 maskningszoner, telemetristyrning via koaxialkabel & RS485, integrerad passiv tvåtrådssändare, 7 larm in 2 larm ut, växlar automatiskt från färg till IR-känslig sv/v vid dåligt ljus. 24VAC 20W, tonad kupa. Mått: H220xD208; Vikt 2,25 kg	20 855 kr ***
 SD4CBW-PG-0-X	70956	Spectra IV 1/4" färg speed dome för vägg-/takmont. med autofokus objektiv 23 X optisk & 12 X digital zoom, F1.6/3.6-82.8mm, ljuskänslighet färg 0.08 Lux s/v 0.013 Lux, 470 TV-linjer, 80X WDR, 256 presets, kontinuerlig svängfunktion, 8 maskningszoner, telemetristyrning via koaxialkabel & RS485, integrerad passiv tvåtrådssändare, 7 larm in 2 larm ut, växlar automatiskt från färg till IR-känslig sv/v vid dåligt ljus. 24VAC 20W, tonad kupa. Mått: H269xD218; Vikt 3,35 kg	22 045 kr ***
 SD4CBW-PG-E0-X	70957	Spectra IV 1/4" färg speed dome IP66 för vägg-/takmont. med autofokus objektiv 23 X optisk & 12 X digital zoom, F1.6/3.6-82.8mm, ljuskänslighet färg 0.08 Lux s/v 0.013 Lux, 470 TV-linjer, 80X WDR, 256 presets, kontinuerlig svängfunktion, 8 maskningszoner, telemetristyrning via koaxialkabel & RS485, integrerad passiv tvåtrådssändare, 7 larm in 2 larm ut, växlar automatiskt från färg till IR-känslig sv/v vid dåligt ljus. med solskydd, fläkt och värme, 24VAC 75W, tonad kupa Mått: H269xD218; Vikt 3,35 kg	22 743 kr ***
 SD4CBW-PG-E1-X	70958	Spectra IV 1/4" färg speed dome IP66 för vägg-/takmont. med autofokus objektiv 23 X optisk & 12 X digital zoom, F1.6/3.6-82.8mm, ljuskänslighet färg 0.08 Lux s/v 0.013 Lux, 470 TV-linjer, 80X WDR, 256 presets, kontinuerlig svängfunktion, 8 maskningszoner, telemetristyrning via koaxialkabel & RS485, integrerad passiv tvåtrådssändare, 7 larm in 2 larm ut, växlar automatiskt från färg till IR-känslig sv/v vid dåligt ljus. med solskydd, fläkt och värme, 24VAC 75W, klar kupa Mått: H269xD218; Vikt 3,35 kg	22 743 kr ***

*** OBS!!! Nya priser på Pelco-produkter - ring för Ert pris!!!

Dag-/nattdome Pelco			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
	70935	Spectra IV 1/4" dag/natt speed dome för utanpåliggande mont. autofokus objektiv 35 X optisk & 12 X digital zoom, F1.4/3.4-119mm, ljuskänslighet färg 0.5 Lux s/v 0.0014 Lux, 540 TV-linjer, 128X WDR, 256 presets, kontinuerlig svängfunktion, 8 maskningszoner, telemetristyrning via koaxialkabel & RS485, integrerad passiv tvåtrådssändare, 7 larm in 2 larm ut, växlar automatiskt från färg till IR-känslig sv/v vid dåligt ljus. 24VAC 20W, tonad kupa. Mått: H220xD193; Vikt 2 kg	20 157 kr ***
	70931	Spectra IV 1/4" dag/natt speed dome för infällt montage med autofokus objektiv 35 X optisk & 12 X digital zoom, F1.4/3.4-119mm, ljuskänslighet färg 0.5 Lux s/v 0.0014 Lux, 540 TV-linjer, 128X WDR, 256 presets, kontinuerlig svängfunktion, 8 maskningszoner, telemetristyrning via koaxialkabel & RS485, integrerad passiv tvåtrådssändare, 7 larm in 2 larm ut, växlar automatiskt från färg till IR-känslig sv/v vid dåligt ljus. 24VAC 20W, tonad kupa. Mått: H220xD208; Vikt 2,25 kg	22 285 kr ***
	70933	Spectra IV 1/4" dag/natt speed dome för tak-/väggmontage autofokus objektiv 35 X optisk & 12 X digital zoom, F1.4/3.4-119mm, ljuskänslighet färg 0.5 Lux s/v 0.0014 Lux, 540 TV-linjer, 128X WDR, 256 presets, kontinuerlig svängfunktion, 8 maskningszoner, telemetristyrning via koax & RS485, integrerad passiv tvåtrådssändare, 7 larm in 2 larm ut, växlar automatiskt från färg till IR-känslig sv/v vid dåligt ljus. 24VAC 20W, tonad kupa. Mått: H269xD218; Vikt 2,85 kg	23 486 kr ***
	70932	Spectra IV 1/4" dag/natt speed dome IP66 för infällt montage, autofokus objektiv 35 X optisk & 12 X digital zoom, F1.4/3.4-119mm, ljuskänslighet färg 0.5 Lux s/v 0.0014 Lux, 540 TV-linjer, 128X WDR, 256 presets, kontinuerlig svängfunktion, 8 maskningszoner, telemetristyrning via koax & RS485, integrerad passiv tvåtrådssändare, 7 larm in 2 larm ut, solskydd, fläkt och värme, växlar automatiskt från färg till IR-känslig sv/v vid dåligt ljus. 24VAC 75W, tonad kupa. Mått: H219xD252; Vikt 2,7 kg	24 173 kr ***
	70934	Spectra IV 1/4" dag/natt speed dome IP66 för vägg-/takmont. autofokus objektiv 35 X optisk & 12 X digital zoom, F1.4/3.4-119mm, ljuskänslighet färg 0.5 Lux s/v 0.0014 Lux, 540 TV-linjer, 128X WDR, 256 presets, kontinuerlig svängfunktion, 8 maskningszoner, telemetristyrning via koax & RS485, integrerad passiv tvåtrådssändare, 7 larm in 2 larm ut, solskydd, fläkt och värme, växlar automatiskt från färg till IR-känslig sv/v vid dåligt ljus. 24VAC 75W, tonad kupa. Mått: H269xD218; Vikt 3,35 kg	24 173 kr ***
	70971	Spectra IV 1/4" dag/natt speed dome IP66 för vägg-/takmont. autofokus objektiv 35 X optisk & 12 X digital zoom, F1.4/3.4-119mm, ljuskänslighet färg 0.5 Lux s/v 0.0014 Lux, 540 TV-linjer, 128X WDR, 256 presets, kontinuerlig svängfunktion, 8 maskningszoner, telemetristyrning via koax & RS485, integrerad passiv tvåtrådssändare, 7 larm in 2 larm ut, solskydd, fläkt och värme, växlar automatiskt från färg till IR-känslig sv/v vid dåligt ljus. 24VAC 75W, klar kupa. Mått: H269xD218; Vikt 3,35 kg	24 173 kr ***

Tillbehör domekameror Pelco			
LD5F-1	73411	Klar kupa 5.9" för SD-5 montage i undertak.	1 464 kr
LD5PG-1	73414	Klar kupa 5.9" för SD-5 inom/utomhus montage (till 0 C)	på förfrågan
LD53PB-1	73798	Klar kupa 5.9" för Spectra VI inom/utomhus montage (till -51 C)	på förfrågan
IWM-GY	73536	Väggstativ avstånd vägg/infästning dome ca 39 cm.	835 kr
SWM-GY	73485	Väggstativ avstånd vägg/infästning dome ca 16 cm.	458 kr
IWM24-GY	73417	Väggstativ med integrerad 230/24VAC trafo, avstånd vägg/infästning dome ca 39 cm.	2 299 kr
CM400	73521	Hörnmontagevinkel för väggstativ IWM-GY och IWM24-GY	515 kr
SWM-PA-GY	73487	Stolpmontageadapter för väggstativ SWM-GY	275 kr
PA402	73537	Stolpmontageadapter för väggstativ IWM-GY och IWM24-GY	595 kr
MRCA	73418	Takmontagefläns	309 kr
KBD300A	73743	PELCO systemmanöverbord för full programmering med joystickstyrning för variabel hastighetstyrning av t.ex. dome.	6 486 kr

Detta är ett urval av Pelco-dome. Priser på fler modeller lämnas på förfrågan.
Pelco-domerna kan styras via COAX-kabel direkt från Dedicated Micros serier SD, DS2PD & BX2PD via COAX, eller via COAX/signalkabel från videoväxlarna i EKR-serien eller större videoväxlar via signalkabel.

*** OBS!!! Nya priser på Pelco-produkter - ring för Ert pris!!!