

PRISLISTA Oktober 2009







Vi marknadsför och säljer  
enbart det bästa från CCTV världen  
Några exempel är tillverkare som...



























*Alla priser i denna prislista är rekommenderade slutkundspriser !*

# Innehållsförteckning

<b>Sid 3</b>	Svart/vita kameror, färgkameror, dag-/nattkameror
<b>Sid 4</b>	Forts. Dag-/nattkameror
<b>Sid 5-6</b>	Minidomekameror
<b>Sid 6</b>	Kamerapaketslösningar för utomhusmontage.
<b>Sid 7</b>	Vandalsäkra kamerapakets
<b>Sid 8</b>	Kretskortskameror, Kameror för dolt montage.
<b>Sid 9-10</b>	Monitorer LCD/TFT flatbildskärmar
<b>Sid 11</b>	Monitorer CRT svart/vita & färg
<b>Sid 12-15</b>	Digitala hårddiskrecorders Dedicated Micros Tillbehör digitala hårddiskrecorders Dedicated Micros
<b>Sid 16-17</b>	Digitala hårddiskrecorders Eneo
<b>Sid 18</b>	Manuella objektiv
<b>Sid 19</b>	Autoiris objektiv, Zoomobjektiv med autoiris styrning, IR-objektiv med autoblandare och variabel brännvidd,
<b>Sid 20</b>	Kameraskyddshus CANDID
<b>Sid 21</b>	Kameraskyddshus EHL-serien. Rostfria skyddshus ESH
<b>Sid 22</b>	Kameraskyddshus VHM-serien
<b>Sid 23</b>	LED IR-strålkastare
<b>Sid 24</b>	Nig & svängenheter
<b>Sid 25-26</b>	Domekameror Eneo med tillbehör
<b>Sid 27</b>	Domekameror Dennard med tillbehör
<b>Sid 28-30</b>	Domekameror PELCO
<b>Sid 31</b>	Kapslingar för kretskortskameror; Montageutrustning kameror och monitorer
<b>Sid 32</b>	Videoväxlar & manöverenhet för direktstyrning PELCO
<b>Sid 33</b>	Videoväxlar & manöverenhet för direktstyrning ENEO, Svart/vita & färg QUAD & multiplexers
<b>Sid 34</b>	Video tvåtrådsöverföring, video på CAT5 kabel
<b>Sid 35</b>	Installationstillbehör, videodistributioner, kablage & kontakter m.m.
<b>Sid 36</b>	Leverans och försäljningsvillkor

Kameror svart/vita högupplösande			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
 VK-1316S/12V	91931	ENEO 1/3" CCD, C/CS-fattning, 12VDC matning upplösning 570 TV-linjer, 0.18 Lux ljuskänslighet, elektronisk shutter, H/V- aperturkorrektion ( APC), AGC, BLC, 4W  Mått: H54xB62xD127 mm, vikt 225g	1 556 kr 
 VK-1316S/230V	91933	ENEO 1/3" CCD, C/CS-fattning, 230 VAC matning upplösning 570 TV-linjer, 0.18 Lux ljuskänslighet, elektronisk shutter, H/V- aperturkorrektion ( APC), AGC, BLC, 5W  Mått: H54xB62xD127 mm, vikt 500g	1 556 kr 























Färgkameror högupplösande			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
 VKCD-1321SFM/MF	92158	1/3" CCD färgdomekamera för infällt montage i vandalsäkert hus, upplösning 540 TV-linjer, 0.3 Lux ljuskänslighet, inbyggt DC-objektiv F2.0/3.6mm, AGC, BLC, DSP, ATW, IP66, 12VDC Mått: Diam.88xH58; inbyggnadsdjup ca 30mm	1 659 kr 
 VKCD-1321SSM/MF	92159	1/3" CCD färgdomekamera för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 540 TV-linjer, 0.3 Lux ljuskänslighet, inbyggt DC-objektiv F2.0/3.6mm, AGC, BLC, DSP, ATW, IP66, 12VDC Mått: Diam.80xH61	1 659 kr 
 VKCD-1311SM/VF	92049	1/3" CCD färgdomekamera för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 550 TV-linjer, 0.3 Lux ljuskänslighet, inbyggt DC-objektiv F1.5/4-9mm, AES, DSP, BLC, ATW, IP65, 12VDC Mått: Diam.143xH100	2 265 kr Prissänkt  
 VKC-1341A/12-24	92078	ENEO 1/3" CCD, CS-fattning, 12VDC matning, upplösning <b>540 TV-linjer</b> , 0.23 Lux ljuskänslighet, Elektronisk shutter, MES/ESC/DSS, DNR, AGC, APC, inställbar BLC, AWB, on-screen menyer Mått: H56xB68xD125, vikt 300g	2 151 kr Prissänkt  
 CG-831PA1V	92511	Fujitsu 1/3" CCD, CS-fattning, 12VDC/24VAC matning, upplösning <b>540 TV-linjer</b> , 0.04 Lux ljuskänslighet, Digital Signal Processor, H/V-aperturkorrektion (APC), AGC, BLC, motljus- undertryckare, privacy maskning, kabelkompensation, 4.8W Mått: H55xB55xD61, vikt 200g (kan fås med 230VAC matning)	3 146 kr 
VT-PS12DC-8	70535	Spänningsaggregat 230 VAC/12VDC - 1 A med mini DC-plug	172 kr


















Dag-/nattkameror			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
 VKCD-1317SMH/VF	92097	1/3" CCD dag-/natt färg-/svartvit domekamera med värme med automatväxlande IR-filter för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 550 TV-linjer, 0.8 Lux ljuskänslighet, inbyggt DC-objektiv F1.2/3.8-9.5mm, AGC, DSP, BLC, ATW, IP65, 12VDC/24VAC Mått: Diam.143xH100	2 974 kr Prissänkt  
 VKCD-1323/IR	92164	1/3" CCD dag-/natt färg-/svartvit domekamera med 36xIR-LED och automatväxlande IR-filter för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 520 TV-linjer, 0.13 Lux ljuskänslighet, inbyggt DC-objektiv F1.2/3.8-9.5mm, DNR, DSS, BLC, ATW, AGC, IP66, 12VDC/24VAC Mått: Diam.146xH103	3 649 kr Prissänkt  
 VKCD-1324/IR	92169	1/3" CCD med Pixim-teknologi, dag-/natt färg-/svartvit domekamera med 35xIR-LED och automatväxlande IR-filter för vägg-/takmontage i vandalsäke hus, upplösning 540 TV-linjer, 1.4 Lux färg & 0.38 Lux s/v ljuskänslighet, inbyggt DC-objektiv F1.2/2.8-10mm, DNR, DSS, BLC, WDR, ATW, AGC, IP66, 12VDC/24VAC. Mått: Diam.146xH155; vikt ca 1 kg.	4 587 kr  NYHET 
 WV-CF102E	CF102E	1/4" CCD dag/natt domekamera för vägg-/takmontage, upplösning 540 TV- linjer, ljuskänslighet 1.2 Lux (färg + svart-vit), inbyggt DC-objektiv F2.0/2.5mm, ATW, AGC, BLC, DSP med Adaptive Black Stretch, 12VDC, förbrukning 180mA. Mått: Diam.108xH83; 280g	1 598 kr  NYHET 

Dag-/nattkameror			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
	<b>CF284E</b>	1/4" CCD dag/natt domekamera för vägg-/takmontage, upplösning 540 TV-linjer, ljuskänslighet 0.9 Lux (färg + svart-vit), inbyggt DC-objektiv F1.4/2.8-6mm, ATW, ALC, BLC, DSP med Adaptive Black Stretch, 12VDC/24VAC, förbrukning 2.7W. Mått: Diam.130xH93; 460g	2 605 kr  
	<b>CF294E</b>	1/4" CCD dag/natt domekamera för vägg-/takmontage, upplösning 540 TV-linjer, ljuskänslighet 0.9 Lux (färg + svart-vit), inbyggt DC-objektiv F1.3/2.8-10mm, Auto Back Focus, ATW, ALC, BLC, DSP med Adaptive Black Stretch, 12VDC/24VAC, förbrukning 2.7W. Mått: Diam.130xH93; 460g	3 462 kr  
	<b>CW504S</b>	1/3" CCD Super Dynamic 5 dag/natt färg/svartvit domekamera för vägg-/takmontage i vandalsäker kapsling, upplösning 650 TV-linjer, ljuskänslighet 0.1 Lux färg & 0.01 Lux svart-vit, inbyggt DC-objektiv F1.4/3.8-8mm, Auto Back Focus, ATW, ALC, AGC, BLC, DSP med Adaptive Black Stretch, intelligent VMD, IP66, 12VDC/24VAC, förbrukning 3.4W. Värmeelement finns som tillbehör. Mått: Diam.192xH146; 1,7 kg	11 658 kr  
	<b>92513</b>	1/3" Super HAD CCD IR-känslig färg & Svart/vit kamera, CS-fattning 12VDC/24VAC, upplösn. 540 TV-linjer färg, 570 TVL svart/vitt, 0.1 Lux ljuskänslighet vid F1,2 (s/v), 0.8 Lux (färg), Digital Signal Processor, elektronisk shutter, AGC, BLC, Peak-white invertering, automatisk växling från färg till svart/vit vid lågt ljus, automatväxlande IR-filter; Mått: H55xB55xD61, vikt 200g	3 604 kr 
	<b>92507</b>	1/2" Sony EXview HAD IR-känslig färg & svart/vit kamera, CS fattning, 12VDC/24VAC, upplösning 520 TV-linjer färg, 550 TVL svart/vitt, 0.002 Lux ljuskänslighet vid F1,2 (s/v), 0.08 Lux (färg) Adaptiv ljusjustering, DSP, ESC, AGC, BLC, Peak-white invertering, automatisk växling från färg till svart/vit vid lågt ljus, automatväxlande IR-filter; Mått: H55xB55xD61, vikt 200g	7 253 kr 
	<b>92509</b>	1/3" Sony SSIII IR-känslig färg & svart/vit kamera, CS fattning, WDR 60dB, 12VDC/24VAC, upplösning 540 TV-linjer färg, 560 TVL s/v 0.01 Lux ljuskänsl. vid F1,2 (s/v), 0.017 Lux (färg), DSP, ESC, AGC, BLC, adaptiv ljusjustering, upp till 8 st privacy zones, on-screen menyer, automatisk växling från färg till svart/vit vid lågt ljus, automatväxlande IR-filter; Mått: H58xB54xD56, vikt 200g	4 450 kr 
	<b>92098</b>	ENE0 1/3" Super HAD CCD* dag/natt kameramodul med varifokalt autoiris objektiv F1.2/3.8-9.5mm (26x), IR-belysning, automatväxlande eller fast IR-filter, upplösning 550 TV-linjer, 0.46Lux ljuskänslighet färg, 0.31 Lux svart/vit, DSP, elektronisk shutter, AGC, BLC, SDNR (Super Digital Noise Reduction), low speed shutter, 12VDC Mått: H60xB60xD93 * Super HAD är ett Sony-varumärke	2 837 kr  
	<b>92112</b>	ENE0 1/3" Super HAD CCD* dag-/nattkameramodul med autofocus/zoomobjektiv F1.6/3.9-85.8mm (22x), 11x digital zoom, upplösn. 480 TVL, ljuskänslighet 0.45 Lux färg 0.24 Lux svart/vitt, Digital Signal Processor, digital bildstabilisering, digitalt störningsfilter, elektronisk shutter, AGC, BLC, fjärrstyrningsbar zoom/focus-funktion, valbar autofocus/manuell fokus, Y/C-video utgång, RS-232 och RS-485 styrbar via mjukvara, Mått: H71xB62xD105 * Super HAD är ett Sony-varumärke	4 004 kr  
	<b>91986</b>	ENE0 1/4" Super HAD CCD* dag/natt kameramodul med autofocus/zoomobjektiv F1.6/3.5-91mm (26x), 10x digital zoom, IR-belysning, automatväxlande eller fast IR-filter, upplösning 480 TV-linjer, 1.4 Lux ljuskänslighet färg, 0.94 Lux svart/vit, Digital Signal Processor, elektronisk shutter, AGC, BLC, fjärrstyrningsbar zoom/focus-funktion, valbar autofocus/manuell fokus, Y/C-video utgång, RS-485 Pelco-D styrbar via mjukvara, 12VDC Mått: H60xB60xD93 * Super HAD är ett Sony-varumärke	4 462 kr 
<b>VT-PS12DC-8</b>	<b>70535</b>	Spänningsaggregat 230 VAC/12VDC - 1 A med mini DC-plug	172 kr





Minidomekameror			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
	<b>480CW36</b>	1/3" CCD färgdomekamera för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 480 TV-linjer, 0.4 Lux ljuskänslighet, F1.3/3.6mm, IP65, 12VDC, bildvinkel 73 gr horisontellt AGC, DSP, BLC, ATW. Mått: Diam.125xH75	1 695 kr 
	<b>480CW60</b>	1/3" CCD färgdomekamera för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 480 TV-linjer, 0.4 Lux ljuskänslighet, F1.3/6mm, IP65, 12VDC, bildvinkel 46 gr horisontellt AGC, DSP, BLC, ATW. Mått: Diam.125xH75	1 695 kr 
	<b>480CW80</b>	1/3" CCD färgdomekamera för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 480 TV-linjer, 0.4 Lux ljuskänslighet, F1.3/8mm, IP65, 12VDC bildvinkel 35 gr horisontellt AGC, DSP, BLC, ATW. Mått: Diam.125xH75	1 695 kr 
	<b>540PA39</b>	1/3" CCD färgdomekamera för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 540 TV-linjer, 0.5 Lux ljuskänslighet, F1.4/3.5-9.5mm, IP65, 12VDC, bildvinkel 74-30 gr horisontellt AGC, DSP, BLC, ATW. Mått: B137x137xH94	2 595 kr 
	<b>92158</b>	1/3" CCD färgdomekamera för infällt montage i vandalsäkert hus, upplösning 540 TV-linjer, 0.3 Lux ljuskänslighet, inbyggt DC-objektiv F2.0/3.6mm, AGC, BLC, DSP, ATW, IP66, 12VDC Mått: Diam.88xH58; inbyggnadsdjup ca 30mm	1 659 kr 
	<b>92159</b>	1/3" CCD färgdomekamera för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 540 TV-linjer, 0.3 Lux ljuskänslighet, inbyggt DC-objektiv F2.0/3.6mm, AGC, BLC, DSP, ATW, IP66, 12VDC Mått: Diam.80xH61	1 659 kr 
	<b>92162</b>	1/3" CCD dag/natt färg/svartvit domekamera för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 530 TV-linjer, ljuskänslighet 0.16 Lux (färg + svart-vit), inbyggt DC-objektiv F1.5/4-9mm, AGC, ESC, MES, DSS, DNR, ATW/AWB, BLC, APC, IP66, 12VDC, förbrukning 2.4W. Mått: Diam.140xH118	2 631 kr 
	<b>92049</b>	1/3" CCD färgdomekamera för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 550 TV-linjer, 0.3 Lux ljuskänslighet, inbyggt DC-objektiv F1.5/4-9mm, AES, DSP, BLC, ATW, IP65, 12VDC Mått: Diam.143xH100	2 265 kr Prissänkt 
	<b>92097</b>	1/3" CCD dag-/natt färg-/svartvit domekamera med värme med automatväxlande IR-filter för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 550 TV-linjer, 0.8 Lux ljuskänslighet, inbyggt DC-objektiv F1.2/3.8-9.5mm, AGC, DSP, BLC, ATW, IP65, 12VDC/24VAC Mått: Diam.143xH100	2 974 kr Prissänkt 
	<b>92164</b>	1/3" CCD dag-/natt färg-/svartvit domekamera med 36xIR-LED och automatväxlande IR-filter för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 520 TV-linjer, 0.13 Lux ljuskänslighet, inbyggt DC-objektiv F1.2/3.8-9.5mm, DNR, DSS, BLC, ATW, AGC, IP66, 12VDC/24VAC Mått: Diam.146xH103	3 649 kr Prissänkt 
	<b>92169</b>	1/3" CCD med Pixim-teknologi, dag-/natt färg-/svartvit domekamera med 35xIR-LED och automatväxlande IR-filter för vägg-/takmontage i vandalsäkt hus, upplösning 540 TV-linjer, 1.4 Lux färg & 0.38 Lux s/v ljuskänslighet, inbyggt DC-objektiv F1.2/2.8-10mm, DNR, DSS, BLC, WDR, ATW, AGC, IP66, 12VDC/24VAC. Mått: Diam.146xH155; vikt ca 1 kg.	4 587 kr  
<b>VT-PS12DC-8</b>	<b>70535</b>	Spänningsaggregat 230 VAC/12VDC - 1 A med mini DC-plug	172 kr

Minidomekameror			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
	<b>CF102E</b>	1/4" CCD dag/natt domekamera för vägg-/takmontage, upplösning 540 TV-linjer, ljuskänslighet 1.2 Lux (färg + svart-vit), inbyggt DC-objektiv F2.0/2.5mm, ATW, AGC, BLC, DSP med Adaptive Black Stretch, 12VDC, förbrukning 180mA. Mått: Diam.108xH83; 280g	1 598 kr  
	<b>CF284E</b>	1/4" CCD dag/natt domekamera för vägg-/takmontage, upplösning 540 TV-linjer, ljuskänslighet 0.9 Lux (färg + svart-vit), inbyggt DC-objektiv F1.4/2.8-6mm, ATW, ALC, BLC, DSP med Adaptive Black Stretch, 12VDC/24VAC, förbrukning 2.7W. Mått: Diam.130xH93; 460g	2 605 kr  
	<b>CF294E</b>	1/4" CCD dag/natt domekamera för vägg-/takmontage, upplösning 540 TV-linjer, ljuskänslighet 0.9 Lux (färg + svart-vit), inbyggt DC-objektiv F1.3/2.8-10mm, Auto Back Focus, ATW, ALC, BLC, DSP med Adaptive Black Stretch, 12VDC/24VAC, förbrukning 2.7W. Mått: Diam.130xH93; 460g	3 462 kr  
	<b>CW504S</b>	1/3" CCD Super Dynamic 5 dag/natt färg/svartvit domekamera för vägg-/takmontage i vandalsäker kapsling, upplösning 650 TV-linjer, ljuskänslighet 0.1 Lux färg & 0.01 Lux svart-vit, inbyggt DC-objektiv F1.4/3.8-8mm, Auto Back Focus, ATW, ALC, AGC, BLC, DSP med Adaptive Black Stretch, intelligent VMD, IP66, 12VDC/24VAC, förbrukning 3.4W. Värmeelement finns som tillbehör. Mått: Diam.192xH146; 1,7 kg	11 658 kr  
VT-PS12DC-8	<b>70535</b>	Spänningsaggregat 230 VAC/12VDC - 1 A med mini DC-plug	172 kr
Utomhuskamerapaket			
	<b>96087</b>	1/3" CCD färgkamera med varifokal lens, 12VDC matning upplösning <b>540 TV-linjer</b> , 0,5 Lux ljuskänslighet, objektiv F1.2/3.8-9.5mm med DC-iris, DSP, AGC, AES, BLC, IP66/67 med integrerat väggstativ och färdigt dolt kablage, förbrukning 3W Mått: H97xB62xD188 (yttermått inkl. skyddshus ), vikt 0,7kg	3 020 kr 
	<b>96085</b>	1/3" CCD dag-/nattkamera med varifokal lens, 12VDC/24VAC matning upplösning <b>540 TV-linjer</b> , 0,15 Lux ljuskänsl., objektiv F1.2/3.8-9.5mm med DC-iris, automatväxlande till svart/vitt, ATW, AGC, BLC, IP66/67 med integrerat väggstativ och färdigt dolt kablage, förbrukn. 3W Mått: H97xB62xD188 (yttermått inkl. skyddshus ), vikt 0,7kg	3 306 kr 
	<b>96086</b>	1/3" CCD dag-/nattkamera med varifokal lens, 12VDC/24VAC matning, inbyggd IR LED-belysning 850nm, upplösning <b>540 TV-linjer</b> , 0,15 Lux ljuskänslighet, objektiv F1.2/3.8-9.5mm med DC-iris, med DC-iris, automatväxlande till svart/vitt, ATW, AGC, BLC, IP66/67 med integrerat väggstativ och färdigt dolt kablage, förbrukn. 5W Mått: H97xB62xD188 (yttermått inkl. skyddshus ), vikt 0,7kg	3 569 kr 
	<b>96004</b>	CANDID Skyddshus, färgkamera 480TV-linjer 1.0 Lux, varifokal AI-objektiv F1.0/ 3-8mm, IP67, termostatstyrd värme, solskydd, väggstativ inkl. färdigt kablage. Mått: H101xB113xD400 (yttermått skyddshus inkl. väggbeslag)	6 395 kr 
	<b>96077</b>	CANDID Skyddshus, dag-/nattkamera 480TV-linjer 0.4 Lux vid färg, 0.0044 Lux vid svart/vit, varifokal DC-lins F1.2/4.5-12.5mm, IP67, termostatstyrd värme, solskydd, väggstativ inkl. färdigt kablage, 12 VDC Mått: H101xB113xD400 (yttermått skyddshus inkl. väggbeslag)	6 006 kr 
	<b>96078</b>	CANDID Skyddshus, dag-/nattkamera 480TV-linjer 0.4 Lux vid färg, 0.0044 Lux vid svart/vit, varifokal DC-lins F1.2/7.5-50mm, IP67, termostatstyrd värme, solskydd, väggstativ inkl. färdigt kablage, 12 VDC Mått: H101xB113xD400 (yttermått skyddshus inkl. väggbeslag)	6 281 kr 
Tillbehör paketlösningar			
VHU-NT1	<b>79494</b>	Väggstativfot inkl. nätaggregat 230V/12VDC samt 14VAC för kamerahusvärme	 950 kr
VHU-NT2	<b>79557</b>	Samma fast 230V/24VAC.	1 178 kr

Vandalsäkra kamerapaket			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
	<b>480CW36</b>	1/3" CCD färgdomekamera för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 480 TV-linjer, 0.4 Lux ljuskänslighet, F1.3/3.6mm, IP65, 12VDC, bildvinkel 73 gr horisontellt AGC, DSP, BLC, ATW. Mått: Diam.125xH75	1 695 kr 
	<b>480CW60</b>	1/3" CCD färgdomekamera för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 480 TV-linjer, 0.4 Lux ljuskänslighet, F1.3/6mm, IP65, 12VDC, bildvinkel 46 gr horisontellt AGC, DSP, BLC, ATW. Mått: Diam.125xH75	1 695 kr 
	<b>480CW80</b>	1/3" CCD färgdomekamera för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 480 TV-linjer, 0.4 Lux ljuskänslighet, F1.3/8mm, IP65, 12VDC, bildvinkel 35 gr horisontellt AGC, DSP, BLC, ATW. Mått: Diam.125xH75	1 695 kr 
	<b>540PA39</b>	1/3" CCD färgdomekamera för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 540 TV-linjer, 0.5 Lux ljuskänslighet, F1.4/3.5-9.5mm, IP65, 12VDC, bildvinkel 74-30 gr horisontellt AGC, DSP, BLC, ATW. Mått: B137x137xH94	2 595 kr 
	<b>92158</b>	1/3" CCD färgdomekamera för infällt montage i vandalsäkert hus, upplösning 540 TV-linjer, 0.3 Lux ljuskänslighet, inbyggt DC-objektiv F2.0/3.6mm, AGC, BLC, DSP, ATW, IP66, 12VDC Mått: Diam.88xH58; inbyggnadsdjup ca 30mm	1 659 kr 
	<b>92159</b>	1/3" CCD färgdomekamera för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 540 TV-linjer, 0.3 Lux ljuskänslighet, inbyggt DC-objektiv F2.0/3.6mm, AGC, BLC, DSP, ATW, IP66, 12VDC Mått: Diam.80xH61	1 659 kr 
	<b>92049</b>	1/3" CCD färgdomekamera för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 550 TV-linjer, 0.3 Lux ljuskänslighet, inbyggt DC-objektiv F1.5/4-9mm, AES, DSP, BLC, ATW, IP65, 12VDC Mått: Diam.143xH100	2 265 kr Prissänkt 
	<b>92097</b>	1/3" CCD dag-/natt färg-/svartvit domekamera med värme med automatväxlande IR-filter för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 550 TV-linjer, 0.8 Lux ljuskänslighet, inbyggt DC-objektiv F1.2/3.8-9.5mm, AGC, DSP, BLC, ATW, IP65, 12VDC/24VAC Mått: Diam.143xH100	2 974 kr Prissänkt 
	<b>92164</b>	1/3" CCD dag-/natt färg-/svartvit domekamera med 36xIR-LED och automatväxlande IR-filter för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 520 TV-linjer, 0.13 Lux ljuskänslighet, inbyggt DC-objektiv F1.2/3.8-9.5mm, DNR, DSS, BLC, ATW, AGC, IP66, 12VDC/24VAC Mått: Diam.146xH103	3 649 kr Prissänkt 
	<b>92169</b>	1/3" CCD med Pixim-teknologi, dag-/natt färg-/svartvit domekamera med 35xIR-LED och automatväxlande IR-filter för vägg-/takmontage i vandalsäkt hus, upplösning 540 TV-linjer, 1.4 Lux färg & 0.38 Lux s/v ljuskänslighet, inbyggt DC-objektiv F1.2/2.8-10mm, DNR, DSS, BLC, WDR, ATW, AGC, IP66, 12VDC/24VAC. Mått: Diam.146xH155; vikt ca 1 kg.	4 587 kr ★ NYHET 
	<b>74137</b>	1/4" CCD dag-/natt färg-/svartvit domekamera med automatväxlande IR-filter för vägg-/takmontage i vandalsäkert hus, upplösning 480 TV-linjer, ljuskänslighet 0.45 Lux färg 0.24 Lux svart/vitt, <b>inbyggt autofocus autoiris-motorzoomobjektiv 22x optisk &amp; 11x digital F1.6/3.9-85.8mm</b> , RS-485 & RS-232 kommunikation, on-screen menyer för diverse inställningar, styrbar via Eneo-manöverbord samt Pelco P & D-protokoll, IP66, F1.2/3.8-9.5mm, AWB, DSP, DIS, DNR, BLC, ESC/MES/DSS, 12VDC/24VAC, förbrukn. 6W. Mått: H130xDiam154; Vikt: 1.1 kg	4 519 kr Prissänkt 
<b>EDMC/CWB-1</b>	<b>74155</b>	<b>Tillbehör till VKCD-1410</b> Vägg-/takmontage	1 682 kr
<b>EDC-CR1</b>	<b>74089</b>	Konverter för RS-232/RS-485, förstärkare för RS-485	1 991 kr
<b>EDC-COAX</b>	<b>74094</b>	Koax-telemetrikort för inbyggnad till Eneo-domer, Pelco-D-protokoll	1 773 kr
<b>VT-PS12DC-8</b>	<b>70535</b>	Spänningsaggregat 230 VAC/12VDC - 1 A med mini DC-plug	172 kr



Kretskortskameror			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
 M381PH	<b>M381PH2.45</b>	1/3" CCD färg, 12VDC matning, upplösning 550 TV-linjer, 1.0 Lux ljuskänslighet, objektiv F2.5/2.45mm ca 108 gr Elektronisk shutter, AGC, BLC. Mått:H38xB38xD36	2 250 kr 
 M381PH	<b>M381PH3.6</b>	1/3" CCD färg, 12VDC matning, upplösning 550 TV-linjer, 1.0 Lux ljuskänslighet, objektiv F2.5/3.6mm ca 80 gr Elektronisk shutter, AGC, BLC. Mått:H38xB38xD36	2 250 kr 
 M381PH	<b>M381PH8</b>	1/3" CCD färg, 12VDC matning, upplösning 550 TV-linjer, 1.0 Lux ljuskänslighet, objektiv F2.5/8mm ca 34 gr Elektronisk shutter, AGC, BLC. Mått:H38xB38xD36	2 250 kr 
 M381PH	<b>M381PH-CP</b>	1/3" CCD färg, 12VDC matning, upplösning 550 TV-linjer, 1.0 Lux ljuskänslighet, objektiv konisk pin-hole F2.5/3.7mm, Elektronisk shutter, AGC, BLC. Mått:H38xB38xD36	2 550 kr 
VT-PS12DC-8	<b>70535</b>	Spänningsaggregat 230 VAC/12VDC - 1 A med mini DC-plug	172 kr
Kameror för dolt montage			
 VK-1322/SMD	<b>91988</b>	1/3" CCD Svart/vit kamera monterad i rökdetektor hus för takmontage, 12VDC, upplösning 600 TV-linjer, 0.65 Lux ljuskänslighet, objektiv F2.0/3.6mm Mått: H60xB120xD120	904 kr 
 VKC-1332/SMD	<b>91987</b>	1/3" CCD färgkamera monterad i rökdetektor-hus för takmontage, 12VDC, upplösning 470 TV-linjer, 1.4 Lux ljuskänslighet, objektiv F2.0/3.6mm Mått: H57xB130xD130	1 544 kr 
 RMV55036	<b>101013</b>	RÖRKAMERA med färgkamera 550 TVL 3.6 mm optik 1 st vitt metallrör inklusive montagedetaljer, 10m kabel 1 st längddekål Kretskortskamera 1.0 Lux ljuskänslighet med pinholeobjektiv ca 70 gr Elektronisk shutter, AGC, BLC. Levereras med nätdel, Mått: H2900xD49	5 000 kr
 EDP55036	<b>101024</b>	ELDOSEKAMERA PLAST med färgkamera 550 TVL pin-hole optik 70 gr bildvinkel, 10 m kablage och nätdel Mått: H84xB84xD40	3 600 kr
 EDM55036	<b>101028</b>	ELDOSEKAMERA METALL med färgkamera 550 TVL pin-hole optik 70 gr bildvinkel, 10 m kablage och nätdel Mått: H124xB100xD30	3 990 kr
 CV-SW/SHQ+	<b>101003</b>	SUPERWALL SMALL med kamera 550 TVL 3.6 mm optik 1 m ventilations-gallermodul inklusive montagedetaljer. 2 st ändstycken och montageplatta Kretskortskamera 1.0 Lux ljuskänslighet, objektiv F2.5/3.6mm ca 80 gr Elektronisk shutter, AGC, BLC. Mått: H1000xB110xD80	3 750 kr
 CV-LW/SHQ+	<b>101122</b>	SUPERWALL LARGE med kamera 550 TVL 3.6 mm optik 3 m ventilations-gallermodul inklusive montagedetaljer. 2 st ändstycken och montageplatta Kretskortskamera 1.0 Lux ljuskänslighet, objektiv F2.5/3.6mm ca 80 gr Elektronisk shutter, AGC, BLC. Mått: H1000xB200xD180	4 650 kr
VT-PS12DC-8	<b>70535</b>	Spänningsaggregat 230 VAC/12VDC - 1 A med mini DC-plug	172 kr



Monitörer LCD/flatbildskärmar			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
	<b>TL154H</b>	Monitor TFT/LCD 15", upplösning 1024x768 pixlar, kontrast 500:1, ljusstyrka 400cd/m <sup>2</sup> , responstid 12 msek, metallkapsling, videoingångar 1xVGA, 1xSVHS, 2xBNC loop, 2 ljud in/2 ljud ut, förberedd för VESA-fästen 75/100, levereras med nätdel 12VDC och bordstativ. Mått: H283xB357xD64 Vikt: 3,2 kg	6 533 kr 
	<b>TL174H</b>	Monitor TFT/LCD 17", upplösning 1280x1024 pixlar, kontrast 800:1, ljusstyrka 400cd/m <sup>2</sup> , responstid 5 msek, metallkapsling, videoingångar 1xVGA, 1xSVHS, 2xBNC loop, 2 ljud in/2 ljud ut, förberedd för VESA-fästen 75/100, levereras med nätdel 12VDC och bordstativ. Mått: H325xB391xD69 Vikt: 4,5 kg	6 880 kr 
	<b>TL194H</b>	Monitor TFT/LCD 19", upplösning 1280x1024 pixlar, kontrast 800:1, ljusstyrka 400cd/m <sup>2</sup> , responstid 5 msek, metallkapsling, videoingångar 1xVGA, 1xSVHS, 2xBNC loop, 2 ljud in/2 ljud ut, förberedd för VESA-fästen 75/100, levereras med nätdel 12VDC och bordstativ. Mått: H356xB430xD67 Vikt: 4,8 kg	7 262 kr 
	<b>X-15</b>	Monitor TFT/LCD 15", upplösning 1024x768 pixlar, kontrast 500:1, ljusstyrka 400cd/m <sup>2</sup> , responstid 12 msek, med NeoV optiskt skyddsglas, metallkapsling, videoingångar 1xVGA, 1xSVHS, 1xRCA, 1xDVI, förberedd för VESA-fästen, levereras med nätdel och bordstativ. Mått: H380xB359xD155 Vikt: 4,8 kg	5 438 kr 
	<b>X-17</b>	Monitor TFT/LCD 17", upplösning 1280x1024 pixlar, kontrast 800:1, ljusstyrka 300cd/m <sup>2</sup> , responstid 3 msek, med NeoV optiskt skyddsglas, metallkapsling, videoingångar 1xVGA, 1xSVHS, 1xRCA, 1xDVI, förberedd för VESA-fästen, levereras med nätdel och bordstativ. Mått: H408xB398xD175 Vikt: 6,8 kg	6 838 kr 
	<b>X-19</b>	Monitor TFT/LCD 19", upplösning 1280x1024 pixlar, kontrast 700:1, ljusstyrka 300cd/m <sup>2</sup> , responstid 4 msek, med NeoV optiskt skyddsglas, metallkapsling, videoingångar 1xVGA, 1xSVHS, 1xRCA, 1xDVI, förberedd för VESA-fästen, levereras med nätdel och bordstativ. Mått: H444xB419xD175 Vikt: 7,9 kg	8 791 kr 
	<b>SX-15</b>	Monitor TFT/LCD 15", med snabb signalväxling anpassad för säkerhetsinstallationer, upplösning 1024x768 pixlar, kontrast 500:1, ljusstyrka 400cd/m <sup>2</sup> , responstid 12 msek, med NeoV optiskt skyddsglas, metallkapsling, videoingångar 1xBNC-loop-through, 1xVGA, 1xDVI, förberedd för VESA-fästen, levereras med nätdel och bordstativ. Mått: H380xB359xD155 Vikt: 4,8 kg	6 222 kr 
	<b>SX-17</b>	Monitor TFT/LCD 17", med snabb signalväxling anpassad för säkerhetsinstallationer, upplösning 1280SX1024 pixlar, kontrast 800:1, ljusstyrka 300cd/m <sup>2</sup> , responstid 3 msek, med NeoV optiskt skyddsglas, metallkapsling, videoingångar 1xBNC-loop-through, 1xVGA, 1xDVI, förberedd för VESA-fästen, levereras med nätdel och bordstativ. Mått: H408xB398xD175 Vikt: 6,8 kg	8 000 kr 
	<b>SX-19</b>	Monitor TFT/LCD 19", med snabb signalväxling anpassad för säkerhetsinstallationer, upplösning 1280SX1024 pixlar, kontrast 700:1, ljusstyrka 300cd/m <sup>2</sup> , responstid 4 msek, med NeoV optiskt skyddsglas, metallkapsling, videoingångar 1xBNC-loop-through, 1xVGA, 1xDVI, förberedd för VESA-fästen, levereras med nätdel och bordstativ. Mått: H444xB419xD175 Vikt: 7,9 kg	9 778 kr 
	<b>103010</b>	5.6" LCD/TFT monitor med armband, video/audioingång, 12VDC matning. Upplösning 960x234 pixlar, integrerade högtalare, integrerad batterihållare för 8 st 1,5V AA-batterier, OBS!!! LEVERERAS UTAN BATTERIER!!! Mått: 158x130x65 mm; Vikt: 0,65 kg	4 995 kr
	<b>90482</b>	5.6" LCD/TFT monitor, video/audioingång, 12VDC matning. Upplösning 960x234 pixlar, integrerade högtalare, integrerat 1,8 Ah ack. Levereras i stabil bärväska med batteriladdare och bärrem. Mått: H156xB240xD68; Vikt: 1,1 kg	4 862 kr 

Monitörer LCD/flatbildskärmar			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
VMC-5.6/1-LCD 	90481	5.6" LCD/TFT monitor, video/audioingång, 12VDC matning. Upplösning 960x234 pixlar, med audioingång och integrerad högtalare. Mått: H133xB160xD36; Vikt: 0.47 kg	2 700 kr 
VMC-8.4LCD-CP 	90437	8.4" LCD/TFT monitor, videoingång, 12VDC matning (nätdel ingår), inb. bordsfot, upplösning 800x600 pixlar, med audio in & integrerad högtalare. Mått: H179xB223xD35; Vikt: 1,2 kg	6 349 kr 
VMC-10.4LCD-CP 	90438	10.4" LCD/TFT monitor, videoingång, 12VDC matning (nätdel ingår), inb. bordsfot, upplösning 800x600 pixlar, med audio in & integrerad högtalare. Mått: H202xB254xD29; Vikt: 1,5 kg	6 464 kr 
VMC-8.4LCD-CM 	90488	8.4" LCD/TFT monitor, videoingång, 12VDC matning (nätdel ingår.) upplösning 800x600 pixlar, kontrast 250:1, robust metallkapsling Mått: H179xB214xD35; Vikt: 2,0 kg	6 864 kr 
VMC-10.4LCD-CM 	90489	10.4" LCD/TFT monitor, videoingång, 12VDC matning (nätdel ingår.) upplösning 800x600 pixlar, kontrast 400:1, robust metallkapsling Mått: H202xB254xD29; Vikt: 3,0 kg	7 207 kr 
VMC-15LCD-HMC1 	90545	15" TFT skärm. Composite, Y/C & RGB videoingångar, video-looputgång, maxupplösning 1024X768 pixlar, kontrastförhållande 450:1, ljusstyrka 250cd/m <sup>2</sup> , levereras med nätdel 12VDC/230VAC. Mått: H286xB349xD43mm, Vikt: 2,7 kg	6 406 kr  ★ NYHET
VMC-17LCD-HMC1 	90546	17" TFT skärm. Composite, Y/C & RGB videoingångar, video-looputgång, maxupplösning 1280X1024 pixlar, kontrastförhållande 1000:1, ljusstyrka 300cd/m <sup>2</sup> , levereras med nätdel 12VDC/230VAC. Mått: H334xB398xD49,5mm, Vikt: 4,0 kg	6 853 kr  ★ NYHET
VMC-19LCD-HMC1 	90547	19" TFT skärm. Composite, Y/C & RGB videoingångar, video-looputgång, maxupplösning 1280X1024 pixlar, kontrastförhållande 1000:1, ljusstyrka 300cd/m <sup>2</sup> , levereras med nätdel 12VDC/230VAC. Mått: H362xB419xD54mm, Vikt: 5,1 kg	9 141 kr  ★ NYHET
VMC-26LCD-PW1 	90552	26" TFT 16:9 skärm med inbyggd realtidsquad. Composite, Y/C & RGB videoingångar, maxupplösning 1366x768 pixlar, kontrastförhållande 2500:1 1 st larmingång, bildminne >60 larmbilder, 2x zoom i bild, ljud, 4 videoingångar, 3 videoutgångar, visar VGA samt video i splitt, 230VAC matning, 3-poligt nätning. Mått: H438xB659xD87mm, Vikt: 18 kg	21 278 kr  ★ NYHET
VMC-32LCD-PW 	90467	32" TFT 16:9 skärm med inbyggd realtidsquad. Composite, Y/C & RGB videoingångar, maxupplösning 1366x768 pixlar, kontrastförhållande 500:1 1 st larmingång, bildminne >60 larmbilder, 2x zoom i bild, ljud, 4 videoingångar, 3 videoutgångar, visar VGA samt video i splitt, 230VAC matning, 3-poligt nätning. Mått: H512xB804xD97mm, Vikt: 18,5 kg	26 884 kr  Prissänkt 
Tillbehör TFT-monitörer			
	49508	Hama LCD-väggfäste VESA75/100/200	430 kr
VMC-LCD/WMB-1	90426	Fast väggstativ för TFT monitörer serie PT & P	400 kr
VMC-LCD/WCMB-1	90394	Vägg-/takstativ för TFT monitörer serie P	927 kr
VMC-LCD/WMB-2	90468	Väggstativ för TFT monitörer 15" till 19" vinklingsbart	847 kr
UNO	90505	Väggstativ för TFT monitörer 15" till 23" vinklingsbart max 25kg, VESA 50/75/100	538 kr
LCD-ST/HM	90553	Bordsfot för TFT monitörer serie P	766 kr
LCD-15P-RMK	90396	19" inbyggnadsram för VMC-15LCD-HCM1	561 kr
LCD-17P-RMK	90397	19" inbyggnadsram för VMC-17LCD-HCM1	755 kr
LCD-19P-RMK	90475	19" inbyggnadsram för VMC-19LCD-HCM1	915 kr
LCD-ST/PW	90464	Bordsfot för TFT monitörer serie PW	6 338 kr
VMC-LCD/WMB-3	90448	SMS Väggstativ för monitörer upp till 25 kg	2 746 kr
VMC-LCD/CMB-2	90485	SMS Takstativ för LCD-PW monitörer >23", max 30 kg	3 775 kr

Monitörer CRT svart/vita			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
 VMM-9/3	90338	9" monitor, 800 TV-linjer, metallkapsling, universalnät del 96 - 264 VAC matning, 3-poligt nätintag.  Mått: H234xB220xD248 Vikt: 4.3 kg	1 544 kr Prissänkt  
 VMM-12/3	90339	12" monitor, 800 TV-linjer, metallkapsling, universalnät del 96-264 VAC matning, 3-poligt nätintag.  Mått: H287xB305xD202 Vikt: 7.3 kg	1 544 kr Prissänkt  
 VMM-14/1	90439	14" monitor, 800 TV-linjer, metallkapsling, universalnät del 90-254 VAC matning, 3-poligt nätintag.  Mått: H315xB328xD320 Vikt: 10 kg	2 174 kr Prissänkt  
 VMM-17/1	90358	17" monitor, 900 TV-linjer, metallkapsling, universalnät del 96-264 VAC matning, 3-poligt nätintag.  Mått: H385xB415xD390 Vikt: 14 kg	3 546 kr Prissänkt  
Monitörer CRT färg			
 TM-H150CG	91094	15" JVC-monitor, 750 TV-linjer, VIDEO, Y/C, audioingång, metallkapsling, 230 VAC matning.  Mått: H310xB360xD418; Vikt: 16 kg	7 150 kr 
 VMC-15/HR/1	90441	15" monitor, 650 TV-linjer, video, Y/C, audioingång, Metallkapsling, universalnät del 100-240VAC, 3-poligt nätintag  Mått: H349xB362xD385 Vikt: 14.5 kg	5 148 kr 
 TM-A170G	90429	17" JVC monitor, 750TV-linjer, 2x video och audioingång, Y/C, metallkapsling, 230 VAC matning.  Mått: H334xB395xD417 Vikt: 17 kg	8 180 kr 
 VMC-21/1	90442	21" monitor, 450 TV-linjer, video, Y/C, Audio-loop-ingångar, Metallkapsling, universalnät del 90-254VAC, 3-poligt nätintag  Mått: H490xB478xD450 Vikt: 27.5 kg	6 967 kr 




**DEDICATED MICROS ECO Digitala multiplexer/hårddiskrecorders**

Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
		Digital Multiplexer/Hårddiskrecorder med 4 videoingångar, full triplex och 25 bilder/sek. inspelning, med intern CD-RW brännare för backup där PC-playbackmjukvaran ingår, 2 st monitorutgångar, multiplex + spotutgång. Eventsearch funktion. <i>Med nätverkskort för TCP/IP-anslutning i nätverk.</i> Mått:H89xB263xD284; Vikt 4,8 kg <b>ECO4 4-kanals med CD-brännare</b>	
ECO4 80GB	<b>C4080C04</b>	ECO4 hårddisk recorder med 80GB hårddisk	17 169 kr
ECO4 160GB	<b>C4160C04</b>	ECO4 hårddisk recorder med 160GB hårddisk	20 301 kr
ECO4 300GB	<b>C4300C04</b>	ECO4 hårddisk recorder med 300GB hårddisk	22 593 kr



		Digital Multiplexer/Hårddiskrecorder med 9 videoingångar, i övrigt samma tekniska specifikationer som ovan <b>Nu med 50 bilder/sekund</b> Mått: H66xB440xD409; Vikt 6,5 kg <b>ECO9 9-kanals med CD-brännare</b>	
ECO9 160GB	<b>C9160C09</b>	ECO9 hårddisk recorder med 160GB hårddisk	28 424 kr
ECO9 300GB	<b>C9300C09</b>	ECO9 hårddisk recorder med 300GB hårddisk	30 104 kr

		Digital Multiplexer/Hårddiskrecorder med 16 videoingångar, i övrigt samma tekniska specifikationer som ovan <b>Nu med 50 bilder/sekund</b> Mått: H66xB440xD409; Vikt 6,6 kg <b>ECO16 16-kanals med CD-brännare</b>	
ECO16 160GB	<b>C16160C16</b>	ECO16 hårddisk recorder med 160GB hårddisk	35 986 kr
ECO16 300GB	<b>C16300C16</b>	ECO16 hårddisk recorder med 300GB hårddisk	37 667 kr

**DEDICATED MICROS ECO SENSE Digitala multiplexer/hårddiskrecorders**

		Digital Multiplexer/Hårddiskrecorder med upp till 200 bilder/sek inspelning. Med Dedicated Micros unika <b>TransCoding</b> -teknologi som innebär att material kan spelas in i JPEG för hög kvalitet, men kan visas över nätverk i MPEG4 för att minska bandbreddspåverkan. Inställningar via touch-sense panelen i fronten, nätverk, usb-mus, usb-tangentbord, manöverbord eller medföljande IR-fjärrkontroll. Integrerad DVD-brännare (ej i 4-kanalsversion) eller usb för bildexport. Med telemetriprotokoll för ett flertal olika domekameror. Ljudinspelning. Smarta hjälpvideos i maskinen för snabb guidning av användare- & konfigurationsfunktioner som kan visas över nätverk eller i lokalt ansluten monitor. VGA & BNC monitorutgång.  <i>Inbyggt nätverkskort och medföljande licensfri programvara NetVu ObserVer för enkel nätverkshantering.</i> Mått: H98xB440xD435; Vikt 4,9 kg	 <b>NYHET</b>
--	--	--	---

		<b>4 kanaler</b>	
DM/ECS1/250/04	<b>ECS125004</b>	4 kanaler 250GB, upp till 100 bilder/sek, 1 st USB	15 285 kr
		<b>8 kanaler</b>	
DM/ECS1/250/08	<b>ECS125008</b>	8 kanaler 250GB, upp till 100 bilder/sek, 3 st USB	18 544 kr
DM/ECS1/500/08	<b>ECS150008</b>	8 kanaler 500GB, upp till 100 bilder/sek, 3 st USB	20 657 kr
		<b>16 kanaler</b>	
DM/ECS1/250/16	<b>ECS125016</b>	16 kanaler 250GB, upp till 100 bilder/sek, 3 st USB	23 815 kr
DM/ECS1/500/16	<b>ECS150016</b>	16 kanaler 500GB, upp till 100 bilder/sek, 3 st USB	25 903 kr
DM/ECS2/500/16	<b>ECS250016</b>	16 kanaler 500GB, upp till 200 bilder/sek, 3 st USB	36 419 kr
DM/ECS2/1T0/16	<b>ECS2100016</b>	16 kanaler 1TB, upp till 200 bilder/sek, 3 st USB	40 620 kr




Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
		Digital Multiplexer/Hårddiskrecorder förkonfigurerad från fabrik för att kunna spela in 30 eller 60 dagar, utan att någon inställning behöver ändras. Med MultiMode-recording - kombinerad inspelning i MPEG och JPEG för bästa kapacitet och kvalitet. Inställningar via usb-mus, usb-tangentbord, nätverk, manöverbord eller medföljande fjärrkontroll. Integrerad CD-brännare eller usb för bildexport. Med telemetriprotokoll för ett flertal olika domekameror. Ljudinspelning. <i>Inbyggt nätverkskort och medföljande den licensfria programvaran NetVu ObserVer för enkel nätverkshantering.</i>	

30 dagar låg-/medium			
DM/SD16M30	<b>SD16M30</b>	16-kanaler 250GB, 2 bilder/sek & kamera, global 50 bilder/sek	38 860 kr
DM/SD32L30	<b>SD32L30</b>	32-kanaler 250GB, 1 bild/sek & kamera, global 50 bilder/sek	45 431 kr
DM/SD32M30	<b>SD32M30</b>	32-kanaler 1TB, 1 bild/sek & kamera, global 100 bilder/sek	61 228 kr

30 dagar standard			
DM/SD08N30	<b>SD08N30</b>	8-kanaler 250GB, 5 bilder/sek & kamera, global 50 bilder/sek	29 650 kr
DM/SD12N30	<b>SD12N30</b>	12-kanaler 320GB, 5 bilder/sek & kamera, global 75 bilder/sek	36 221 kr
DM/SD16N30	<b>SD16N30</b>	16-kanaler 500GB, 5 bilder/sek & kamera, global 100 bilder/sek	46 758 kr

60 dagar låg-/medium			
DM/SD32L60	<b>SD32L60</b>	32-kanaler 500GB, 1 bild/sek & kamera, global 50 bilder/sek	54 640 kr
DM/SD32M60	<b>SD32M60</b>	32-kanaler 1TB, 2 bild/sek & kamera, global 50 bilder/sek	74 118 kr


60 dagar standard			
DM/SD08N60	<b>SD08N60</b>	8-kanaler 500GB, 5 bilder/sek & kamera, global 50 bilder/sek	38 860 kr
DM/SD12N60	<b>SD12N60</b>	12-kanaler 750GB, 5 bilder/sek & kamera, global 75 bilder/sek	49 649 kr
DM/SD16N60	<b>SD16N60</b>	16-kanaler 1TB, 5 bilder/sek & kamera, global 100 bilder/sek	59 648 kr

		Digital Hybrid Multiplexer/Hårddiskrecorder med X st videoingångar som kan ta emot och lagra både analoga och IP-videoströmmar, BNC- eller VGA-monitorutgång, 2 ljud ingångar & 2 ljudutgångar, <b>AnalyticsCapable</b> - kan uppgraderas med en mjukvarulicens för att kunna använda Dedicated Micros analyseringsverktyg, <b>MultiMode recording</b> - kombinera MPEG4 och JPEG-inspelning i olika hastigheter för att maximera användningen av hårddisken och samtidigt få rätt kvalitet på kamerabilderna då det behövs <b>på varje enskild kamera</b> , <b>TransCoding</b> - spela in bilder i hög kvalitet, men se dem över nätverk i bandbredds-besparande MPEG-upplösning, inställningar via frontpanelen, nätverk, usb-mus, usb-tangentbord, manöverbord eller medföljande IR-fjärrkontroll, 20 st larmingångar med en global keyswitch-funktion, alarmzoner för att bygga upp kombinerade alarmhändelser, integrerad DVD-brännare och usb-portar för bildexport, inbyggda telemetriprotokoll för ett flertal olika domekameror.  <i>Inbyggt nätverkskort och medföljande den licensfria programvaran NetVu ObserVer för enkel nätverkshantering.</i> Mått:H89xB440xD537; Vikt 11,4 kg	 <b>NYHET</b>
---	---	--	--

8 kanaler; max 200 bilder/sek			
DM/SDAV08X14	<b>SDAV0814</b>	8 kanaler 250GB	51 330 kr
DM/SDAV08X30	<b>SDAV0830</b>	8 kanaler 500GB	54 892 kr
DM/SDAV08X60	<b>SDAV0860</b>	8 kanaler 1TB	66 875 kr



12 kanaler; max 300 bilder/sek			
DM/SDAV12X14	<b>SDAV1214</b>	12 kanaler 500GB	61 413 kr
DM/SDAV12X30	<b>SDAV1230</b>	12 kanaler 1TB	73 378 kr
DM/SDAV12X60	<b>SDAV1260</b>	12 kanaler 1.5TB	85 361 kr

16 kanaler; max 400 bilder/sek			
DM/SDAV16X14	<b>SDAV1614</b>	16 kanaler 500GB	67 715 kr
DM/SDAV16X30	<b>SDAV1630</b>	16 kanaler 1TB	83 680 kr
DM/SDAV16X45	<b>SDAV1645</b>	16 kanaler 1.5TB	97 326 kr
DM/SDAV16X60	<b>SDAV1660</b>	16 kanaler 2TB	109 931 kr
DM/SDAV16X90	<b>SDAV1690</b>	16 kanaler 3TB	126 635 kr

DEDICATED MICROS		Digital Sprite 2	
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
		<b>DS2PD 100 bilder/sek</b>	
		Digital Multiplexer/Hårddiskrecorder x st videoingångar, 1 ljud, kameraingångar kan konfigureras som analog- eller webkameraingång, SCSI-interface för anslutning av t. ex. extern hårddisk, full triplex, individuell inspelningshastighet per kamera, Eventsearch funktion & Advanced Search funktion, integrerad DVD för export av bildsekvenser, med drivrutiner för flertalet dome-kameror t.ex. Pelco, JVC, Panasonic, Med nätverkskort 100Tbase, med mjukvaror som NetVu ObserVer, JPEG bildkompression och samtidig MPEG-4 nätverksström m.m Mått:H89xB440xD445; Vikt 11,4 kg	
<b>DS2P 6-kanals med DVD-brännare</b>			
DM/DS2PD250/06	<b>2PD25006</b>	DS2P hårddisk recorder med 250GB hårddisk	50 640 kr
DM/DS2PD500/06	<b>2PD50006</b>	DS2P hårddisk recorder med 500GB hårddisk	57 009 kr
DM/DS2PD750/06	<b>2PD75006</b>	DS2P hårddisk recorder med 750GB hårddisk	61 640 kr
<b>DS2P 9-kanals med DVD-brännare</b>			
DM/DS2PD250/09	<b>2PD25009</b>	DS2P hårddisk recorder med 250GB hårddisk	55 417 kr
DM/DS2PD500/09	<b>2PD50009</b>	DS2P hårddisk recorder med 500GB hårddisk	61 785 kr
DM/DS2PD750/09	<b>2PD75009</b>	DS2P hårddisk recorder med 750GB hårddisk	69 746 kr
<b>DS2P 16-kanals med DVD-brännare</b>			
DM/DS2PD250/16	<b>2PD25016</b>	DS2P hårddisk recorder med 250GB hårddisk	65 934 kr
DM/DS2PD500/16	<b>2PD50016</b>	DS2P hårddisk recorder med 500GB hårddisk	72 303 kr
DM/DS2PD750/16	<b>2PD75016</b>	DS2P hårddisk recorder med 750GB hårddisk	80 263 kr
DM/DS2PD1T0/16	<b>2PD100016</b>	DS2P hårddisk recorder med 1TB hårddisk	87 814 kr
DM/DS2PD1T5/16	<b>2PD150016</b>	DS2P hårddisk recorder med 1.5TB hårddisk	113 625 kr
DM KBS3A	<b>KBS3A</b>	Manöverpanel för styrning av inställningar av inspelning m.m. samt styrning av rörliga kameror t.ex. domekameror via COAX.	8 368 kr
RAM	<b>71333</b>	Alarm modul för 16 ingångar	1 380 kr
ROM	<b>C102/16</b>	Alarm modul för 16 utgångar	3 161 kr
JCT BOX	<b>71337</b>	C-Bus avslutningsbox	602 kr
VS16	<b>71454</b>	Videoväxlare för 16x16 för recorder.	11 272 kr
MCI ADP	<b>DM/CC01A</b>	PC-kodinterface för RS232-kontroll av recorder.	1 405 kr


**DEDICATED MICROS BX2P 100 bilder/sekund full duplex**



Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
		<b>BX2D</b> Digital Multiplexer/Hårddiskrecorder 16 st videoingångar, 1 ljud, SCSI-interface för anslutning av t. ex. CD-RW för backup där PC-playbackmjukvaran ingår, full triplex och 100 bilder/sek. inspelning. 2 st monitorutgångar, multiplex + spotutgång. Eventsearch funktion & Advanced Search funktion. Med drivrutiner för flertalet dome-kameror , t.ex. Pelco, JVC, Panasonic Med nätverkskort för TCP/IP-anslutning i nätverk. Mjukvaror för setup, uppspelning samt livepresentation ingår. <b>BX2 har inbyggd CD-RW brännare</b> Mått:H170xB440xD517; Vikt 18,5 kg	
BX2D DX16C-640GB	<b>B264016</b>	BX2 hårdisk recorder med 640 GB hårdisk	120 370 kr
BX2D DX16C-1.2T	<b>B2120016</b>	BX2 hårdisk recorder med 1.2 TB hårdisk	139 340 kr
BX2D DX16C-2.0T	<b>B2200016</b>	BX2 hårdisk recorder med 2.0 TB hårdisk	176 007 kr

<b>BX2D CONTINUOUS ARCHIVE</b>			
		<b>BX2 med CD-RW brännare och full redundans</b> Samma tekniska specifikationer som ovan, men dessutom med speglade diskar/full redundans. Mått:H170xB440xD517; Vikt 18,5 kg	
BX2CA 600GB	<b>B2600CA16</b>	BX2 hårdisk recorder med 2x600 GB hårdisk (4 st 300GB)	153 421 kr
BX2CA 1TB	<b>B21000CA16</b>	BX2 hårdisk recorder med 2x1TB hårdisk (4 st 500GB)	193 627 kr
BX2-CDY-600GB	<b>CDY600</b>	BX2 förberedda speglade hårdiskar; ett par 2x300GB	20 523 kr



DS KBS3A	<b>KBS3A</b>	Manöverpanel för styrning av inställningar av inspelning m.m. samt styrning av rörliga kameror t.ex. domekameror via COAX.	8 368 kr
RAM	<b>71333</b>	Alarm modul för 16 ingångar	1 380 kr
ROM	<b>C102/16</b>	Alarm modul för 16 utgångar	3 161 kr
JCT BOX	<b>71337</b>	C-Bus avslutningsbox	602 kr
VS16	<b>71454</b>	Videoväxlare för 16x16 för recorder.	11 272 kr
MCI ADP	<b>DM/CC01A</b>	PC-kodinterface för RS232-kontroll av recorder.	1 405 kr











**DEDICATED MICROS Tillbehör digitala hårdiskrecorders**

<b>Extern lagringsenhet JBOD</b>			
	<b>J01000</b>	1 TB hårdisk 1 st Ultra 2 LVD SCSI-interface mot DVR.  Mått:H66xB440xD409	48 469 kr








<b>Extern lagringsenhet RAID</b>			
	<b>R61200</b>	1,2 TB hårdisk fördelat på 6 st E-IDE 200GB individuellt utbytbara 2 st Ultra160 SCSI-interface så att max 2 st DVR's kan dela på en RAID Mått:H88xB483xD450	105 930 kr
	<b>R82400</b>	2,4 TB hårdisk fördelat på 8 st E-IDE 300GB individuellt utbytbara 2 st Ultra160 SCSI-interface så att max 2 st DVR's kan dela på en RAID Mått:H88xB483xD583	153 741 kr

<b>Reservkraftsaggregat / Batteribackup</b>			
	<b>IMP525</b>	Batteribackup för för hårdiskrecorders, klarar 20-30 minuter backup. Filtrerar bort spänningsförändringar i 230V nätet.	1 420 kr

Digitala hårddiskrecorders ENEO			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
 EMD-19/DVR-S1	<b>90533</b>	Övervakningsmonitor 19" med 16-kanals multiplexer och inbyggd videorecorder, 320GB hårddisk, kontrast 1000:1, H.264-komprimering, huvud- & spotmonitorutgång, on-screen menyer, max inspelnings-hastighet 400 bilder/sek, quadplex, inbyggt 16MB RAM-minne för förlarmsbilder, bildexport via USB2.0 eller mjukvara, inbyggt VMD, 4 ljud in/1 ljud ut, 16 larm in/1 larm ut, inbyggt 10/100 Base-TX nätverkskort. Mått: H430,7xB462xD200; Vikt: ca 9 kg	18 876 kr ★ <b>NYHET</b> 
 DSR-1001/160	<b>72673</b>	1-kanals Digital video med 80GB intern hårddisk, MJPEG kompression, 50 bilder/sek inspelning, upplösning 704x288 pixlar, simplex, ljud in- & utgång, alarm in- & utgång, för-alarm inspelningsfunktion, kompatibel med de flesta multiplexrar. Med nätverkskort. Mått: H89XB220XD320; Vikt: 3,75 kg	6 635 kr 
<b>DLR1-04N 4-kanal MPEG4-komprimering</b>			
 DLR1.1-04N/250V	<b>72687</b>	4-kanal digital videorecorder, upplösning 720x576, MPEG-4 komprimering, USB-port för bildexport, upp till 100 bilder/sek., duplex, 4 larmgångar/2 larmutgångar, BNC och VGA monitorutgång, inklusive Ethernetkort och PC-mjukvaran RAS+. Mått: H46XB340XD310 DLR1-04N med 250 GB hårddisk	Prissänkt ★  8 797 kr
<b>DLR3-04N 4-kanal MPEG4-komprimering</b>			
 DLR3-04N/250 DLR3-04N/500 DLR3-04N/750 DLR3-04N/1000	<b>72694</b> <b>72777</b> <b>72778</b> <b>72779</b>	4-kanal digital videorecorder, upplösning 720x576, MPEG-4 komprimering, USB2.0-port, inbyggt CD-brännare för bildexport, upp till 100 bilder/sek., triplex, 4 ljud in/1 ljud ut, 4 larmgångar/1 larmutgång, inklusive Ethernetkort och PC-mjukvaran RAS+. Externt manöverbord för domekamerastyrning & hantering av enheten kan anslutas. Mått: H88xB430xD393; Vikt ca 7,4 kg DLR3-04N med 250 GB hårddisk DLR3-04N med 500 GB hårddisk DLR3-04N med 750 GB hårddisk DLR3-04N med 1 TB hårddisk	Prissänkt ★  11 326 kr 12 458 kr 13 042 kr 14 414 kr
<b>DLR3-08/16N MPEG4-komprimering</b>			
 DLR3-08/250SDV DLR3-08/750SDV DLR3-08/1.0TSDV  DLR3-16/250SDV DLR3-16/750SDV DLR3-16/1.0TSDV	<b>72809</b> <b>72868</b> <b>72867</b>  <b>72814</b> <b>72866</b> <b>72863</b>	Digital videorecorder, upplösning 720x576, MPEG4 komprimering, 2 st USB-portar & inbyggt DVD-brännare för bildexport, upp till 100 bilder/sek., triplex, <b>ej ljud</b> , 8/16 larmgångar/2 larmutgångar, inklusive Ethernetkort och PC-mjukvaran RAS+. Externt manöverbord för domekamerastyrning & hantering av enheten kan anslutas. Mått: H88xB430xD393; Vikt: ca 8 kg <b>8-kanal</b> DLR3-08 med 250 GB hårddisk DLR3-08 med 750 GB hårddisk DLR3-08 med 1.0 TB hårddisk <b>16-kanal</b> DLR3-16 med 250 GB hårddisk DLR3-16 med 750 GB hårddisk DLR3-16 med 1.0 TB hårddisk	Prissänkt ★  14 758 kr 16 474 kr 17 606 kr  16 588 kr 18 304 kr 19 437 kr



Digitala hårddiskrecorders ENEO			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
<b>DTR-4216 MPEG4-komprimering; 200 bilder/sek.</b>			
		Digital videorecorder, upplösning 720x576, MPEG4 komprimering, 3 st USB-portar & inbyggd DVD-brännare för bildexport, upp till 200 bilder/sek, pentaplex, 4 ljud in/1 ljud ut, 16 larmgångar, 16 larmutgångar, inkl. Ethernetkort och PC-mjukvaran RAS+. Externt manöverbord för domekamerastyrning & hantering av enheten kan anslutas. Mått: H88xB430xD393; Vikt: 7,4 kg	<b>Prissänkt</b> 
		<b>16-kanal</b>	
DTR-4216/250D	<b>72683</b>	DTR-4216 med 250 GB hårddisk	30 076 kr
DTR-4216/500D	<b>72691</b>	DTR-4216 med 500 GB hårddisk	31 208 kr
DTR-4216/750D	<b>72697</b>	DTR-4216 med 750 GB hårddisk	31 792 kr
DTR-4216/1.0TD	<b>72749</b>	DTR-4216 med 1.0 TB hårddisk	33 165 kr
DTR-4216/1.75TD	<b>72751</b>	DTR-4216 med 1.75 TB hårddisk	36 253 kr
<b>DTR-6108/6116 MPEG4-komprimering; 400 bilder/sek.</b>			
 		Digital videorecorder, upplösning 720x576, MPEG4 komprimering, 3 st USB-portar & inbyggd DVD-brännare för bildexport, upp till 400 bilder/sek., pentaplex, 4 ljud in/1 ljud ut, 8/16 larmgångar, 8/16 larmutgångar, inklusive Ethernetkort och PC-mjukvaran RAS+. Externt manöverbord för domekamerastyrning & hantering av enheten kan anslutas. Mått: H88xB430xD393; Vikt: 7,4 kg	<b>Prissänkt</b> 
		<b>8-kanal</b>	
DTR-6108/250D	<b>72684</b>	DTR-6108 med 250 GB hårddisk	27 445 kr
DTR-6108/500D	<b>72698</b>	DTR-6108 med 500 GB hårddisk	28 577 kr
DTR-6108/750D	<b>72699</b>	DTR-6108 med 750 GB hårddisk	29 161 kr
		<b>16-kanal</b>	
DTR-6116/250D	<b>72685</b>	DTR-6116 med 250 GB hårddisk	31 803 kr
DTR-6116/500D	<b>72733</b>	DTR-6116 med 500 GB hårddisk	32 936 kr
DTR-6116/750D	<b>72734</b>	DTR-6116 med 750 GB hårddisk	33 519 kr
DTR-6116/1.0TD	<b>72746</b>	DTR-6116 med 1.0 TB hårddisk	34 892 kr
DTR-6116/1.75D	<b>72748</b>	DTR-6116 med 1.75 TB hårddisk	37 981 kr
DTR-6116/3.0D	<b>72879</b>	DTR-6116 med 3.0 TB hårddisk	42 099 kr
<b> DPR-2016 MPEG4-komprimering; 400 bilder/sek.</b>			
		Digital videorecorder med pentaplex-funktion, upplösning 720x576, MPEG4 komprimering, med max 4 st "hot-swap"-SATA hårddiskar, 3 st USB-portar & inbyggd CD/DVD för bildexport, upp till 400 bilder/sek., 16 ljud in/1 ljud ut, 16 larmgångar, 12 larmutgångar, inklusive Ethernetkort och PC-mjukvaran RAS+. Externt manöverbord för domekamerastyrning & hantering av enheten kan anslutas. Mått: H177xB430xD504; vikt 16 kg	<b>Prissänkt</b> 
DPR-2016/500D	<b>71955</b>	DPR-2016 med 500 GB hårddisk	 60 621 kr

### Tillbehör digitala hårddiskrecorders ENEO

	<b>74088</b>	Systemkeyboard med joystick. Kan programmera/styra hårddiskrecorder-serie DLR & DXR, kameraserie Fastrax och Minitrax. Klarar upp till 254 st kameror och 99 st multiplexers, med preset-funktioner för kameror, sekvens-, kamera- och monitorgruppering. 12VDC/230VAC nätaggregat medföljer. Mått: H88xB400xD230	7 573 kr	
	<b>74092</b>	Systemkeyboard med joystick, 5" färgmonitor. Kan programmera/styra hårddiskrecorder-serie DLR & DXR, kameraserie Fastrax och Minitrax. Klarar upp till 64 st kameror och 5 st multiplexers, med preset-funktioner för kameror, sekvens-, kamera- och monitorgruppering. 12VDC/230VAC nätaggregat medföljer. Mått: H115xB400xD230	10 994 kr	
	<b>74149</b>	Systemkeyboard med joystick och jog-shuttle. Kan programmera/styra hårddiskrecorder-serie DLR & DXR, kameraserie Fastrax och Minitrax. Klarar upp till 254 st kameror och 99 st multiplexers, med preset-funktioner för kameror, sekvens-, kamera- och monitorgruppering. 12VDC/230VAC nätaggregat medföljer. Mått: H107xB405xD178	6 486 kr	
	<b>IMP525</b>	<b>Reservkraftsaggregat / Batteribackup</b> Batteribackup för hårddiskrecorders, klarar 20-30 minuter backup. Filtrerar bort spänningsförändringar i 230V nätet.	1 420 kr	

	<b>Objektiv med manuell bländare, fast brännvidd.</b>			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris	

F0212M-NFS	<b>47162</b>	ENE0, F1.2/2.2mm, 118.6 gr. bildvinkel, 1/3" CS-mount, no focus shift	744 kr	
F0312M-NFS	<b>47156</b>	ENE0, F1.2/2.8mm, 93.2 gr. bildvinkel, 1/3" CS-mount, no focus shift	618 kr	
F0412M-NFS	<b>47157</b>	ENE0, F1.2/4mm, 65.6 gr. bildvinkel, 1/3" CS-mount, no focus shift	538 kr	
F0612M-NFS	<b>47158</b>	ENE0, F1.2/6mm, 46.5 gr. bildvinkel, 1/3" CS-mount, no focus shift	538 kr	
F0812M-NFS	<b>47159</b>	ENE0, F1.2/8mm, 34.5 gr. bildvinkel, 1/3" CS-mount, no focus shift	538 kr	
A0314M1	<b>43071</b>	ENE0, F1.4/3.5mm, 103.6 gr. bildvinkel, 1/2" C-mount.	1 087 kr	
A0414M1	<b>43069</b>	ENE0, F1.4/4.5mm, 79 gr. bildvinkel, 1/2" C-mount.	1 018 kr	
A0614M1	<b>43068</b>	ENE0, F1.4/6mm, 57.3 gr. bildvinkel, 1/2" C-mount.	847 kr	
A1214M1	<b>43067</b>	ENE0, F1.4/12mm, 30 gr. bildvinkel, 1/2" C-mount.	721 kr	


	<b>Objektiv med manuell bländare, variabel brännvidd.</b>			
---	---	--	--	---


F02Z02M	<b>43198</b>	ENE0, F1.6/1.8-3.6mm, 144.2-79.4 gr. bildvinkel, 1/3" CS	2 334 kr	
F03Z2710M	<b>43219</b>	ENE0, F1.0/3-8mm, 91-36 gr. bildvinkel, 1/3" CS-mount <i>Asfäriskt objektiv</i>	618 kr	
F03Z04M	<b>43212</b>	ENE0, F1.4/2.8-12mm, 97,4-24,1gr. bildvinkel, 1/3" CS-mount <i>Asfäriskt objektiv</i>	904 kr	
F05Z10M	<b>43195</b>	ENE0, F1.4/5-50mm, 43.4-5.3 gr. bildvinkel, 1/3" CS-mount <i>Asfäriskt objektiv</i>	1 361 kr	
F05Z15M	<b>43166</b>	ENE0, F1.8/5.5-82.5mm, 50.7-3.1 gr. bildvinkel, 1/3" CS	2 677 kr	


	<b>Manuella zoomobjektiv</b>			
---	------------------------------	--	--	---

B12Z06MG-1K	<b>40860</b>	ENE0, F1.6/12.5-75mm, 38.7-6.6 gr. bildvinkel, 2/3" C-mount med macroinställning (3cm)	3 135 kr	
-------------	--------------	---	----------	--


Fler objektiv finns och priser lämnas på förfrågan.

















Autoiris objektiv med DC-styrning			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
F0212NDDC-NFS	47161	ENEО, F1.2/2.2mm, 118.6 gr. bildvinkel, 1/3" CS-mount, no focus shift	950 kr
F0312NDDC-NFS	47147	ENEО, F1.2/2.8mm, 93.2 gr. bildvinkel, 1/3" CS-mount, no focus shift	789 kr
F0412NDDC-NFS	47148	ENEО, F1.2/4mm, 65.6 gr. bildvinkel, 1/3" CS-mount, no focus shift	675 kr
F0612NDDC-NFS	47149	ENEО, F1.2/6mm, 46.5 gr. bildvinkel, 1/3" CS-mount, no focus shift	675 kr
F0812NDDC-NFS	47154	ENEО, F1.2/8mm, 34.5 gr. bildvinkel, 1/3" CS-mount, no focus shift	675 kr
G1214NDDC	47128	ENEО, F1.4/12mm, 30.4 gr. bildvinkel, 1/2" CS-mount	1 030 kr









Autoiris objektiv med DC-styrning, variabel brännvidd.			
F03Z04NDDC	43213	ENEО, F1.4/2.8-12mm, 97.4-24.1gr. bildvinkel, 1/3" CS-mount <i>Asfäriskt objektiv</i>	1 144 kr
F04Z0310NDDC	43214	ENEО, F1.0/3.5-10.5mm, 81.6-27.2gr. bildvinkel, 1/3" CS-mount.	1 087 kr
F03Z2710NDDC	43222	ENEО, F1.0/3-8mm, 91-36 gr. bildvinkel, 1/3" CS-mount. <i>Asfäriskt objektiv</i>	629 kr
F05Z10NDDC	43196	ENEО, F1.4/5-50mm, 53.4-5.3gr. bildvinkel, 1/3" CS-mount. <i>Asfäriskt objektiv</i>	1 430 kr
F05Z20NDDC	43224	ENEО, F1.6/5-100mm, 52 -3 gr. bildvinkel, 1/3" CS-mount.	2 974 kr



















Zoomobjektiv med autoiris, DC-styrning.			
A08Z06NDDC	40228	ENEО, F1.2/8.5-51mm,40.8-7.1gr. bildvinkel, 1/2" C-mount.	4 473 kr
A08Z06NDDCPO	40229	ENEО, F1.2/8.5-51mm,40.8-7.1gr. bildvinkel, 1/2" C-mount. med potentiometer för pre-positions.	5 823 kr
F06Z10NDDC-1	41114	ENEО, F1.4/6-60mm,44-4.5gr. bildvinkel, 1/3" CS-mount.	5 045 kr
F05Z30NDDC	40231	ENEО, F1.8/5.5-165mm,47.6-1.7gr. bildvinkel, 1/3" CS-mount.	19 013 kr
F05Z30NDDCPO	40232	ENEО, F1.8/5.5-165mm,47.6-1.7gr. bildvinkel, 1/3" CS-mount. med potentiometer för pre-positions.	20 489 kr

























Videosignalstyrda autoiris-objektiv kan fås på begäran.















IR-objektiv med auto bländare och variabel brännvidd.			
F03Z2.710DC-NFS	43238	ENEО, dag/natt DC-objektiv, F1.0/3-8mm, 90.8-36.2 gr bildvinkel, fokus-konstanthållning, 1/3" CS-mount.	732 kr
YV5X2.7R4B-SA2L	45246	Fujinon, dag/natt DC-objektiv, F1.3/2.7-13,5mm, 99-20 gr bildvinkel, fokus-konstanthållning, 1/3" CS-mount.	984 kr
YV10X5R4A-SA2L	45251	Fujinon, dag/natt DC-objektiv, F1.6/5-50mm, 51-5.5 gr bildvinkel, fokus-konstanthållning, 1/3" CS-mount.	1 430 kr ★ NYHET
F07Z07NDDC-NFS	43249	ENEО, dag/natt DC-objektiv, F1.3/7.5-50mm, 37-5.6 gr bildvinkel, fokus-konstanthållning, 1/3" CS-mount.	1 796 kr ★ NYHET

Kameraskyddshus CANDID			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
	<b>79549</b>	Väderskyddshus med solskydd, termostatstyrd 24VAC värme och integrerat väggstativ. IP67 tät, Mått: H60xB60xD165 (Invändiga mått)	1 190 kr 
	<b>79466</b>	Väderskyddshus med solskydd, termostatstyrd 12VDC värme och integrerat väggstativ. IP67 tät, Mått: H60xB60xD165 (Invändiga mått)	1 190 kr 
	<b>79493</b>	Väderskyddshus med solskydd, termostatstyrd 230 VAC värme och integrerat väggstativ. IP67 tät, Mått: H60xB60xD260 (Invändiga mått)	1 602 kr 
	<b>79552</b>	Väderskyddshus med solskydd, termostatstyrd 24VAC värme och integrerat väggstativ. IP67 tät, Mått: H60xB60xD260 (Invändiga mått)	1 293 kr 
	<b>79467</b>	Väderskyddshus med solskydd, termostatstyrd 12VDC värme och integrerat väggstativ. IP67 tät, Mått: H60xB60xD260 (Invändiga mått)	1 293 kr 
	<b>79481</b>	Skyddskåpa IP54 inkl. integrerat väggstativ. Mått: H60xB60xD165 (Invändiga mått)	961 kr 
	<b>79482</b>	Skyddskåpa IP54 inkl. integrerat väggstativ. Mått: H60xB60xD260 (Invändiga mått)	1 018 kr 
Tillbehör kameraskyddshus CANDID			
	<b>79494</b>	Väggstativfot inkl. nättaggregat 230V/12VDC samt 14VAC för kamerahusvärme Mått: H75xB116xD116	950 kr 
	<b>79557</b>	Nättaggregat 230VAC/24VAC Mått: H75xB116xD116	1 178 kr
	<b>79499</b>	Kabelsats 12/24V för CANDID	206 kr
	<b>73146</b>	Stolpmontageadapter	927 kr





















Kameraskyddshus standard EHL-serie			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
	<b>79653</b>	Väderskyddshus IP66, med solskydd, termostatstyrd värme 230VAC och väggstativ. Mått:H124xB145xD445 (utvändiga mått)	1 178 kr 
	<b>79654</b>	Väderskyddshus IP66, med solskydd, termostatstyrd värme 12/24V och väggstativ. Mått:H124xB145xD445 (utvändiga mått)	1 178 kr 
NE-115/12V	<b>79415</b>	Nätaggregat för montage i skyddshuset, 230VAC/12VDC 0.4A	332 kr
NE-119/24V	<b>79568</b>	Nätaggregat för montage i skyddshuset, 230VAC/24VAC 0.4A	378 kr
PM-6S	<b>79592</b>	Stolpmontageadapter för 1 st väggstativ	412 kr
PM-6D	<b>79593</b>	Stolpmontageadapter för 2 st väggstativ	538 kr
AK-3	<b>70457</b>	Kameramatningsbox 230V in med utgångar 24VAC 3.2A och 12VDC 1A stabiliserad. Mått: H90xB240xD160; Vikt: 2,2 kg	5 148 kr
Rostfria kameraskyddshus ESH-serie			
	<b>79625</b>	Rostfritt kameraskyddshus AISI 316L enl. norm EN10088, vattenkyld, IP68, integrerad luftbarriär för att hålla rutan ren, kopplingar för luft och vatten, 320mm innermått, 2 x M16 x 1.5 kabelgenomföringar Mått: H150xB1460xD585 (utvändiga mått)	16 313 kr 
	<b>79628</b>	Rostfritt kameraskyddshus AISI 316L enl. norm EN10088, IP68, 320mm innermått, 2 x M16 x 1.5 kabelgenomföringar Mått: H150xB1460xD485 (utvändiga mått)	12 984 kr 
ESH/WB	<b>79629</b>	Väggstativ för ESH-serien	3 375 kr
ESH/SH	<b>79631</b>	Solskydd rostfritt för ESH-10	1 018 kr
ESH/AIR FILTER	<b>79632</b>	Luftfilterset för ESH-20	5 114 kr
ESH/HT12-24	<b>79633</b>	Termostatstyrd värme 12-24V för ESH-serien	309 kr
ESH/HT100-240	<b>79634</b>	Termostatstyrd värme 100-240V för ESH-serien	309 kr
ESH/NE12VDC	<b>79635</b>	Nät-del 230V/12VDC 400mA för ESH-serien	492 kr
ESH/NE24VAC	<b>79636</b>	Nät-del 230V/24VAC 400mA för ESH-serien	400 kr












Kameraskyddshus VHM-serie.			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
 VHM/ECLKA-210	79543	Väderskyddshus med solskydd, termostatstyrd värme 230 VAC och nätfördelare. IP66 Mått: H76.5xB90.8xD210 (Invändiga mått)	2 048 kr
 VHM/ECLKB-210	79555	Väderskyddshus med solskydd, termostatstyrd värme 24VAC och nätfördelare. IP66 Mått: H76.5xB90.8xD210 (Invändiga mått)	2 048 kr
 VHM/DP-ECL210	79583	Dammtätt skyddshus IP66 Mått: H76.5xB90.8xD210 (Invändiga mått)	1 384 kr 
 VHM/ECLKA	79404	Väderskyddshus med solskydd, termostatstyrd värme 230 VAC och nätfördelare. IP66 Mått: H76.5xB90.8xD330 (Invändiga mått)	2 174 kr 
 VHM/ECLKB	79428	Väderskyddshus med solskydd, termostatstyrd värme 24VAC och nätfördelare. IP66 Mått: H76.5xB90.8xD330 (Invändiga mått)	2 174 kr 
 VHM/STLA	79405	Väderskyddshus med solskydd, termostatstyrd värme 230 VAC, Kontaktbakstycke med interna anslutningspunkter. IP66 Mått: H76.5xB90.8xD330 (Invändiga mått)	2 414 kr 
 VHM/STLB	79429	Väderskyddshus med solskydd, termostatstyrd värme 24VAC, Kontaktbakstycke med interna anslutningspunkter. IP66 Mått: H76.5xB90.8xD330 (Invändiga mått)	2 414 kr 
 VHM/ECLKA-KIT1	79642	Väderskyddshus med solskydd, termostatstyrd värme 230 VAC, Kontaktbakstycke med interna anslutningspunkter. IP66. Levereras med väggfäste WD-16/MK och dold kabelgenomföring VHM/PC-1 Mått: H76.5xB90.8xD330 (Invändiga mått)	2 963 kr 
 VHM/ECLKB-KIT2	79643	Väderskyddshus med solskydd, termostatstyrd värme 24 VAC, Kontaktbakstycke med interna anslutningspunkter. IP66. Levereras med väggfäste WD-16/MK och dold kabelgenomföring VHM/PC-1 Mått: H76.5xB90.8xD330 (Invändiga mått)	2 963 kr 
 WD-14/MKL	73082	Väggstativ för VHM/ECLKA-210 och ...B-210, längd 220mm	503 kr
 WD-16/MK	73064	Väggstativ för VHM-husen med 330mm djup, längd 300mm	686 kr
NE-112	79364	Nättaggregat 230 VAC/12VDC - 600 mA	549 kr
NE-112/2	79423	Nättaggregat 230 VAC/12VDC - 600mA, 24VAC - 1A.	835 kr
NE-112/AC24V	79491	Nättaggregat 230 VAC/24VAC - 600mA - 1A.	458 kr
VHM/KVS2	79612	Anslutningsplint med termostatanslutning samt 1.2 A säkring	320 kr
VHM/H220	71301	Värmepatron 110 - 265 VAC/7W	217 kr
VHM-H24	71601	Värmepatron 12 - 30 VAC/VDC/7W	217 kr
VHM/TH2	79281	Termostat påslag +16 C , av +20 C.	126 kr




LED IR-strålkastare			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
 MFL-I/LED5-12 5W	73923	LED Infraröd strålkastare 850nm, 5W, 30 gr. utgångsvinkel, IP66 tät, 12VDC. Ca 30m räckvidd med HAD/EX-View-kamera Med inbyggd ljussensor. Mått: H64xB64xD147	904 kr 
 WFL-II/LED-15W	73826	LED Infraröd strålkastare 950nm, 15W, 40 gr. utgångsvinkel, IP66 tät, 12VDC. Ca 15m räckvidd. Med inbyggd ljussensor. Mått: H66xB66xD55	3 146 kr 
 IR LED150-A-20	71734	LED Infraröd strålkastare 850nm, 25W, 20 gr. utgångsvinkel, IP66 tät, med nätdel 230V. Max 90 m räckvidd Med inbyggd ljussensor. Mått: H78xB230xD127	7 207 kr ★ NYHET 
 IR LED150-A-50	71732	LED Infraröd strålkastare 850nm, 25W, 50 gr. utgångsvinkel, IP66 tät, med nätdel 230V. Max 75 m räckvidd Med inbyggd ljussensor. Mått: H78xB230xD127	7 207 kr ★ NYHET 
 IR LED150-A-50R	71735	LED Infraröd strålkastare 850nm, 25W, 50 gr. utgångsvinkel, IP66 tät, med nätdel 230V. Max 75 m räckvidd Med inbyggd ljussensor. Fjärrstyrningsbar. Mått: H78xB230xD127	7 997 kr ★ NYHET 
 IR LED150-C-35	71736	LED Infraröd strålkastare 950nm, 25W, 35 gr. utgångsvinkel, IP66 tät, med nätdel 230V. Ca 50 m räckvidd Med inbyggd ljussensor. Mått: H78xB230xD127	7 207 kr ★ NYHET 
 IR LED300-A-06	71723	LED Infraröd strålkastare 850nm, 72W, 6 gr. utgångsvinkel, IP66 tät, med nätdel 230V. Max 250 m räckvidd Med inbyggd ljussensor. Mått: H129xB230xD127	11 417 kr 
 IR LED300-B-20	71726	LED Infraröd strålkastare 880nm, 72W, 20 gr. utgångsvinkel, IP66 tät, med nätdel 230V. Max 180 m räckvidd Med inbyggd ljussensor. Mått: H129xB230xD127	8 237 kr Prissänkt  
 IR LED300-A-50	71756	LED Infraröd strålkastare 850nm, 65W, 50 gr. utgångsvinkel, IP66 tät, med nätdel 230V. Max 150 m räckvidd Med inbyggd ljussensor. Mått: H129xB230xD127	8 237 kr 
 IR LED300-A-50R	71757	LED Infraröd strålkastare 850nm, 65W, 50 gr. utgångsvinkel, IP66 tät, med nätdel 230V. Max 150 m räckvidd Med inbyggd ljussensor. Fjärrstyrningsbar. Mått: H129xB230xD127	9 953 kr 
 IR LED300-C-35	71731	LED Infraröd strålkastare 950nm, 72W, 35 gr. utgångsvinkel, IP66 tät, med nätdel 230V. Ca 100 m räckvidd Med inbyggd ljussensor. Mått: H129xB230xD127	8 237 kr Prissänkt  
Tillbehör LED strålkastare			
 IR LED-WBSET	71725	Väggmontageset för LED300-serien Avstånd till vägg 138mm	595 kr
PM-80	71722	Stolpmontageset för IR LED-WBSET	561 kr
NE-109N	73827	Nätaggregat plug-in för LED 15W. 230VAC. 2.5 A.	1 052 kr
DS-3	73433	Skymningsrelä för till/frånslag av IR-LED.	984 kr












Nig & svängenheter			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
 VPT-40/230V	<b>73206</b>	Driftspänning 230VAC, IP66 tät, belastningsbar 20 kg.  Mått: H211xB154xD336	8 626 kr 
 VPT-40/230V-POT	<b>73208</b>	Driftspänning 230VAC, IP66 tät, belastningsbar 20 kg. med potentiometer för pre-positions.  Mått: H211xB154xD336	10 616 kr 
 VPT-40/230VHZ	<b>73224</b>	Driftspänning 230VAC, IP66 tät, belastningsbar 20 kg. med värme 230VAC/24W  Mått: H211xB154xD336	9 632 kr 
 VPT-40/24V	<b>73205</b>	Driftspänning 24VAC, IP66 tät, belastningsbar 20 kg.  Mått: H211xB154xD336	8 626 kr 
 VPT-40/24V-POT	<b>73207</b>	Driftspänning 24VAC, IP66 tät, belastningsbar 20 kg. med potentiometer för pre-positions.  Mått: H211xB154xD336	10 616 kr 
 VPT-40/24VHZ	<b>73223</b>	Driftspänning 230VAC, IP66 tät, belastningsbar 20 kg. med värme 24VAC/24W  Mått: H211xB154xD336	9 632 kr 
 ES3012-5W	<b>73591</b>	N&S-enhet med integrerat väggstativ och väderskyddshus, RS-422/Koaxitron-mottagare och nätaggregat 230VAC/24VAC, variabel hastighet och kontinuerlig svängfunktion med variabel hastighet < 100gr./sek., termostatstyrd värme, potentiometers för pre-positions., Mått: H352xB406xD198	18 098 kr  ***

\*\*\* OBS!!! Nya priser på Pelco-produkter - ring för Ert pris!!!

















Domekameror Eneo			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
	EDMC-142 74116	<b>Minitrax</b> vandalsäker speed dome 1/4" färg, autofokusobjektiv F1.6/3.15-31.5mm, 10X optisk & 10X digital zoom, 60 pre-positioner, panoreringsfunktion, 430 TV-linjer, ljuskänslighet 1,5 Lux, IP65, 12VDC/24VAC, 7,5W. Mått: H117xD145	7 322 kr 
	EDMC-2221 74131	<b>Minitrax</b> vandalsäker speed dome 1/4" dag/natt, autofokusobjektiv F1.6/3.9-85.8mm, 22X optisk & 11X digital zoom, 60 pre-positioner, panoreringsfunktion, kontinuerlig svängfunktion, 480 TV-linjer, IP65, 12VDC/24VAC, 12W. Mått: H130xD154	9 724 kr Prissänkt  
EDMC/CWB-1 EDMC/H12 EDMC/H24 NE-132/AC24V EDC-COAX	74155 74099 74104 70527 74094	<b>Tillbehör: Minitrax EDMC-domer</b> Vägg-/takmontage för EDMC-domer Värmepaket 12V för EDMC-domer Värmepaket 24V för EDMC-domer Nättdel 230V/24VAC 1.0A för inomhusbruk, med 1.8m sekundärkabel Koax-telemetrikort för inbyggnad till Eneo-domer, Pelco-D-protokoll	1 682 kr 549 kr 549 kr 286 kr 1 430 kr
	EDC-3221E 74152	<b>Fastrax III</b> dome 1/4" färg/svart-vit, autofokusobjektiv F1.6-75/3.9-85.8mm, 480TV-linjer, 22X optisk & 11X digital zoom, kontinuerlig svängfunktion, 240 pre-positioner, 8 st dynamiska maskningszoner, programmerbara larm med prioritet, 8 st ronderingar och 8 st autopanoreringar, automatväxlande IR-filter, 8 larm in 4 larm ut, ljuskänslighet 0.75 Lux, 24 VAC, 20W Mått: H202xD125	12 470 kr Prissänkt  
	EDC-3262 74170	<b>Fastrax III</b> 1/4" färg/svart-vit, autofokus objektiv F1.6-80/3.5-91mm, 540 TV-linjer, 26X optisk & 12X digital zoom, kontinuerlig svängfunktion, 240 pre-positioner, 8 st dynamiska maskningszoner, 16 autoscanområden, programmerbara larm med prioritet, 8 larm in 4 larm ut, 8 st ronderingar och 8 st autopanoreringar, automatväxlande IR-filter, ljuskänslighet 0.35 Lux, 24 VAC, 20W. Mått: H202xD125	16 359 kr ★ NYHET 
	EDC-3362 74161	<b>Fastrax III</b> dome 1/4" färg/svart-vit, autofokus objektiv F1.6/3.4-122,4mm, 540 TV-linjer, 36X optisk & 12X digital zoom, kontinuerlig svängfunktion, WDR, 240 pre-positioner, 8 st dynamiska maskningszoner, 16 autoscanområden, programmerbara larm med prioritet, 8 larm in 4 larm ut, 8 st ronderingar och 8 st autopanoreringar, automatväxlande IR-filter, ljuskänslighet 0.3 Lux, 24 VAC, 20W. Mått: H202xD125	19 437 kr ★ NYHET 
	NE-128 70449	<b>Tillbehör: nätdelar</b> Mått: H90xL160xD120 Nättdel 230V/24VAC 5A, IP66, med loop-tru terminal för datakabel	 1 659 kr
EDC-IDF	74057	Monteringshus för infällnad, rökfärgad bubbla Mått: Höjd (utv.) 79mm, (inv.) 124mm, diameter 220mm	 1 030 kr
EDC-IPC-2/24V EDC-IPS-2/24V EDC-OPC-2/24V EDC-OPS-2/24V	74134 74135 74130 74136	<b>Domekapsling för Fastrax III-domer</b> Höjd: 420mm, diameter inomhus 210mm, utomhus 234mm För inomhusmontage, klar kupa, för 24V, IP66 För inomhusmontage, tonad kupa, för 24V, IP66 För utomhus med fläkt, värme & solskydd, klar kupa, för 24V, IP66 För utomhus med fläkt, värme & solskydd, tonad kupa, för 24V, IP66	  2 643 kr 2 643 kr 2 860 kr 2 860 kr
EDC-WMB1	74127	Väggfäste för Fastrax III-domer Mått: H140xB120xD248mm	 892 kr
EDC-AKS1	74125	Väggfäste för Fastrax III-domer med intern nättdel 230V/24VAC 3.0A Mått: H215xB174xD270mm	 2 048 kr
EDC-CMT1	74128	Pendelrör för takmontage av Fastrax III-domer Mått: Höjd: 400mm, diameter: 129mm	 766 kr
EDC-CMA2 EDC-PM7	74054 74055	<b>Tillbehör till domehus</b> Hörnmontagevinkel för EDC-IPS/OPC-hus Mastmontageset för EDC-IPS/OPC-hus	309 kr 309 kr

Utomhusdomer Eneo			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
 EDCH-142E/C	74123	Vandalsäker speed dome i utomhuskapsling IP65, 1/4" färg/svart-vit, autofokus objektiv F1.6/3.9-85.8mm, 480TV-linjer, 22X optisk & 11X digital zoom, kontinuerlig svängfunktion, 80 pre-positioner, 8 st dynamiska maskningszoner, programmerbara larm med prioritet, 4 st ronderingar och 4 st autopanoreringar, automatväxlande IR-filter, 4 larm in 1 larm ut, ljuskänslighet 0.75 Lux, 24 VAC, 55W, klar kupa, med solskydd, fläkt och värme. <b>OBS! Utan stativ!</b> Mått: H244xD220	13 156 kr Prissänkt 
 EDCH-144E/C	74119	Vandalsäker speed dome i utomhuskapsling IP65, 1/4" färg/svart-vit, autofokus objektiv F1.6/3.5-91mm, 480 TV-linjer, 26X optisk & 12X digital zoom, kontinuerlig svängfunktion, 80 pre-positioner, 8 st dynamiska maskningszoner, programmerbara larm med prioritet, 8 st ronderingar och 8 st autopanoreringar, automatväxlande IR-filter, 4 larm in 1 larm ut, ljuskänslighet 0.35 Lux, 24 VAC, 20W klar kupa, med solskydd, fläkt och värme. <b>OBS! Utan stativ!</b> Mått: H244xD220	18 293 kr Prissänkt 
 EDC-WMB1	74127	Väggfäste för EDCH-domer med montage-kit Mått: H120xB140xD248	892 kr
 EDC-CMT1	74128	Takfäste för EDCH-domer med kablage-kit. Mått: H366xD160	766 kr
 EDC-AKS1	74125	Väggfäste för EDHC-domer med nätdel IP66 230V/24VAC 2.4A. Med plintar för signal/data och larm. Mått: H215xB194xD270	2 048 kr
EDC-CMA2	74054	<b>Tillbehör till domehus</b> Hörnmontagevinkel för EDC-IPS/OPC-hus	286 kr
 NE-128	70449	<b>Tillbehör: nätdelar</b> Mått: H90xL160xD120 Nätdel 230V/24VAC 5A, IP66, med loop-tru terminal för datakabel	1 659 kr
Tillbehör Eneo färgdomer			
EDC-CR1	74089	Konverter för RS-232/RS-485, förstärkare för RS-485	1 991 kr
EDC-COAX	74094	Koax-telemetrikort för inbyggnad till Eneo-domer, Pelco-D-protokoll	1 773 kr
NE-132/AC24V	70527	Nätdel 230V/24VAC 1.0A för inomhusbruk, med 1.8m sekundärkabel	286 kr
 EDC-KBD1	74088	Systemkeyboard med joystick. Kan programmera/styra hårddiskrecorder-serie DLR & DXR, kameraserie Fastrax och Minitrax. Klarar upp till 254 st kameror och 99 st multiplexers, med preset-funktioner för kameror, sekvens-, kamera- och monitorgruppering. 12VDC/230VAC nätaggregat medföljer. Mått: H88xB400xD230	7 573 kr
 EDC-KBDM-3	74092	Systemkeyboard med joystick, 5" färgmonitor. Kan programmera/styra hårddiskrecorder-serie DLR & DXR, kameraserie Fastrax och Minitrax. Klarar upp till 64 st kameror och 5 st multiplexers, med preset-funktioner för kameror, sekvens-, kamera- och monitorgruppering. 12VDC/230VAC nätaggregat medföljer. Mått: H115xB400xD230	10 994 kr
 KBD-2	74149	Systemkeyboard med joystick och jog-shuttle. Kan programmera/styra hårddiskrecorder-serie DLR & DXR, kameraserie Fastrax och Minitrax. Klarar upp till 254 st kameror och 99 st multiplexers, med preset-funktioner för kameror, sekvens-, kamera- och monitorgruppering. 12VDC/230VAC nätaggregat medföljer. Mått: H107xB405xD178	6 486 kr







Färgdomer Dennard			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
DM/2040-206N 	<b>2040-206N</b>	Speed dome 1/4" färg för inomhusbruk, autofokus objektiv 4.1-73.8mm, IP 40, ljuskänslighet 0.7 Lux, 18X optisk & 12X digital zoom, kontinuerlig svängfunktion, 100 pre-positions och 50 panoreringsinställningar, 24 maskningszoner, optisk korrekt och vandalsäker kupa, 460 TV-linjer, telemetrstyrning via koaxialkabel & RS485, 24VAC, 10W, tonad kupa, med svenska menyer	15 053 kr
DM/94013	<b>94013</b>	Nätdel 230V/24VAC	627 kr
DM/2060-200N 	<b>2060-200N</b>	Speed dome 1/4" färg för inomhusbruk, autofokus objektiv 4.1-73.8mm, IP 66, ljuskänslighet 0.7 Lux, 18X optisk & 12X digital zoom, kontinuerlig svängfunktion, 250 pre-positions och 50 panoreringsinställningar, 24 maskningszoner, optisk korrekt och vandalsäker kupa, 460 TV-linjer, telemetrstyrning via koaxialkabel & RS485, 24VAC, 10W tonad kupa, med svenska menyer Mått: H220xD205; 3,6 kg	25 288 kr
DM/2060-241N 	<b>2060-241N</b>	Speed dome 1/4" dag/natt för utomhusbruk, autofokus objektiv 4.1-73.8mm, IP 66, ljuskänslighet 0.7 Lux, <b>36X</b> optisk & 12X digital zoom, kontinuerlig svängfunktion, 250 pre-positions och 50 panoreringsinställningar, 24 maskningszoner, optisk korrekt och vandalsäker kupa, 460 TV-linjer, telemetrstyrning via koaxialkabel & RS485, 24VAC, 20W klar kupa, med svenska menyer Mått: H220xD205; 3,6 kg	29 654 kr
DM/90001	<b>90001</b>	Fläns för infällnad av dome 2060 i undertak	878 kr
DM/90002	<b>90002</b>	Vägg-/takmontage Mått: H354xD46 (tak); H163xD193 (vägg)	878 kr
DM/90003	<b>90003</b>	Takpendel 250mm	878 kr
DM/90012	<b>90012</b>	Takpendel 500mm	878 kr
DM/90013	<b>90013</b>	Takpendel 1000mm	878 kr
DM/90006	<b>90006</b>	Takmontagefläns för utanpåliggande montage	452 kr
DM/90007	<b>90007</b>	Hörmontage för väggfäste Mått: H126xB126xD80	853 kr
DM/90010	<b>90010</b>	Regnskydd till domer 2060	853 kr

Färgdomer Pelco			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
	<b>73933</b>	Spectra Mini 1/4" domekamera för inomhus med autofokus objektiv 10 X optisk & 8 X digital zoom, F1.8/4.2-42mm, 460TVL, dynamisk maskning, 64 presets, auto scan funktion, tonad kupa, RS-422 & koax-telemetri, 24 VAC. Mått: H134xD157; Vikt ca 0,8 kg	8 614 kr ***
	<b>73934</b>	Spectra Mini 1/4" domekamera för inomhus med autofokus objektiv 10 X optisk & 8 X digital zoom, F1.8/4.2-42mm, 460TVL, dynamisk maskning, 64 presets, auto scan funktion, klar kupa, RS-422 & koax-telemetri, 24 VAC. Mått: H134xD157; Vikt ca 0,8 kg	8 614 kr ***
	<b>70963</b>	Spectra IV 1/4" speed dome utanpåliggande med autofokus objektiv 16 X optisk & 8 X digital zoom, F1.4/4-64mm, ljuskänslighet 0.05 Lux, 460 TV-linjer, 128 presets, kontinuerlig svängfunktion, 1 definierbar maskning, telemetristyrn. via koax & RS485, integrerad passiv tvåtrådssändare, 24VAC 20W, tonad kupa. Mått: H220xD193; Vikt 2 kg	13 717 kr ***
	<b>73954</b>	Spectra IV 1/4" speed dome utanpåliggande med autofokus objektiv 16X optisk & 8X digital zoom, F1.4/4-64mm, ljuskänsl. 0.05 Lux, 460TVL, 128 presets, kontinuerlig svängfunktion, 1 definierbar maskning, telemetristyrning via koax & RS485, integrerad passiv tvåtrådssändare, 24VAC 20W, tonad kupa. Mått: H220xD193; Vikt 2,25 kg	15 066 kr ***
	<b>70952</b>	Spectra IV 1/4" speed dome för tak-/väggmontage med autofokus objektiv 16X optisk & 8X digital zoom, F1.4/4-64mm, ljuskänsl. 0.05 Lux, 460 TVL 128 presets, kontinuerlig svängfunktion, 1 definierbar maskning, telemetristyrning via koax & RS485, integrerad passiv tvåtrådssändare, 24VAC 20W, tonad kupa. Mått: H269xD218; Vikt 2,85 kg	16 256 kr ***
	<b>70953</b>	Spectra IV 1/4" speed dome IP66 för tak-/väggmontage med autofokus objektiv 16 X optisk & 8 X digital zoom, F1.4/4-64mm, ljuskänsl. 0.05 Lux, 460TVL, 128 presets, kontinuerlig svängfunktion, 1 definierbar maskning, telemetristyrn. via koax & RS485, integrerad passiv tvåtrådssändare, med solskydd, fläkt och värme, 24VAC 75W, tonad kupa Mått: H269xD218; Vikt 3,35 kg	16 954 kr ***
	<b>70954</b>	Spectra IV 1/4" speed dome IP66 för tak-/väggmontage med autofokus objektiv 16 X optisk & 8 X digital zoom, F1.4/4-64mm, ljuskänsl. 0.05 Lux, 460TVL, 128 presets, kontinuerlig svängfunktion, 1 definierbar maskning, telemetristyrn. via koax & RS485, integrerad passiv tvåtrådssändare, med solskydd, fläkt och värme, 24VAC 75W, klar kupa Mått: H269xD218; Vikt 3,35 kg	16 954 kr ***
	<b>70945</b>	Spectra IV 1/4" färg speed dome för infällt montage med autofokus objektiv 22X optisk & 12X digital zoom, F1.6/4-88mm, ljuskänsl. 0.02 Lux, 460TVL, 256 presets, kontinuerlig svängfunktion, 8 maskningszoner, telemetristyrn. via koax & RS485, integr. pass. tvåtrådssändare, 7 larm in 2 larm ut, 24VAC 20W, tonad kupa. Mått: H220xD208; Vikt 2,25 kg	19 299 kr ***
	<b>70961</b>	Spectra IV 1/4" färg speed dome för vägg-/takmontage, autofokus objektiv 22X optisk & 12X digital zoom, F1.6/4-88mm, ljuskänsl. 0.02 Lux, 460TVL, 256 presets, kontinuerlig svängfunktion, 8 maskningszoner, telemetristyrn. via koax & RS485, integr. pass. tvåtrådssändare, 7 larm in 2 larm ut, 24VAC 20W, tonad kupa Mått: H269xD218; Vikt 3,35 kg	20 489 kr ***
	<b>70960</b>	Spectra IV 1/4" färg speed dome IP66 för vägg-/takmontage, autofokus objektiv 22X optisk & 12X digital zoom, F1.6/4-88mm, ljuskänsl. 0.02 Lux, 460TVL, 256 presets, kontinuerlig svängfunktion, 8 maskningszoner, telemetristyrn. via koax & RS485, integr. pass. tvåtrådssändare, 7 larm in 2 larm ut, solskydd, fläkt och värme, 24VAC 75W, tonad kupa Mått: H269xD218; Vikt 3,35 kg	21 187 kr ***
	<b>70962</b>	Spectra IV 1/4" färg speed dome IP66 för vägg-/takmontage, autofokus objektiv 22X optisk & 12X digital zoom, F1.6/4-88mm, ljuskänsl. 0.02 Lux, 460TVL, 256 presets, kontinuerlig svängfunktion, 8 maskningszoner, telemetristyrn. via koax & RS485, integr. pass. tvåtrådssändare, 7 larm in 2 larm ut, solskydd, fläkt och värme, 24VAC 75W, klar kupa Mått: H269xD218; Vikt 3,35 kg	21 187 kr ***

\*\*\* OBS!!! Nya priser på Pelco-produkter - ring för Ert pris!!!

Dag-/nattdome Pelco			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
 SD418-F0-X	<b>70966</b>	Spectra IV 1/4" dag/natt speed dome för infällt montage med autofokus objektiv 18 X optisk & 8 X digital zoom, F1.6/3.8-68.4mm, ljuskänslighet 0.05 Lux, 470 TV-linjer, 128 presets, kontinuerlig svängfunktion, 1 definierbar maskning, telemetristyrn via koax & RS485, integr passiv tvåtrådssändare, växlar automatiskt från färg till IR-känslig sv/v vid dåligt ljus. 24VAC 20W, tonad kupa. Mått: H220xD193; Vikt 2,25 kg	17 846 kr *** 
 SD418-PG-0-X	<b>70967</b>	Spectra IV 1/4" dag/natt speed dome för vägg-/takmontage med autofokus objektiv 18 X optisk & 8 X digital zoom, F1.6/3.8-68.4mm, ljuskänslighet 0.05 Lux, 470 TV-linjer, 128 presets, kontinuerlig svängfunktion, 1 definierbar maskning, telemetristyrning via koaxialkabel & RS485, integrerad passiv tvåtrådssändare, 24VAC 20W, tonad kupa växlar automatiskt från färg till IR-känslig sv/v vid dåligt ljus. Mått: H269xD218; Vikt 2,85 kg	19 048 kr *** 
 SD418-PG-E0-X	<b>70968</b>	Spectra IV 1/4" dag/natt speed dome IP66 för vägg-/takmontage med autofokus objektiv 18 X optisk & 8 X digital zoom, F1.6/3.8-68.4mm, ljuskänslighet 0.05 Lux, 470 TV-linjer, 128 presets, kontinuerlig svängfunktion, 1 definierbar maskning, telemetristyrning via koaxialkabel & RS485, integrerad passiv tvåtrådssändare, med solskydd, fläkt och värme, växlar automatiskt från färg till IR-känslig sv/v vid dåligt ljus. 24VAC 75W, tonad kupa. Mått: H269xD218; Vikt 3,35 kg	19 734 kr *** 
 SD418-PG-E1-X	<b>70969</b>	Spectra IV 1/4" dag/natt speed dome IP66 för vägg-/takmontage med autofokus objektiv 18 X optisk & 8 X digital zoom, F1.6/3.8-68.4mm, ljuskänslighet 0.05 Lux, 470 TV-linjer, 128 presets, kontinuerlig svängfunktion, 1 definierbar maskning, telemetristyrning via koaxialkabel & RS485, integrerad passiv tvåtrådssändare, med solskydd, fläkt och värme, växlar automatiskt från färg till IR-känslig sv/v vid dåligt ljus. 24VAC 75W, klar kupa. Mått: H269xD218; Vikt 3,35 kg	19 734 kr *** 
 SD4CBW-F0-X	<b>70955</b>	Spectra IV 1/4" dag/natt speed dome för infällt montage med autofokus objektiv 23 X optisk & 12 X digital zoom, F1.6/3.6-82.8mm, ljuskänslighet färg 0.08 Lux s/v 0.013 Lux, 470 TV-linjer, 80X WDR, 256 presets, kontinuerlig svängfunktion, 8 maskningszoner, telemetristyrning via koaxialkabel & RS485, integrerad passiv tvåtrådssändare, 7 larm in 2 larm ut, växlar automatiskt från färg till IR-känslig sv/v vid dåligt ljus. 24VAC 20W, tonad kupa. Mått: H220xD208; Vikt 2,25 kg	20 855 kr *** 
 SD4CBW-PG-0-X	<b>70956</b>	Spectra IV 1/4" färg speed dome för vägg-/takmont. med autofokus objektiv 23 X optisk & 12 X digital zoom, F1.6/3.6-82.8mm, ljuskänslighet färg 0.08 Lux s/v 0.013 Lux, 470 TV-linjer, 80X WDR, 256 presets, kontinuerlig svängfunktion, 8 maskningszoner, telemetristyrning via koaxialkabel & RS485, integrerad passiv tvåtrådssändare, 7 larm in 2 larm ut, växlar automatiskt från färg till IR-känslig sv/v vid dåligt ljus. 24VAC 20W, tonad kupa. Mått: H269xD218; Vikt 3,35 kg	22 045 kr *** 
 SD4CBW-PG-E0-X	<b>70957</b>	Spectra IV 1/4" färg speed dome IP66 för vägg-/takmont. med autofokus objektiv 23 X optisk & 12 X digital zoom, F1.6/3.6-82.8mm, ljuskänslighet färg 0.08 Lux s/v 0.013 Lux, 470 TV-linjer, 80X WDR, 256 presets, kontinuerlig svängfunktion, 8 maskningszoner, telemetristyrning via koaxialkabel & RS485, integrerad passiv tvåtrådssändare, 7 larm in 2 larm ut, växlar automatiskt från färg till IR-känslig sv/v vid dåligt ljus. med solskydd, fläkt och värme, 24VAC 75W, tonad kupa Mått: H269xD218; Vikt 3,35 kg	22 743 kr *** 
 SD4CBW-PG-E1-X	<b>70958</b>	Spectra IV 1/4" färg speed dome IP66 för vägg-/takmont. med autofokus objektiv 23 X optisk & 12 X digital zoom, F1.6/3.6-82.8mm, ljuskänslighet färg 0.08 Lux s/v 0.013 Lux, 470 TV-linjer, 80X WDR, 256 presets, kontinuerlig svängfunktion, 8 maskningszoner, telemetristyrning via koaxialkabel & RS485, integrerad passiv tvåtrådssändare, 7 larm in 2 larm ut, växlar automatiskt från färg till IR-känslig sv/v vid dåligt ljus. med solskydd, fläkt och värme, 24VAC 75W, klar kupa Mått: H269xD218; Vikt 3,35 kg	22 743 kr *** 

\*\*\* OBS!!! Nya priser på Pelco-produkter - ring för Ert pris!!!






Dag-/nattdome Pelco			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
	<b>70935</b>	Spectra IV 1/4" dag/natt speed dome för utanpåliggande mont. autofokus objektiv 35 X optisk & 12 X digital zoom, F1.4/3.4-119mm, ljuskänslighet färg 0.5 Lux s/v 0.0014 Lux, 540 TV-linjer, 128X WDR, 256 presets, kontinuerlig svängfunktion, 8 maskningszoner, telemetristyrning via koaxialkabel & RS485, integrerad passiv tvåtrådssändare, 7 larm in 2 larm ut, växlar automatiskt från färg till IR-känslig sv/v vid dåligt ljus. 24VAC 20W, tonad kupa. Mått: H220xD193; Vikt 2 kg	20 157 kr ***
	<b>70931</b>	Spectra IV 1/4" dag/natt speed dome för infällt montage med autofokus objektiv 35 X optisk & 12 X digital zoom, F1.4/3.4-119mm, ljuskänslighet färg 0.5 Lux s/v 0.0014 Lux, 540 TV-linjer, 128X WDR, 256 presets, kontinuerlig svängfunktion, 8 maskningszoner, telemetristyrning via koaxialkabel & RS485, integrerad passiv tvåtrådssändare, 7 larm in 2 larm ut, växlar automatiskt från färg till IR-känslig sv/v vid dåligt ljus. 24VAC 20W, tonad kupa. Mått: H220xD208; Vikt 2,25 kg	22 285 kr ***
	<b>70933</b>	Spectra IV 1/4" dag/natt speed dome för tak-/väggmontage autofokus objektiv 35 X optisk & 12 X digital zoom, F1.4/3.4-119mm, ljuskänslighet färg 0.5 Lux s/v 0.0014 Lux, 540 TV-linjer, 128X WDR, 256 presets, kontinuerlig svängfunktion, 8 maskningszoner, telemetristyrning via koax & RS485, integrerad passiv tvåtrådssändare, 7 larm in 2 larm ut, växlar automatiskt från färg till IR-känslig sv/v vid dåligt ljus. 24VAC 20W, tonad kupa. Mått: H269xD218; Vikt 2,85 kg	23 486 kr ***
	<b>70932</b>	Spectra IV 1/4" dag/natt speed dome IP66 för infällt montage, autofokus objektiv 35 X optisk & 12 X digital zoom, F1.4/3.4-119mm, ljuskänslighet färg 0.5 Lux s/v 0.0014 Lux, 540 TV-linjer, 128X WDR, 256 presets, kontinuerlig svängfunktion, 8 maskningszoner, telemetristyrning via koax & RS485, integrerad passiv tvåtrådssändare, 7 larm in 2 larm ut, solskydd, fläkt och värme, växlar automatiskt från färg till IR-känslig sv/v vid dåligt ljus. 24VAC 75W, tonad kupa. Mått: H219xD252; Vikt 2,7 kg	24 173 kr ***
	<b>70934</b>	Spectra IV 1/4" dag/natt speed dome IP66 för vägg-/takmont. autofokus objektiv 35 X optisk & 12 X digital zoom, F1.4/3.4-119mm, ljuskänslighet färg 0.5 Lux s/v 0.0014 Lux, 540 TV-linjer, 128X WDR, 256 presets, kontinuerlig svängfunktion, 8 maskningszoner, telemetristyrning via koax & RS485, integrerad passiv tvåtrådssändare, 7 larm in 2 larm ut, solskydd, fläkt och värme, växlar automatiskt från färg till IR-känslig sv/v vid dåligt ljus. 24VAC 75W, tonad kupa. Mått: H269xD218; Vikt 3,35 kg	24 173 kr ***
	<b>70971</b>	Spectra IV 1/4" dag/natt speed dome IP66 för vägg-/takmont. autofokus objektiv 35 X optisk & 12 X digital zoom, F1.4/3.4-119mm, ljuskänslighet färg 0.5 Lux s/v 0.0014 Lux, 540 TV-linjer, 128X WDR, 256 presets, kontinuerlig svängfunktion, 8 maskningszoner, telemetristyrning via koax & RS485, integrerad passiv tvåtrådssändare, 7 larm in 2 larm ut, solskydd, fläkt och värme, växlar automatiskt från färg till IR-känslig sv/v vid dåligt ljus. 24VAC 75W, klar kupa. Mått: H269xD218; Vikt 3,35 kg	24 173 kr ***






Tillbehör domekameror Pelco			
LD5F-1	<b>73411</b>	Klar kupa 5.9" för SD-5 montage i undertak.	1 464 kr
LD5PG-1	<b>73414</b>	Klar kupa 5.9" för SD-5 inom/utomhus montage ( till 0 C )	på förfrågan
LD53PB-1	<b>73798</b>	Klar kupa 5.9" för Spectra VI inom/utomhus montage ( till -51 C )	på förfrågan
IWM-GY	<b>73536</b>	Väggstativ avstånd vägg/infästning dome ca 39 cm.	835 kr
SWM-GY	<b>73485</b>	Väggstativ avstånd vägg/infästning dome ca 16 cm.	458 kr
IWM24-GY	<b>73417</b>	Väggstativ med integrerad 230/24VAC trafo, avstånd vägg/infästning dome ca 39 cm.	2 299 kr
CM400	<b>73521</b>	Hörnmontagevinkel för väggstativ IWM-GY och IWM24-GY	515 kr
SWM-PA-GY	<b>73487</b>	Stolpmontageadapter för väggstativ SWM-GY	275 kr
PA402	<b>73537</b>	Stolpmontageadapter för väggstativ IWM-GY och IWM24-GY	595 kr
MRCA	<b>73418</b>	Takmontagefläns	309 kr
KBD300A	<b>73743</b>	PELCO systemmanöverbord för full programmering med joystickstyrning för variabel hastighetstyrning av t.ex. dome.	6 486 kr

Detta är ett urval av Pelco-dome. Priser på fler modeller lämnas på förfrågan.

Pelco-domeerna kan styras via COAX-kabel direkt från Dedicated Micros serier SD, DS2PD & BX2PD via COAX, eller via COAX/signalkabel från videoväxlarna i EKR-serien eller större videoväxlar via signalkabel.


















\*\*\* OBS!!! Nya priser på Pelco-produkter - ring för Ert pris!!!

Kapslingar för kretskortskameror			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
 EMG-1	71497	Hörmontagekåpa för kretskortskamera med mått upp till 48x48mm. Mått:H120xB105xD130	1 110 kr 
 WDG-1	71492	Vägg-/takmontagekåpa för kretskortskamera med mått upp till 48x48mm. Mått:H105xB120xD83	1 110 kr 
 WDDG-1	71493	Domekåpa vägg-/tak för infällt montage av kretskortskameror med mått upp till 48x48mm. Mått: H120xB120xD93	1 258 kr 
TILLBEHÖR	71664	Värmepaket WDDG2/H12 12V 8W till WDDG-2 hus	355 kr
 WDDG-2	71494	Domekåpa vägg-/tak för utanpåliggande montage av kretskortskameror med mått upp till 48x48mm. Mått: H120xB120xD93	1 258 kr 
TILLBEHÖR	71664	Värmepaket WDDG2/H12 12V 8W till WDDG-2 hus	355 kr
Montageutrustning kameror, monitorer m.m.			
 WD-12	70650	Kamera-väggstativ , längd 190mm	217 kr 
 WD-13	70660	Kamera-takstativ , längd 190mm	297 kr 
 WD-18	70688	Kamera-väggstativ, längd 145mm, maxlast 4 kg	114 kr 
 MB-812W	MB-812W	Kamerastativ för väggmontage, längd 126mm, maxlast 3 kg	80 kr 
 WM-52/315	20212	Monitor-väggstativ , monitorvikt/mått, max 12 kg/315mm bredd x 270mm djup.	1 110 kr 
 W-41/61/71	20071 20070	Monitor-väggstativ, best. nr. typ se nedan. W-71, maxvikt 75kg, mått B 600-990mm x H 410-690mm Montagesats BW-1 för väggstativ W....	2 860 kr 80 kr















Videoväxlar & manöverenhet för direktstyrning Pelco			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
 CM6700-MXB4-X	<b>73575</b>	PELCO Videomatrix med 16 videoingångar till 4 utgångar, loop-utgångar, meny-setup i bildskärm, tid, datum och text i bild, programmerbara kamerasekvenser inkl. förprogrammerade larmlägen på P/T-zoom kameror. Coaxitronprotokoll för styrning av Pelcos domekameror via COAX-kabel. 16 larmringgångar.	9 335 kr ***
 CM6800-32X6-X	<b>73991</b>	PELCO Videomatrix med 32 videoingångar till 6 utgångar, loop-utgångar, meny-setup i bildskärm, tid, datum och text i bild, programmerbara kamerasekvenser inkl. förprogrammerade larmlägen på P/T-zoom kameror. Coaxitronprotokoll för styrning av Pelcos domekameror via COAX-kabel.	21 130 kr ***
 CM6800E-48X8-X	<b>73098</b>	PELCO Videomatrix med 48 videoingångar till 8 utgångar, loop-utgångar, meny-setup i bildskärm, tid, datum och text i bild, programmerbara kamerasekvenser inkl. förprogrammerade larmlägen på P/T-zoom kameror. Coaxitronprotokoll för styrning av Pelcos domekameror via COAX-kabel.	35 315 kr ***
 KBD200A	<b>73744</b>	PELCO systemmanöverbord för full programmering men utan Joystickstyrning för variabel hastighetstyrning av t.ex. domer.	3 432 kr ***
KBD300A	<b>73743</b>	PELCO systemmanöverbord för full programmering med joystickstyrning för variabel hastighetstyrning av t.ex. domer. 	6 486 kr ***
ALM2064-X	<b>73994</b>	Alarminterface för CM6800-serien, 64 larmringgångar.	6 212 kr ***

\*\*\* OBS!!! Nya priser på Pelco-produkter - ring för Ert pris!!!

## Videoväxlar & manöverenhet för direktstyrning Eneo

 <b>PTZF/G-EC</b>	<b>75354</b>	Direktstyrningsenhet för 24VAC nig- & svängenhet och 12 VDC objektiv, bordenhet med 230 V nätadapter. Mått:H50xB230xD210	4 462 kr 
 <b>AVU-8/2EC</b>	<b>76405</b>	Videoväxlare 8 ingångar 2 utgångar, kamera ID-nr., menyprogramering, 230 VAC. Mått:H40xB230xD165 finns även med larmingångar.!	1 236 kr 
 <b>EKR-8/4</b>	<b>75202</b>	8-4 Video-/telemetrimatris 230VAC, 8 ingångar, 4 utgångar, med tid/datum/text- i bild, 2x RS-485, 2x RS-232 Coaxitron/RS-485 telemetristyrning. Protokoll VT, Pelco & Videotec, Privacy zone program på fasta kameror, 4xRS-485 ansl. för manöverbord. Max 4 keyboards kan anslutas. anslutas. PC-interface RS-232. Mått:H44xB432xD165; 2,6kg	7 207 kr 
 <b>EKR-16/4</b>	<b>75208</b>	16-4 Video-/telemetrimatris 230VAC, 16 ingångar, 4 utgångar, med tid/datum/text- i bild, 2x RS-485, 2x RS-232 Coaxitron/RS-485 telemetristyrning. Protokoll VT, Pelco & Videotec, Privacy zone program på fasta kameror, 4xRS-485 ansl. för manöverbord. Max 4 keyboards kan anslutas. PC-interface RS-232. Mått:H44xB432xD165; 2,6kg	7 951 kr 
 <b>EKR-32/8</b>	<b>75206</b>	32-8 Video-/telemetrimatris 230VAC, 32 ingångar, 8 utgångar med tid/datum/text- i bild, 2x RS-485, 2x RS-232 Coaxitron/RS-485 telemetristyrning. Protokoll VT, Pelco & Videotec. Privacy zone program på fasta kameror, 4xRS-485 ansl. för manöverbord. Max 4 keyboards kan anslutas. PC-interface RS-232 Mått:H94xB430xD180; 3,2kg	25 145 kr 
 <b>EKR-KB1</b>	<b>75207</b>	Manöverbord för EKR-video matriser, fast & variabel hastighet direktkontroll av P/T & domer av de flesta fabrikat, lösenordsskydd Mått:H44xB432xD165;	9 587 kr
 <b>EKR-8/16-4K</b>	<b>75205</b>	Manöverbord för EKR-8/4 & EKR-16/4, fast hastighet direktkontroll av P/T & domer av de flesta fabrikat Mått:H85xB170xD208;	2 803 kr 
<b>EKR-PTZFI-R2</b>	<b>75212</b>	RS-232/485 koax-telemetrimottagare för 230 & 24 VAC pan/tilt, väderskyddad kapsling.	2 860 kr
<b>EKR-PTZFI-CB</b>	<b>75211</b>	Koax telemetrikort för EKR-PTZFI-R1-mottagare	629 kr
<b>EKR-EB</b>	<b>75203</b>	Expansionskit för 16 ingångar/4 utgångar till EKR-8/4.	744 kr
QUAD-enheter med tillbehör			
 <b>VBQ-6045</b>	<b>72613</b>	S/V QUAD-enhet, upplösning 720X512 pixlar, tid/datum i bild, kameratitel, menyprogramering. 4-alarm in/1 alarm ut, VCR-ingång, fjärrstyrningsbar via RS-232, 230/12VDC. Mått:H45xB215xD200, d v s halva 19"	2 231 kr 
 <b>VCQ-6057</b>	<b>72614</b>	Färg QUAD-enhet, upplösning 1024X625 pixlar, tid/datum i bild, kameratitel, menyprogramering. 4-alarm in/1 alarm ut, VCR-ingång, fjärrstyrningsbar via RS-232, 230/12VDC. Mått:H45xB215xD200, d v s halva 19"	4 301 kr 
<b>VBQ6044/VCQ6055</b>	<b>72284</b>	Kabelfjärrstyrning till quad VCQ-6057 & VBQ-6045	1 350 kr
<b>VQ6056/6044RMK1</b>	<b>72556</b>	19"-montagesats för 1x ENEO Quad	240 kr
<b>VQ6056/6044RMK2</b>	<b>72557</b>	19"-montagesats för 2x ENEO Quad i bredd	183 kr

Video tvåtrådsöverföring			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
 T202T	20210	Passiv video tvåtrådsöverföring på signalkabel, skruvplint för anslutning mot standard partvinnad signalkabel. Klarar upp till 400 meter färgvideosignalöverföring. Fungerar både som sändare och mottagare. Levereras i förpackning om 2 stycken. Mått: B15xH25xD35	221 kr 
 T202R	20220	Passiv video tvåtrådsöverföring på signalkabel, skruvplint för anslutning mot standard partvinnad signalkabel. Klarar upp till 400 meter färgvideosignalöverföring. Fungerar både som sändare och mottagare. Levereras i förpackning om 2 stycken. Mått: B15xH15xD50	221 kr 
 T213TA+RB	21330	Passiv video tvåtrådsöverföring och strömförsörjning 12VDC på signalkabel med RJ45-hona för anslutning mot nätverkskabel. Klarar upp till 100 meter med 12VDC på CAT5-kabel. Levereras med sändare och mottagare i en förpackning. Mått: B22xH42xD50	317 kr 
 T301R	30120	Aktiv video tvåtrådmottagare på signalkabel, skruvplint för anslutning mot standard partvinnad signalkabel. Klarar upp till 1800 meter färgvideosignalöverföring. 4 olika avståndslägen inställbara, justerbart ljus och skärpa. För 12VDC 80mA, levereras utan nätdel. Mått: B90xH28xD60	383 kr 
 VZS-6	70599	Videosändare, 0 dB förstärkning, 1x koax ingång 8-17VDC, 25mA Mått: B20xH20xD49	824 kr 
 VZS-5	70517	Videosändare i modulkåpa, 0 dB förstärkning, 1xkoax ingång 1xkoax utgång och 1x tvåtrådsutgång, levereras i väggbox för utomhusmontage, 230 VAC. Mått:H70xB80xD140	3 421 kr 
 VZE-5	70519	Videomottagare i modulkåpa, 0 till +35 dB reglerbar förstärkning. galvanisk separation med videotrafo. 1st COAX och 1st Tvåtråd ingång, levereras i väggbox för utomhusmontage, 230 VAC Mått:H70xB80xD140	4 118 kr 
 19"-r TT Mott	SH70100	Videomottagare monterade i 19"-rack, typ VZE-5 . 6 -kanaler komplett rack inkl 230 VAC nätaggregat. 8 -kanaler komplett rack inkl 230 VAC nätaggregat. 10 -kanaler komplett rack inkl 230 VAC nätaggregat. 12 -kanaler komplett rack inkl 230 VAC nätaggregat. 14 -kanaler komplett rack inkl 230 VAC nätaggregat. 16 -kanaler komplett rack inkl 230 VAC nätaggregat. 18 -kanaler komplett rack inkl 230 VAC nätaggregat. 20 -kanaler komplett rack inkl 230 VAC nätaggregat.	på förfrågan på förfrågan på förfrågan på förfrågan på förfrågan på förfrågan på förfrågan

Installationstillbehör, videodistributioner			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
	<b>GL001</b> <b>24001</b>	Passiv videotransformator med 15 cm kabel på båda sidor, BNC-hona på ena änden och BNC-hane på den andra Eliminerar videosignalstörningar på grund av jord-loopar. Mått: B69xH25xD22	600 kr 
	<b>PC500</b> <b>24012</b>	Spänningskonverterare 24VAC-12VDC 500mA Konverterar 14-24VAC alt. 15-30VDC till 12VDC  Mått: B85xH25xD25	180 kr 
	<b>VDA-4A</b> <b>75101</b>	Videodistribution 1-in 4 ut, potentiometer på varje utgång för förstärkning av videosignal. 230VAC  Mått: H44xB108xD135; vikt 600g	892 kr 
	<b>VDA-8CA</b> <b>75102</b>	Videodistribution 1 till 4 ingångar och 2 till 8 utgångar, potentiometer på varje utgång för förstärkning av videosignal. 230VAC Mått: H44xB216xD240; vikt 2,5kg	1 659 kr 
	<b>CD102-2</b> <b>24102</b>	Videodistribution 1-in 2-ut Levereras med 12VDC nätadapter  Mått: B85xH25xD25	320 kr 
	<b>CD816-2</b> <b>24816</b>	Videodistribution 8-in 16-ut med inbyggd förstärkare Färdig för rackmontage. Levereras med 12VDC nätadapter Mått: B483xH44xD195	2 385 kr 
	<b>RAPPORTII PRO</b> <b>88173</b>	Multitester RapportII PRO, videotest, UTP-kabeltest, PTZ-kontroll m.m.  Mått: B88xH126xD40	7 383 kr 

Kablage & kontakter			NETTOPRISER
BNC - BNC	<b>APBB00</b>	BNC - BNC rakskarv	15 kr
BNC - Phono	<b>APBB01</b>	BNC - Phono adapter	19 kr
SCART-adapter	<b>42357</b>	Adapter S-VHS phono-scart, 4-pol S-video	56 kr
BNC Crimp RG179	<b>99179</b>	BNC krimpkontakt RG179, styck	7,50 kr
RG 179/100m	<b>99001</b>	Specialkabel koaxial RG 179 75 Ohm + 2X0.5 + 2X0.22, 100 meter ring räckvidd ca 100m	950,00 kr
BNC Crimp	<b>99033</b>	BNC krimpkontakt standard, 100 styck/förpackning.	700,00 kr
RG 59/100m	<b>99001</b>	Koaxial RG 59, 100 meter längd	1 000,00 kr
RG 59/500m	<b>99005</b>	Koaxial RG 59, 500 meter längd	3 800,00 kr
Krimptång	<b>99504</b>	Krimptång för RG58 & RG59 (passar även kontakter för RG179)	250,00 kr
Kontaktering	<b>99000</b>	Kontaktering av "systemkabel" i kundanpassade längder. ( <i>minimibeställning 4 st kablar min 50m/st.</i> )	netto 200:-
Patch-kabel	<b>174020</b>	Koaxialkabel RG174 2m med BNC-kontakter, för vidarekoppling i rack, videoväxlar, videorecorders m.m.	80 kr
Patch-kabel	<b>174030</b>	Koaxialkabel RG174 3m med BNC-kontakter, för vidarekoppling i rack, videoväxlar, videorecorders m.m.	90 kr

## Allmänna leverans och betalningsvillkor för tjänster och produktleveranser från CCTV Support

Nedanstående bestämmelser gäller alla leveranser av produkter och tjänster från CCTV Support i den mån inget annat skriftligen överenskommit mellan säljare och köpare.

- *Leveranser:* Generellt gäller fritt lager CCTV Support i Kungsbacka eller enligt överenskommelse.
- *Leveranstider:* Mellan CCTV Support och köpare överenskommen leveranstid är ungefärlig och CCTV Support fransäger sig ansvar vad gäller skador köparen kan ha orsakats på grund av leveransförsening av produkter eller tjänster.
- *Restnoteringar:* Om köparen ej önskar få restnoterade produkter skall detta snarast meddelas CCTV Support.
- *Priser:* Priserna är angivna exklusive moms och eventuella punktskatter. Skulle det inträffa prishöjningar utanför CCTV Supports kontroll, äger CCTV Support rätt att häva köpet och inkomma med nya priser till köparen.
- *Betalningsvillkor:* Betalning skall ske inom överenskommet antal dagar från leveransdatum. Dröjsmålsränta debiteras , påminnelse/faktureringsavgift 50:- tillkommer.
- *Ägareförbehåll:* Levererad vara förblir CCTV Supports egendom till dess att varan är till fullo betald. Om betalning för varan inte erläggs senast på förfallodagen äger CCTV Support rätt att omedelbart återta varan.
- *Returer:* CCTV Support krediterar produkter som återsänds inom 3 veckor efter leveransdatum. Ligger returorsaken utanför CCTV Supports ansvar debiteras en returavgift om 15% på fakturerat belopp. Produkterna skall returneras till CCTV Support, oanvända och i originalförpackning. Är förpackningen eller produkterna inte längre i nyskick äger CCTV Support rätt att neka returrätt. Kreditering sker efter det att produkterna besiktigats av CCTV Support.
- *Annulleringar:* CCTV Support äger rätt att annullera order/köpekontrakt om köparen försatts i konkurs, erhåller ackord, eller kan antagas vara på obestånd.
- *Reklamationer:* Köparen skall omedelbart vid varans ankomst besiktiga varan och snarast, dock senast inom 3 dagar, inkomma med skriftlig anmälan till CCTV Support.
- *Garantier:* Generellt gäller 1 år om inget annat anges. Förslitningsdelar undantas.
- *Valutaklausul:* Om kursförhållande svenska kronan mot andra valutor ändras mer än +/- 3% äger CCTV support rätt att korrigera priserna därefter. Ändringar av gällande listpriser kan ges både muntligen och skriftligen.