

PRISLISTA Oktober 2009
Nätverksvideo













Med produkter från bland annat:






*Priserna i denna lista kan förändras beroende av valutakursförändringar - hör av er för kontinuerliga uppdateringar!!
Alla priser i denna prislista är rekommenderade slutkundspriser !*

Innehållsförteckning








Sid 3	SeeTec ProBox mjukvara
Sid 4	SeeTec Enterprise Edition mjukvara, Monitorvägg-moduler
Sid 5	Megapixel-/nätverkskameror Arecont Vision
Sid 6	Megapixel-/nätverkskameror Arecont Vision H.264-komprimering!!!
Sid 7-8	Megapixel-/nätverkskameror Arecont Vision H.264-komprimering!!!
Sid 9	Objektiv för megapixel-kameror
Sid 10	Kameraskyddshus, Arecont Vision & Eneo
Sid 11	Panasonic nätverkskameror
Sid 12	Panasonic nätverkskameror fasta
Sid 13 - 14	Panasonic rörliga nätverkskameror
Sid 15	Nätverkskameror för dolt montage
Sid 16	Nätverkskameror Axis fasta inomhus
Sid 17	Nätverkskameror Axis fasta in- & utomhus
Sid 18	Nätverkskameror Axis fasta in- & utomhus dag/natt, Nätverkskameror Axis fasta kameror inomhus
Sid 19	Nätverkskameror Axis fasta kameror inomhus
Sid 20	Nätverkskameror Axis fasta kameror inomhus H.264-komprimering,
Sid 21	Nätverkskameror Axis fasta kameror inomhus H.264-komprimering, Nätverkskameror Axis fasta kameror in- & utomhus, Nätverkskameror Axis rörliga kameror inomhus
Sid 22	Nätverkskameror Axis rörliga kameror utomhus, Nätverkskameror Axis rörliga kameror in & utomhus
Sid 23	Axis videoencoder 1-kanal
Sid 24	Axis videoencoder 4-kanal, Axis videoencoder 6-kanal, Axis videoencoder 12-kanal
Sid 25	Axis videodecoder 1-kanal, Axis rack för videokort, Tillbehör för nätverksövervakning
Sid 26	Leverans och försäljningsvillkor

SeeTec ProBox			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
SeeTec ProBox 5 	SO200B1	Kamera magement mjukvara för upp till 5 kameror Obegränsad databaslicens Databaskapacitet upp till 1500 bilder per sekund och server, 1 Master-klient, 1 Just Watch-klient 1 I/O per modul och oberoende av antalet kontakter ProBox paket kan uppgraderas	5 489 kr 
SeeTec ProBox 10 	SO200B2	Kamera magement mjukvara för upp till 10 kameror Obegränsad databaslicens Databaskapacitet upp till 1500 bilder per sekund och server, 1 Master-klient, 1 Standard-klient, 1 Just Watch-klient 2 I/O per modul och oberoende av antalet kontakter ProBox paket kan uppgraderas	10 989 kr 
SeeTec ProBox 15 	SO200B3	Kamera magement mjukvara för upp till 15 kameror Obegränsad databaslicens Databaskapacitet upp till 1500 bilder per sekund och server, 1 Master-klient, 1 Standard-klient, 1 Just Watch-klient 3 I/O per modul och oberoende av antalet kontakter ProBox paket kan uppgraderas	15 950 kr 
SeeTec ProBox 20 	SO200B4	Kamera magement mjukvara för upp till 20 kameror Obegränsad databaslicens Databaskapacitet upp till 1500 bilder per sekund och server, 1 Master-klient, 1 Standard-klient, 2 Just Watch-klient 4 I/O per modul och oberoende av antalet kontakter ProBox paket kan uppgraderas	18 689 kr 
SeeTec ProBox 25 	SO200B5	Kamera magement mjukvara för upp till 25 kameror Obegränsad databaslicens Databaskapacitet upp till 1500 bilder per sekund och server, 1 Master-klient, 1 Standard-klient, 2 Just Watch-klient 5 I/O per modul och oberoende av antalet kontakter ProBox 25 paket kan uppgraderas till Enterprise Edition	21 989 kr 







SeeTec Enterprise Edition			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
SeeTec 5 Enterprise Edition Package	SO200B0	Utbyggbart baspaket med 5 kameralicenser, utbyggs per kamera. Obegränsad databaslicens Databaskapacitet upp till 2500 bilder per sekund och server, 1 Master-klient och 1 Just View-klient	13 750 kr 
SeeTec 5 Camera Extension	SO210B0	Camera Extension tillåter ytterligare installation av kameror i steg av 1 st åt gången till grundpaketet. Det finns ingen begränsning för hur många kameror som kan läggas till grundpaketet i en installation.	2 145 kr 
SeeTec 5 Lay-Out-Modul (Map Functionality)	SO230B0	Lay-Out-modulen tillåter integrationen av ritningar (kartfunktion) till systemet. Allokeringen av kameror görs via "drag & drop" in i kartan. Vid larm kan dessa visas med ljud och visuellt i vyn. Licens per kamera.	på förfrågan 
SeeTec 5 addDatabase (Distributed Installation)	SO240B0	Licensen tillåter endera support av multi-site funktionalitet och/eller användning av multi-server. När serverns kapacitet inte räcker till vad gäller antal kameror eller bilder per sekund, kan addDatabase användas för att distribuera kapaciteten på ytterligare servrar. Antal kameror per server beror på inspelningsfrekvens.	på förfrågan 
SeeTec 5 I/O Module	SO250B0	I/O-modulen tillåter användandet av ytterligare I/O-moduler för att kunna integrera externa kontakter. Licensiering på modul-basis per använd modul (Advantech).	3 619 kr 
SeeTec 5 Complex AlarmModule	SO250B6	För programmering av komplexa alarmscenarier med och/eller anslutbarhet.	på förfrågan 
SeeTec 5 Guarded Tour	SO250B2	Guarded Tour tillåter konfiguration av automatiska virtuella ronderingar med kameror, visning av förinställda positioner i rörliga kameror, kartor, kameravisning på en eller flera monitorer.	på förfrågan 
SeeTec 5 Active Directory	SO250B3	Modul för integration till användarehantering i kombination med Active Directory eller LDAP.	2 519 kr 
Just-Watch Client	SO220B0	Just Watch-klient, per klient, tillåter live-visning, starta och stoppa ronderingar, visning av bilder och larmmeddelanden från kartmodulen/ritningen.	2 739 kr 
Standard Client	SO220B2	Som Just-Watch-klient + PTZ kontroll + arkiv + knappar + bildvisning och larmhändelser på layout modul + konfigurationsmode	6 589 kr 
Master Client	SO220B3	Som Standard-klient + dataimport och -export + ljudfunktion	9 878 kr
SeeTec Enterprise Edition med SIP-audio			
SeeTec 5 Enterprise Edition & Audio Package	SO200B0/1	Samma som Enterprise Edition men med SIP-audiounderstöd för att kunna använda Audio Integration modul	17 589 kr 
SeeTec 5 Audio Integration	SO250B7	Mjukvara för integration av ljudupptagning, modul per hårdvaruenhet.	660 kr 
Monitorvägg-moduler			
SeeTec 5 Monitor Wall Manager	SO250B5	Monitor Wall Manager för server. Tillåter konfiguration av variabla vyer för Monitor Wall-klient.	6 589 kr 
SeeTec 5 Monitor Wall Client	SO220B4	Monitor Wall-klient, per enhet, tillåter visualisering på stora video- och monitorväggar, live-visning av kameror såväl som kartor (när funktionen så tillåter)	2 739 kr 

Megapixel-/nätverkskameror Arecont Vision			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
 AV-1300M	AV1300	1,3 Megapixel IP-kamera, CMOS 1/2", 0,1 Lux vid F1.4, upplösning 1280x1024 pixlar, dynamic range 60 dB, dataöverföring upp till 55Mbps, upp till 30 bilder/sek vid 1280x1024, TFTP & HTTP överföringsprotokoll, 100Base-TX nätverksinterface, MJPEG-komprimering, programmerbara AE, AGC, AWB, elektronisk PTZ, PiP-funktion, VMD, nätverksinterface, matning 15VDC-48VDC eller POE (Power over Ethernet), 3W förbrukning Mått: D57xB76xH64mm; vikt 243g	6 831 kr
AV-1300DN	AV1300DN	DAG-/NATT , samma som AV-1300M, men med mekaniskt IR-filter	7 696 kr
AV-1300AI	AV1300AI	AUTOIRIS , samma som AV-1300M, men för autoirisoptik	7 696 kr
 AV-2100M	AV2100	2 Megapixel CMOS IP-kamera 1/2", 0,1 Lux vid F1.4, upplösning 1600x1200 pixlar, dynamic range 60 dB, dataöverföring upp till 55Mbps, upp till 24 bilder/sek vid 1600x1200, TFTP & HTTP överföringsprotokoll, 100Base-TX nätverksinterface, MJPEG-komprimering, programmerbara AE, AGC, AWB, elektronisk PTZ, PiP-funktion, VMD, matning 15VDC-48VDC eller POE (Power over Ethernet), 3W förbrukning Mått: D57xB76xH64mm; vikt 243g	7 696 kr
AV-2100DN	AV2100DN	DAG-/NATT , samma som AV-2100M, men med mekaniskt IR-filter	8 560 kr
AV-2100AI	AV2100AI	AUTOIRIS , samma som AV-2100M, men för autoirisoptik	8 560 kr
 AV-3100M	AV3100	3 Megapixel CMOS IP-kamera 1/2", 0,2 Lux vid F1.4, upplösning 2048x1536 pixlar, dynamic range 60 dB, dataöverföring upp till 55Mbps, upp till 15 bilder/sek vid 2048x1536, TFTP & HTTP överföringsprotokoll, 100Base-TX nätverksinterface, MJPEG-komprimering, programmerbara AE, AGC, AWB, elektronisk PTZ, PiP-funktion, VMD, matning 15VDC-48VDC eller POE (Power over Ethernet), 3W förbrukning Mått: D57xB76xH64mm; vikt 243g	8 560 kr
AV-3100DN	AV3100DN	DAG-/NATT , samma som AV-3100M, men med mekaniskt IR-filter	9 425 kr
AV-3100AI	AV3100AI	AUTOIRIS , samma som AV-3100M, men för autoirisoptik	9 425 kr
 AV-5100M	AV5100	5 Megapixel CMOS IP-kamera 1/2", 0,3 Lux vid F1.4, upplösning 2592x1944 pixlar, dynamic range 60 dB, dataöverföring upp till 55Mbps, upp till 9 bilder/sek vid 2592x1944, TFTP & HTTP överföringsprotokoll, 100Base-TX nätverksinterface, MJPEG-komprimering, programmerbara AE, AGC, AWB, elektronisk PTZ, PiP-funktion, VMD, matning 15VDC-48VDC eller POE (Power over Ethernet), 3W förbrukning Mått: D57xB76xH64mm; vikt 243g	9 425 kr
AV-5100DN	AV5100DN	DAG-/NATT , samma som AV-5100M, men med mekaniskt IR-filter	10 289 kr
AV-5100AI	AV5100AI	AUTOIRIS , samma som AV-5100M, men för autoirisoptik	10 289 kr
 AV-3130	AV3130	Dag-/natt IP-kamera 3 megapixel färg & 1,3 svart/vit CMOS 1/2", 0,2 Lux vid F1.4 i färg, IR-känslig 0 Lux, upplösning 2048x1536/1280x1024 pixlar, dynamic range 60 dB, dataöverföring upp till 55Mbps, upp till 20 bilder/sek vid 1920x1080, TFTP & HTTP överföringsprotokoll, 100Base-TX nätverksinterface, MJPEG-komprimering, automatisk switch av dag- och nattläge, inbyggd motion detection, matning 15VDC-48VDC eller POE (Power over Ethernet), 3,5W förbrukning Mått: D57xB76xH64mm; vikt 243g	9 425 kr
 AV-8180L	AV8180L	8 Megapixel IP-kamera 180° med 4 st 1/2" CMOS med 8mm-linser, 0,2 Lux vid F2.0, upplösning 4x 1600x1200 pixlar, dynamic range 60 dB, dataöverföring upp till 55Mbps, upp till 22 bilder/sek vid 1600x1200, TFTP & HTTP överförings-protokoll, 100Base-TX nätverksinterface, MJPEG-komprimering, programmerbara AE, AGC, AWB, elektronisk PTZ, PiP-funktion, VMD, matning 15VDC-48VDC eller POE (Power over Ethernet), 8W förbrukning. Mått: Diam153xH165mm; vikt 1800g	20 665 kr
 AV-8360L4	AV8360L4	8 Megapixel IP-kamera 360° med 4 st 1/2" CMOS med 4mm-linser, 0,2 Lux vid F2.0, upplösning 4x 1600x1200 pixlar, dynamic range 60 dB, dataöverföring upp till 55Mbps, upp till 22 bilder/sek vid 1600x1200, TFTP & HTTP överförings-protokoll, 100Base-TX nätverksinterface, MJPEG-komprimering, programmerbara AE, AGC, AWB, elektronisk PTZ, PiP-funktion, VMD, matning 15VDC-48VDC eller POE (Power over Ethernet), 8W förbrukning Mått: Diam153xH165mm; vikt 1800g	18 936 kr


Megapixel-/nätverkskameror Arecont Vision H.264-komprimering!!!

Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
 AV-1305M	AV1305M	1,3 Megapixel IP-kamera, CMOS 1/2", 0,1 Lux vid F1.4, upplösning 1280x1024 pixlar, dynamic range 60 dB, dataöverföring upp till 55Mbps, upp till 30 bilder/sek vid 1280x1024, TFTP & HTTP överföringsprotokoll, 100Base-TX nätverksinterface, H.264- & MJPEG-komprimering, programmerbara AE, AGC, AWB, elektronisk PTZ, PiP-funktion, VMD, nätverksinterface, matning 15VDC-48VDC eller POE (Power over Ethernet), 4W förbrukning Mått: D57xB76xH64mm; vikt 243g	7 696 kr ★ NYHET
AV-1305DN	AV1305DN	DAG-/NATT , samma som AV-1305M, men med mekaniskt IR-filter	8 560 kr
AV-1305AI	AV1305AI	AUTOIRIS , samma som AV-1305M, men för autoirisoptik	8 560 kr
 AV-2105M	AV2105M	2 Megapixel CMOS IP-kamera 1/2", 0,1 Lux vid F1.4, upplösning 1600x1200 pixlar, dynamic range 60 dB, dataöverföring upp till 55Mbps, upp till 24 bilder/sek vid 1600x1200, TFTP & HTTP överföringsprotokoll, 100Base-TX nätverksinterface, H.264- & MJPEG-komprimering, programmerbara AE, AGC, AWB, elektronisk PTZ, PiP-funktion, VMD, matning 15VDC-48VDC eller POE (Power over Ethernet), 4W förbrukning Mått: D57xB76xH64mm; vikt 243g	8 560 kr ★ NYHET
AV-2105DN	AV2105DN	DAG-/NATT , samma som AV-2105M, men med mekaniskt IR-filter	9 425 kr
AV-2105AI	AV2105AI	AUTOIRIS , samma som AV-2105M, men för autoirisoptik	9 425 kr
 AV-3105M	AV3105M	3 Megapixel CMOS IP-kamera 1/2", 0,2 Lux vid F1.4, upplösning 2048x1536 pixlar, dynamic range 60 dB, dataöverföring upp till 55Mbps, upp till 20 bilder/sek vid 1920x1080, TFTP & HTTP överföringsprotokoll, 100Base-TX nätverksinterface, H.264- & MJPEG-komprimering, programmerbara AE, AGC, AWB, elektronisk PTZ, PiP-funktion, VMD, matning 15VDC-48VDC eller POE (Power over Ethernet), 4W förbrukning Mått: D57xB76xH64mm; vikt 243g	9 425 kr ★ NYHET
AV-3105DN	AV3105DN	DAG-/NATT , samma som AV-3105M, men med mekaniskt IR-filter	10 289 kr
AV-3105AI	AV3105AI	AUTOIRIS , samma som AV-3105M, men för autoirisoptik	10 289 kr
 AV-5105M	AV5105M	5 Megapixel CMOS IP-kamera 1/2", 0,3 Lux vid F1.4, upplösning 2592x1944 pixlar, dynamic range 60 dB, dataöverföring upp till 55Mbps, upp till 15 bilder/sek vid 2560x1600, TFTP & HTTP överföringsprotokoll, 100Base-TX nätverksinterface, H.264- & MJPEG-komprimering, programmerbara AE, AGC, AWB, elektronisk PTZ, PiP-funktion, VMD, matning 15VDC-48VDC eller POE (Power over Ethernet), 4W förbrukning Mått: D57xB76xH64mm; vikt 243g	10 289 kr ★ NYHET
AV-5105DN	AV5105DN	DAG-/NATT , samma som AV-5105M, men med mekaniskt IR-filter	11 154 kr
AV-5105AI	AV5105AI	AUTOIRIS , samma som AV-5105M, men för autoirisoptik	11 154 kr
 AV-3135	AV3135	Dag-/natt IP-kamera 3 megapixel färg & 1,3 svart/vit CMOS 1/2", 0,2 Lux vid F1.4 i färg, IR-känslig 0 Lux, upplösning 2048x1536/1280x1024 pixlar, dynamic range 60 dB, dataöverföring upp till 55Mbps, upp till 20 bilder/sek vid 1920x1080, TFTP & HTTP överföringsprotokoll, 100Base-TX nätverksinterface, H.264- & MJPEG-komprimering, automatisk switch av dag- och nattläge, inbyggd motion detection, matning 15VDC-48VDC eller POE (Power over Ethernet), ca. 4W förbrukning Mått: D57xB76xH64mm; vikt 243g	10 289 kr ★ NYHET
 AV-8185L	AV8185L	8 Megapixel IP-kamera 180° med 4 st 1/2" CMOS med 8mm-linser, 0,2 Lux vid F2.0, upplösning 4x 1600x1200 pixlar, dynamic range 60 dB, dataöverföring upp till 55Mbps, upp till 22 bilder/sek vid 1600x1200, TFTP & HTTP överförings-protokoll, 100Base-TX nätverksinterface, H.264- & MJPEG-komprimering, programmerbara AE, AGC, AWB, elektronisk PTZ, PiP-funktion, VMD, matning 15VDC-48VDC eller POE (Power over Ethernet), 8W förbrukning. Mått: Diam153xH165mm; vikt 1800g	25 853 kr ★ NYHET
 AV-8365L4	AV8365L4	8 Megapixel IP-kamera 360° med 4 st 1/2" CMOS med 4mm-linser, 0,2 Lux vid F2.0, upplösning 4x 1600x1200 pixlar, dynamic range 60 dB, dataöverföring upp till 55Mbps, upp till 22 bilder/sek vid 1600x1200, TFTP & HTTP överförings-protokoll, 100Base-TX nätverksinterface, H.264- & MJPEG-komprimering, programmerbara AE, AGC, AWB, elektronisk PTZ, PiP-funktion, VMD, matning 15VDC-48VDC eller POE (Power over Ethernet), 8W förbrukning Mått: Diam153xH165mm; vikt 1800g	24 124 kr ★ NYHET

Megapixel-/nätverksdome MegaDome Arecont Vision H.264-komprimering!!!

Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
 <p>AV-1355</p>		<p>1,3 Megapixel vandalsäker dome IP-kamera IP66 med varifokal lens 4-10mm eller IR-korrigerad lens 8-16mm, CMOS 1/2", 0,1 Lux vid F1.4, upplösning 1280x1024 pixlar, dynamic range 60 dB, dataöverföring upp till 55Mbps, upp till 30 bilder/sek vid 1280x1024, TFTP & HTTP överföringsprotokoll, 100Base-TX nätverksinterface, H.264- & MJPEG-komprimering, programmerbara AE, AGC, AWB, elektronisk PTZ, PiP-funktion, VMD, nätverksinterface, matning 12VDC-48VDC eller POE (Power over Ethernet), 5W förbrukning Mått: Diam140xH124.6mm; vikt 0,91kg</p>	<p>★ NYHET</p> <p></p>
	AV1355	1.3 MP dome med lens 4-10mm	10 289 kr
AV-1355-IHK	AV1355IHK	Samma som AV-1355, men med inbyggd värme	10 808 kr
AV-1355DN	AV1355DN	DAG-/NATT, samma som AV-1355, men med mekaniskt IR-filter	11 154 kr
AV-1355DN-IHK	AV1355DN1HK	DAG-/NATT, samma som AV-1355, men med mek. IR-filter & inbyggd värme	11 673 kr
AV-1355-16	AV135516	Samma som AV-1355, men med IR-korrigerad lens 8-16mm	11 673 kr
AV-1355-16HK	AV135516HK	Samma som ovan, men med inbyggd värme	10 808 kr
AV-1355DN-16	AV1355DN16	DAG-/NATT, samma som ovan, men med mekaniskt IR-filter	11 154 kr
AV-1355DN-16HK	AV1355DN16HK	DAG-/NATT, samma som ovan, men med inbyggd värme	11 673 kr
 <p>AV-2155</p>		<p>2 Megapixel vandalsäker dome IP-kamera IP66 med varifokal lens 4-10mm eller IR-korrigerad lens 8-16mm, CMOS 1/2", 0,1 Lux vid F1.4, upplösning 1600x1200 pixlar, dynamic range 60 dB, dataöverföring upp till 55Mbps, upp till 24 bilder/sek vid 1600x1200, TFTP & HTTP överföringsprotokoll, 100Base-TX nätverksinterface, H.264- & MJPEG-komprimering, programmerbara AE, AGC, AWB, elektronisk PTZ, PiP-funktion, VMD, nätverksinterface, matning 12VDC-48VDC eller POE (Power over Ethernet), 5W förbrukning Mått: Diam140xH124.6mm; vikt 0,91kg</p>	<p>★ NYHET</p> <p></p>
	AV2155	2MP dome med lens 4-10mm	12 019 kr
AV-2155-IHK	AV2155IHK	Samma som AV-2155, men med inbyggd värme	12 538 kr
AV-2155DN	AV2155DN	DAG-/NATT, samma som AV-2155, men med mekaniskt IR-filter	12 883 kr
AV-2155DN-IHK	AV2155DN1HK	DAG-/NATT, samma som AV-2155, men med mek. IR-filter & inbyggd värme	13 402 kr
AV-2155-16	AV215516	Samma som AV-2155, men med IR-korrigerad lens 8-16mm	12 365 kr
AV-2155-16HK	AV215516HK	Samma som ovan, men med inbyggd värme	12 883 kr
AV-2155DN-16	AV2155DN16	DAG-/NATT, samma som ovan, men med mekaniskt IR-filter	13 229 kr
AV-2155DN-16HK	AV2155DN16HK	DAG-/NATT, samma som ovan, men med inbyggd värme	13 748 kr
 <p>AV-3155</p>		<p>3 Megapixel vandalsäker dome IP-kamera IP66 med varifokal lens 4-10mm eller IR-korrigerad lens 8-16mm, CMOS 1/2", 0,2 Lux vid F1.4, upplösning 2048x1536 pixlar, dynamic range 60 dB, dataöverföring upp till 55Mbps, upp till 15 bilder/sek vid 2048x1536, TFTP & HTTP överföringsprotokoll, 100Base-TX nätverksinterface, H.264- & MJPEG-komprimering, programmerbara AE, AGC, AWB, elektronisk PTZ, PiP-funktion, VMD, nätverksinterface, matning 12VDC-48VDC eller POE (Power over Ethernet), 5W förbrukning Mått: Diam140xH124.6mm; vikt 0,91kg</p>	<p>★ NYHET</p> <p></p>
	AV3155	3MP dome med lens 4-10mm	12 883 kr
AV-3155-IHK	AV3155IHK	Samma som AV-3155, men med inbyggd värme	13 402 kr
AV-3155DN	AV3155DN	DAG-/NATT, samma som AV-3155, men med mekaniskt IR-filter	13 748 kr
AV-3155DN-IHK	AV3155DN1HK	DAG-/NATT, samma som AV-3155, men med mek. IR-filter & inbyggd värme	14 734 kr
AV-3155-16	AV315516	Samma som AV-3155, men med IR-korrigerad lens 8-16mm	13 229 kr
AV-3155-16HK	AV315516HK	Samma som ovan, men med inbyggd värme	13 748 kr
AV-3155DN-16	AV3155DN16	DAG-/NATT, samma som ovan, men med mekaniskt IR-filter	14 094 kr
AV-3155DN-16HK	AV3155DN16HK	DAG-/NATT, samma som ovan, men med inbyggd värme	14 613 kr

Megapixel-/nätverksdome MegaDome Arecont Vision H.264-komprimering!!!

Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
 AV-5155		5 Megapixel vandalsäker dome IP-kamera IP66 med varifokal lens 4-10mm eller IR-korrigerad lens 8-16mm, CMOS 1/2", 0,1 Lux vid F1.4, upplösning 2592x1944 pixlar, dynamic range 60 dB, dataöverföring upp till 55Mbps, upp till 9 bilder/sek vid 2592x1944, TFTP & HTTP överförings-protokoll, 100Base-TX nätverksinterface, H.264- & MJPEG-komprimering, programmerbara AE, AGC, AWB, elektronisk PTZ, PiP-funktion, VMD, nätverksinterface, matning 12VDC-48VDC eller POE (Power over Ethernet), 5W förbrukning Mått: Diam140xH124.6mm; vikt 0,91kg	★ NYHET
AV-5155 AV-5155-1HK AV-5155DN AV-5155DN-1HK AV-5155-16 AV-5155-16HK AV-5155DN-16 AV-5155DN-16HK	AV5155 AV51551HK AV5155DN AV5155DN1HK AV515516 AV515516HK AV5155DN16 AV5155DN16HK	5MP dome med lens 4-10mm Samma som AV-5155, men med inbyggd värme DAG-/NATT, samma som AV-5155, men med mekaniskt IR-filter DAG-/NATT, samma som AV-5155, men med mek. IR-filter & inbyggd värme Samma som AV-5155, men med IR-korrigerad lens 8-16mm Samma som ovan, men med inbyggd värme DAG-/NATT, samma som ovan, men med mekaniskt IR-filter DAG-/NATT, samma som ovan, men med inbyggd värme	13 748 kr 14 267 kr 14 613 kr 15 132 kr 14 094 kr 14 613 kr 14 959 kr 15 477 kr
MD-WMT	MD-WMT	Väggmontage för MegaDome-kameror Mått: D196xH144mm	1 124 kr ★ NYHET
MD-CRMA	MD-CRMA	Hörnadapter för MD-WMT	778 kr ★ NYHET
MD-PMA	MD-PMA	Stolpmontageadapter för MegaDome-kameror Mått: Diam107xH233mm	778 kr ★ NYHET
MD-1HK	MD-1HK	10V-50V värmekit till MegaDome-kameror	432 kr ★ NYHET
MD-CMT	MD-CMT	Pendelmontage för MegaDome-kameror Mått: D196xH144mm	1 124 kr ★ NYHET
MD-FMA	MD-FMA	Infällnadsadapter för MegaDome-kameror	865 kr ★ NYHET





Objektiv för megapixelkameror			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
DF6HA-1B	45253	Fujinon, F1.2/6mm fast objektiv, 56 gr bildvinkel, 1/2" C-mount	1 789 kr
22HA	42014	Tamron, F1.8/6.5mm fast objektiv, 71.6 gr bildvinkel, 2/3" C-mount	1 923 kr
219HB	42001	Tamron, F1.4/8mm fast objektiv, 59 gr bildvinkel, 2/3" C-mount	2 120 kr
25HB	42002	Tamron, F1.8/12mm fast objektiv, 40.5 gr bildvinkel, 2/3" C-mount	2 058 kr
B1614MV-MP	42003	Tamron, F1.4/16mm fast objektiv, 30 gr bildvinkel, 2/3" C-mount	1 892 kr
B2514MV-MP	42005	ENE0, F1.4/25mm fast objektiv, 19.6 gr bildvinkel, 2/3" C-mount	2 006 kr
A04Z12M-MP	43271	ENE0, F1,4/4-12mm varifokalt objektiv, 100.5-33.4 gr, 1/2" C-mount	1 427 kr
A04Z12NDDC-MP	43272	ENE0, F1,4/4-12mm varifokalt DC-objektiv, 100.5-33.4 gr, 1/2" C-mount	1 520 kr
A04Z02NDDC-MP	43254	ENE0, F1,4/4-8mm varifokalt DC-objektiv, 90.4-47 gr, 1/2" C-mount	2 461 kr
LENS2.3	LENS2.3	Arecont Vision, f2.0/2.3mm fast objektiv, 180 gr bildvinkel, 1/2" C-mount OBS!!! Måste beställas med fabriksmodifierad Arecont-kamera	1 020 kr
LENS4.0	LENS4.0	Arecont Vision, f2.0/4mm fast objektiv, 90 gr bildvinkel, 1/2" C-mount	1 107 kr
MPL4.0	MPL4.0	Arecont Vision, f1.8/4mm manuellt objektiv, 101 gr bildvinkel, 1/1.8" C-mount	951 kr
LENS6.0	LENS6.0	Arecont Vision, f2.0/6mm fast objektiv, 65.5 gr bildvinkel, 1/2" C-mount	1 176 kr
MPL6.0	MPL6.0	Arecont Vision, f1.4/6mm manuellt objektiv, 65.5 gr bildvinkel, 1/1.8" C-mount	2 335 kr
LENS8.0	LENS8.0	Arecont Vision, f2.0/8mm fast objektiv, 42.5 gr bildvinkel, 1/2" C-mount	1 176 kr
MPL8.0	MPL8.0	Arecont Vision, f1.8/8mm manuellt objektiv, 51 gr bildvinkel, 1/1.8" C-mount	1 038 kr
LENS12.0	LENS12.0	Arecont Vision, f2.0/12mm fast objektiv, 30 gr bildvinkel, 1/2" C-mount	1 245 kr
H0514-MP	H0514-MP	Computar, F1.4/5mm fast objektiv, 65.5 gr bildvinkel, 1/2" C-mount	2 386 kr
SY110M	SY110M	Theia, f1.8/1.67mm fast objektiv, 120 gr bildvinkel, 1/2.5" C-mount	2 680 kr
LENS4-10	LENS4-10	Arecont Vision, f1.8/4-10mm, 94-37 gr bildvinkel, 1/2" C-mount	1 470 kr
LENS4-10AI	LENS4-10AI	Arecont Vision, f1.8/4-10mm, 94-37 gr bildvinkel, 1/2" C-mount, DC-auto iris	2 248 kr
MPL4-10	MPL4-10	Arecont Vision, f1.6/4-10mm, 77.6-37 gr bildvinkel, 1/2" C-mount, IR-korrigerad	1 297 kr
MPL8-16	MPL8-16	Arecont Vision, f1.6/8-16mm, 50-26 gr bildvinkel, 1/2" C-mount, IR-korrigerad	1 470 kr
LENS4-13	LENS4-13	Arecont Vision, f1.8/4.5-13mm, 1/2" C-mount, IR-korrigerad	3 372 kr













Kameraskyddshus Arecont Vision











DOME3-I	DOME3-I	Domekapsling 3" för inomhusbruk, för kameror med Areconts fish-eye lins		2 043 kr
DOME4-I	DOME4-I	Domekapsling 4" för inomhusbruk, för enkel-/dubbelsensorkameror, IP66 <i>OBS!!! Passar endast för kameror med Areconts FASTA linser!!!</i>		2 043 kr
DOME4-O	DOME4-O	Domekapsling 4" för utomhusbruk, för enkel-/dubbelsensorkameror, IP66 <i>OBS!!! Passar endast för kameror med Areconts FASTA linser!!!</i>		2 621 kr
	DOME5-I	Infälld domekapsling 4" för inomhusbruk, för enkel-/dubbelsensorkameror,		2 043 kr
DOME6-I-C	DOME6-I-C	Vandalsäker domekapsling för utomhus med takmontage för AV8XXX-kameraserie, IP66		3 693 kr
DOME6-I-W	DOME6-I-W	Vandalsäker domekapsling för utomhus med väggmontage för AV8XXX-kameraserie, IP66		3 693 kr
DOME6-O-C	DOME6-O-C	Vandalsäker domekapsling för utomhus med takmontage för AV8XXX-kameraserie med värme, fläkt och solskärm, IP66		5 343 kr
DOME6-O-W	DOME6-O-W	Vandalsäker domekapsling för utomhus med väggmontage för AV8XXX-kameraserie med värme, fläkt och solskärm, IP66		5 343 kr




Kameraskyddshus eneo





Typ	Best. nr.	Beskrivning		Pris
	79658	Väderskyddshus IP66, med solskydd, termostatstyrd värme 230VAC och väggstativ. Intern RJ45-kontakt. Mått:H124xB145xD445 (utvändiga mått); 2,4kg		2 336 kr



Nätverkskameror Panasonic			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
 WV-NP244E4	NP244E4	Nätverkskamera VGA 1/3" CCD, ljuskänslighet 1.5 Lux vid F1.4, upplösning 640x480 pixlar, upp till 30 bilder/sek vid full upplösning, samtidig JPEG- och MPEG4-streaming, inbyggd VMD med 4 programmerbara fält och 6 känslighetsnivåer, händelser kan triggas via VMD, I/O-port eller Panasonic alarm command, analog BNC-utgång för enklare installation, inbyggd mikrofon med envägs ljud, kortplats för SD-kort för alarm- och backup-inspelning, 10Base-T/100Base-TX nätverksinterface, matning 12VDC/24VAC eller PoE, 4,2W förbrukning Mått: D158xB72xH65; vikt ca. 450g	5 713 kr
 WV-NP304E	NP304E	1.3 Megapixel nätverkskamera 1/3" CCD, ljuskänslighet 1.5 Lux vid F1.4, upplösning 1280x960 pixlar, upp till 30 bilder/sek vid full VGA-upplösning, samtidig JPEG- och MPEG4-streaming, inbyggd VMD med 4 programmerbara fält och 15 känslighetsnivåer, händelser kan triggas via VMD, I/O-port eller Panasonic alarm command, bildkvalitet kan höjas vid larm, upp till 8 st maskningszoner, analog BNC-utgång för enklare installation, full duplex ljud, inbyggd focus-hjälp i bild, kortplats för SD-kort för alarm- och backup-inspelning, 10Base-T/100Base-TX nätverksinterface, matning 12VDC/24VAC eller PoE, 6,4W förbrukning Mått: D158xB72xH65; vikt ca. 470g	8 638 kr
 WV-NP1004E	NP1004E	1.3 Megapixel dag/natt nätverkskamera 1/3" CCD, ljuskänslighet 1.0 Lux i färg, 0.06 Lux svart/vit, upplösning 1280x960 pixlar, automatväxlande IR-filter, upp till 30 bilder/sek vid full VGA-upplösning, samtidig JPEG- och MPEG4-streaming, automatisk bildstabilisator, Auto Back Focus för enkel installation och stabil fokus både i färg och svart/vit, inbyggd VMD med 4 programmerbara fält och 3 känslighetsnivåer, händelser kan triggas via VMD, I/O-port eller Panasonic alarm command, bildkvalitet kan höjas vid larm, upp till 8 st maskningszoner, analog BNC-utgång för enklare installation, inbyggd mikrofon med envägs-ljud, kortplats för SD-kort för alarm- och backup-inspelning, 10Base-T/100Base-TX nätverksinterface, matning 12VDC/24VAC eller PoE, 9,5W förbrukning Mått: D198xB84xH83; vikt ca. 970g	12 131 kr
 WV-NP502	NP502	3 Megapixel dag/natt nätverkskamera för nätverk 1/3" CCD, ljuskänslighet 1 Lux färg vid 1.3MP F1.4, 0.08 Lux s/v, upplösning upp till 2048x1536 pixlar, upp till 15 bilder/sek vid 3MP-upplösning, samtidig JPEG-, H.264 och MPEG4-streaming, inbyggd VMD med 4 programmerbara fält och 15 känslighetsnivåer, händelser kan triggas via VMD, I/O-port eller Panasonic alarm command, bildkvalitet kan höjas vid larm, upp till 8 st maskningszoner, analog RCA-utgång för enklare installation, full duplex ljud, inbyggd focus-hjälp i bild, kortplats för SD-kort för alarm- och backup-inspelning, 10Base-T/100Base-TX nätverksinterface, matning 12VDC eller PoE, 7,6W förbrukning Mått: D198xB84xH83; vikt ca. 970g	14 677 kr ★ NYHET
WV-LZA61/2SE	LZA61/2SE	Objektiv varifokal autoiris 1/3", 3.8-8mm, 35-73gr bildvinkel Mått: D61xB45xH53; vikt ca. 75g	1 113 kr
WV-LZ62/8SE	LZ62/8SE	Objektiv varifokal autoiris 1/3", 5-40mm, 6-52gr bildvinkel Mått: D61xB65xH52; vikt ca. 110g	2 546 kr
WV-LZA62/2E	LZA62/2E	Objektiv varifokal autoiris 1/3", F1.4/2.8-6mm, 48-100gr bildvinkel, rekommenderas till megapixel-kameror WV-NP1004E & WV304NP Mått: D64xB61xH60; vikt ca. 118g	2 854 kr






Nätverksdomeer Panasonic Fasta			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
	HCM701	Fast vandalsäker minidomekamera färg för nätverk VGA med fast objektiv F2.4 67 gr bildvinkel, ljuskänslighet 0.6 Lux färg, upplösning upp till 640x480 pixlar, 3x digital zoom, upp till 30 bilder/sek vid VGA-upplösning, samtidig JPEG-, H.264 och MPEG4-streaming, halv duplex ljud, kortplats för SD-kort för alarm- och backup-inspelning, 10Base-T/100Base-TX nätverksinterface, matning 12VDC eller PoE, 3,3W förbrukning. Levereras utan nätdel. Mått: Diam111xH73; vikt ca. 240g	4 808 kr ★ NYHET 
	HCM705	Fast vandalsäker minidomekamera färg för nätverk 1.2MP med fast objektiv F2.4 69 gr bildvinkel, ljuskänslighet 0.6 Lux färg, upplösning upp till 1280x960 pixlar, 6x digital zoom med elektronisk PTZ-funktion, upp till 30 bilder/sek samtidig JPEG-, H.264 och MPEG4-streaming, halv duplex ljud, kortplats för SD-kort för alarm- och backup-inspelning, 10Base-T/100Base-TX nätverksinterface, matning 12VDC eller PoE, 3,3W förbrukning. Levereras utan nätdel. Mått: Diam111xH73; vikt ca. 250g	6 490 kr ★ NYHET 
	NF284E4	Fast minidomekamera för nätverk VGA 1/4" CCD med varifokalt autoiris objektiv 2.8-10mm, ljuskänslighet 1.5 Lux vid F1.4, 21-74gr bildvinkel, upplösning 640x480 pixlar, upp till 30 bilder/sek vid full upplösning, samtidig JPEG- och MPEG4-streaming, inbyggd VMD med 4 programmerbara fält och 6 känslighetsnivåer, händelser kan triggas via VMD, I/O-port eller Panasonic alarm command, analog BNC-utgång för enklare installation, inbyggd mikrofon med envägs-ljud, kortplats för SD-kort för alarm- och backup-inspelning, 10Base-T/100Base-TX nätverksinterface, matning 12VDC/24VAC eller PoE, 4W förbrukning Mått: Diam122xH136; vikt ca. 640g	7 421 kr 
	NF302E	Fast minidomekamera för nätverk 1.3 Megapixel 1/3" CCD med varifokalt autoiris objektiv 2.8-10mm, ljuskänslighet 1.5 Lux vid F1.4, 28-100gr bildvinkel, upplösning 1280x960 pixlar, upp till 30 bilder/sek vid full VGA-upplösning, samtidig JPEG- och MPEG4-streaming, inbyggd VMD med 4 programmerbara fält och 15 känslighetsnivåer, händelser kan triggas via VMD, I/O-port eller Panasonic alarm command, bildkvalitet kan höjas vid larm, upp till 8 st maskningszoner, analog BNC-utgång för enklare installation, full duplex ljud, inbyggd focus-hjälp i bild, kortplats för SD-kort för alarm- och backup-inspelning, 10Base-T/100Base-TX nätverksinterface, matning 12VDC/24VAC eller PoE, 6,4W förbrukning Mått: Diam124xH135; vikt ca. 930g	9 494 kr 
	NW484SE	Fast minidomekamera dag/natt för nätverk VGA 1/3" CCD, IP66, Super Dynamic III , med varifokalt autoiris objektiv 3.8-8mm, 35-73gr bildvinkel, ljuskänslighet 0.6 Lux i färg, 0.08 Lux svart/vit, upplösning 640x480 pixlar, automatväxlande IR-filter, upp till 30 bilder/sek vid full upplösning, samtidig JPEG- och MPEG4-streaming, automatisk bildstabilisator, Auto Back Focus för enkel installation och stabil fokus både i färg och svart/vit, inbyggd VMD med 4 programmerbara fält och 6 känslighetsnivåer, händelser kan triggas via VMD, I/O-port eller Panasonic alarm command, bildkvalitet kan höjas vid larm, upp till 8 st maskningszoner, analog BNC-utgång för enklare installation, inbyggd mikrofon med envägs-ljud, kortplats för SD-kort för alarm- och backup-inspelning, 10Base-T/100Base-TX nätverksinterface, matning 12VDC/24VAC eller PoE, 9,2W förbrukning Mått: Diam159xH153; vikt ca. 1.9kg	11 571 kr 
WV-CW4HE	CW4HE	Värmeelement till WV-NW484, 3W, för 24VAC eller PoE	2 546 kr
	NW502S	Fast vandalsäker minidomekamera IP66 dag/natt för nätverk 3 Megapixel 1/3" CCD med varifokalt autoiris objektiv 2.8-8mm, ljuskänslighet 1 Lux färg vid 1.3MP F1.2, 0.08 Lux s/v, 35-100gr bildvinkel, upplösning upp till 2048x1536 pixlar, upp till 15 bilder/sek vid 3MP-upplösning, samtidig JPEG-, H.264 och MPEG4-streaming, inbyggd VMD med 4 programmerbara fält och 15 känslighetsnivåer, händelser kan triggas via VMD, I/O-port eller Panasonic alarm command, bildkvalitet kan höjas vid larm, upp till 8 st maskningszoner, analog BNC-utgång för enklare installation, full duplex ljud, inbyggd focus-hjälp i bild, kortplats för SD-kort för alarm- och backup-inspelning, 10Base-T/100Base-TX nätverksinterface, matning 12VDC eller PoE, 7,6W förbrukning Mått: Diam192xH146; vikt ca. 1.8kg	16 635 kr ★ NYHET 











Nätverkskameror Panasonic Rörliga			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
	C111CE	Mini PTZ-nätverkskamera VGA 1/6" CMOS, ljuskänslighet 10 Lux vid F2.8, upplösning 640x480 pixlar, upp till 30 bilder/sek vid full upplösning, samtidig JPEG- och MPEG4-streaming, 10X digital zoom, pan -50gr till +50gr, tilt -40gr till +10gr, inbyggd mikrofon med envägs-ljud, kortplats för SD-kort för alarm- och backup-inspelning, 10Base-T/100Base-TX nätverksinterface, levereras med nätdel för anslutning mot 230V, 4,0W förbrukning Mått: D61xB71xH98; vikt ca. 180g	2 169 kr 
	C131CE	Mini trådlös PTZ-nätverkskamera VGA 1/6" CMOS, ljuskänslighet 10 Lux vid F2.8, upplösning 640x480 pixlar, upp till 30 bilder/sek vid full upplösning, samtidig JPEG- och MPEG4-streaming, 10X digital zoom, pan -50gr till +50gr, tilt -40gr till +10gr, inbyggd mikrofon med envägs-ljud, kortplats för SD-kort för alarm- och backup-inspelning, 10Base-T/100Base-TX nätverksinterface, trådlös IEEE 802.11 b/g standard, levereras med nätdel för anslutning mot 230V, 6,0W förbrukning Mått: D73xB71xH98; vikt ca. 210g	3 435 kr 
	HCM511CE	Mini PTZ-nätverkskamera VGA 1/4" CCD, ljuskänslighet 2 Lux vid F2.8, upplösning 640x480 pixlar, upp till 30 bilder/sek vid full upplösning, samtidig JPEG- och MPEG4-streaming, 10X digital zoom, pan -60gr till +60gr, tilt -45gr till +20gr, tvåvägs halv duplex ljud med inbyggd mikrofon samt ljud in- och utgång, kortplats för SD-kort för alarm- och backup-inspelning, 10Base-T/100Base-TX nätverksinterface, analog videoutgång, matning 12 VDC eller PoE, levereras med nätdel för anslutning mot 230V, ca 7,0W förbrukning Mått: D74xB100xH100; vikt ca. 330g	5 027 kr 
BB-HCM531CE	HCM531CE	Samma som ovan men monterad i en utomhuskapsling IP66 Mått: D74xB100xH100; vikt ca. 335g	7 275 kr
	HCM715	Pan-/tilt vandalsäker nätverkskamera 1/3 CCD färg 1.2MP med fast objektiv F2.4 69 gr bildvinkel, ljuskänslighet 0.6 Lux färg, upplösning upp till 1280x960 pixlar, 6x digital zoom med elektronisk PTZ-funktion, upp till 30 bilder/sek samtidig JPEG-, H.264 och MPEG4-streaming, halv duplex ljud, kortplats för SD-kort för alarm- och backup-inspelning, 10Base-T/100Base-TX nätverksinterface, matning 12VDC eller PoE, 3,3W förbrukning. Levereras utan nätdel. Mått: D74xB100xH100; vikt ca. 335g	11 779 kr ★ NYHET 
BB-HCM735	HCM735	Samma som ovan men monterad i en utomhuskapsling IP66 Mått: D74xB100xH100; vikt ca. 335g	14 183 kr ★ NYHET
	HCM581CE	PTZ färg minidomekamera för nätverk VGA 1/4" CCD, med motorzoom-objektiv F1.6-F3.6 med 21x optisk & 2x digital zoom, ljuskänslighet 2 Lux, upplösning 640x480 pixlar, upp till 30 bilder/sek vid full upplösning, samtidig JPEG- och MPEG4-streaming, 360gr sväng och 158 gr tilt, inbyggd VMD, I/O-port eller Panasonic alarm command, bildkvalitet kan höjas vid larm, upp till 8 st maskningszoner, analog BNC-utgång för enklare installation, full duplex ljud, kortplats för SD-kort för alarm- och backup-inspelning, 10Base-T/100Base-TX nätverksinterface, matning 12VDC eller PoE, 11W förbrukning Mått: Diam115xH154; vikt ca. 850g	12 540 kr ★ NYHET 

Nätverkskameror Panasonic Rörliga			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
 WV-NS202AE	NS202AE	PTZ minidomekamera dag/natt för nätverk VGA 1/3" CCD, Super Dynamic III , med motorzoom-objektiv 3.79-83.4mm 22x optisk & 10x digital zoom, ljuskänslighet 0.7 Lux i färg, 0.5 Lux svart/vit, upplösning 640x480 pixlar, automatväxlande IR-filter, upp till 30 bilder/sek vid full upplösning, samtidig JPEG- och MPEG4-streaming, automatisk bildstabilisator, Auto Back Focus för enkel installation och stabil fokus både i färg och svart/vit, Auto Tracking som håller ett rörligt objekt i centrum av bilden , 350gr sväng och 60 gr tilt, inbyggd VMD med 4 programmerbara fält och 6 känslighetsnivåer, händelser kan triggas via VMD, I/O-port eller Panasonic alarm command, bildkvalitet kan höjas vid larm, upp till 8 st maskningszoner, analog BNC-utgång för enklare installation, full duplex ljud, kortplats för SD-kort för alarm- och backup-inspelning, 10Base-T/100Base-TX Mått: Diam115xH154; vikt ca. 850g	13 090 kr
WV-Q150CE	Q150CE	Hus för väggmontage, klar kupa	2 440 kr
WV-Q150SE	Q150SE	Hus för väggmontage, rökfärgad kupa	2 440 kr
WV-Q151CE	Q151CE	Hus för infällnad, klar kupa	2 440 kr
WV-Q151SE	Q151SE	Hus för infällnad, rökfärgad kupa	2 440 kr
WV-Q152CE	Q152CE	Hus för takmontage, klar kupa	1 279 kr
WV-Q152SE	Q152SE	Hus för takmontage, rökfärgad kupa	1 279 kr
 WV-NS954E	NS954E	PTZ domekamera dag/natt för nätverk VGA 1/3" CCD, Super Dynamic III , med motorzoom-objektiv 3.79-83.4mm 22x optisk & 10x digital zoom, ljuskänslighet 0.5 Lux i färg, 0.04 Lux svart/vit, upplösning 640x480 pixlar, automatväxlande IR-filter, upp till 30 bilder/sek vid full upplösning, samtidig JPEG- och MPEG4-streaming, automatisk bildstabilisator, Auto Back Focus för enkel installation och stabil fokus både i färg och svart/vit, Auto Tracking som håller ett rörligt objekt i centrum av bilden , kontinuerlig svängfunktion och 180 gr tilt, inbyggd VMD med 4 programmerbara fält och 6 känslighetsnivåer, händelser kan triggas via VMD, I/O-port eller Panasonic alarm command, bildkvalitet kan höjas vid larm, upp till 8 st maskningszoner, analog BNC-utgång för enklare installation, full duplex ljud, kortplats för SD-kort för alarm- och backup-inspelning, 10Base-T/100Base-TX nätverksinterface, matning 24VAC, 12W förbrukning Mått: Diam155xH233; vikt ca. 2.2kg	29 538 kr
WV-Q105E	Q105E	Fäste för direkt takmontage	860 kr
WV-Q117E	Q117E	Fäste för pendlat takmontage	1 710 kr
WV-Q118E	Q118E	Fäste för väggmontage	2 012 kr
 WV-NW964E	NW964E	Utomhus PTZ domekamera dag/natt för nätverk VGA 1/3" CCD, IP66, Super Dynamic III , med motorzoom-objektiv 3.8-114mm 30x optisk & 10x digital zoom, ljuskänslighet 0.5 Lux i färg, 0.04 Lux svart/vit, upplösning 640x480 pixlar, automatväxlande IR-filter, upp till 30 bilder/sek vid full upplösning, samtidig JPEG- och MPEG4-streaming, automatisk bildstabilisator, Auto Back Focus för enkel installation och stabil fokus både i färg och svart/vit, Auto Tracking som håller ett rörligt objekt i centrum av bilden , kontinuerlig svängfunktion och 180 gr tilt, inbyggd VMD med 4 programmerbara fält och 6 känslighetsnivåer, händelser kan triggas via VMD, I/O-port eller Panasonic alarm command, bildkvalitet kan höjas vid larm, upp till 8 st maskningszoner, analog BNC-utgång för enklare installation, full duplex ljud, kortplats för SD-kort för alarm- och backup-inspelning, 10Base-T/100Base-TX nätverksinterface, inbyggd värme, matning 24VAC, 85W förbrukning Mått: Diam239xH396; vikt ca. 4.9kg	29 538 kr
WV-Q122E	Q122E	Väggarm	2 400 kr
CW960WB	CW960WB	Fäste för väggmontage 90gr 27cm höjd & djup	1 131 kr
CW960SN	CW960SN	Svanhals, 45 cm höjd 27 cm djup	1 560 kr
CW960CM	CW960CM	Hörnmontage för användning tillsammans med väggmontagefäste CW960WB	1 142 kr
CW960PM	CW960PM	Pendelmontage 50 cm längd	73 kr

Nätverkskameror för dolt montage			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
Rörkamera IP 	101090	Rörkamera med nätverkskamera (AXIS 209-kort) i färg med VGA-upplösning 640x480 pixlar, 1 st vitt metallrör, 1 st längddekall, 1 m nätverkskabel, matas endast med PoE.	8 633 kr
	101086	Samma som ovan men med 1.3 MP nätverkskamera Mått: H2900xD49	9 917 kr
Eldosekamera IP 	101089	Eldosa i plast med nätverkskamera (AXIS 209-kort) i färg med VGA-upplösning 640x480 pixlar, 1 st vitt metallrör, 1 st längddekall, 1 m nätverkskabel, matas endast med PoE.	8 283 kr
	101088	Samma som ovan men med 1.3 MP nätverkskamera Mått: H84xB84xD40	9 450 kr
PIR-kamera IP 	101090	PIR-deckare med nätverkskamera (AXIS 209-kort) i färg med VGA-upplösning 640x480 pixlar, 1 st vitt metallrör, 1 st längddekall, 5 m nätverkskabel, matas endast med PoE.	8 400 kr
	101086	Samma som ovan men med 1.3 MP nätverkskamera Mått: H2900xD49	9 567 kr
SmartWall 		SmartWall dold kamera i vitt ventilationsgaller 3x1m, levereras med 2 ändstycken ocl montageplatta, fler färger kan fås på förfrågan.	
	101231	Levereras med IQEye 711 1.3MP	11 317 kr
	101233	Levereras med IQEye 702 2MP	12 542 kr
	101239	Levereras med Axis 209 1.3MP	10 092 kr
	101240	Levereras med Axis 209 VGA-upplösning 640x480 pixlar Mått: H(3x)1000xB200xD180	8 808 kr

Nätverkskameror Axis fasta inomhus			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
AXIS 207 	91462	Inomhuskamera 1/4" med fast lins F2.0/4mm i kompakt design, ljuskänslighet 1.0Lux vid F2.0, upp till VGA 640x480 upplösning vid 30 frames/sek, MJPEG- & MPEG4-komprimering, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, inbyggd mikrofon med ljud i MPEG4-streaming, inbyggd VMD, 1 larm in/1 larm ut. Levereras med inspelningsmjukvara, justerbart fäste och nätdel 230V/5VDC. Mått: D40xB55xH85, vikt 177g	2 849 kr 
AXIS 207W 	91467	Inomhuskamera 1/4" med fast lins F2.0/4mm i kompakt design, nätverksanslutning både via RJ45 uttag eller trådlöst LAN (IEEE802.11g), ljuskänslighet 1.0Lux vid F2.0, upp till VGA 640x480 upplösning vid 30 frames/sek, MJPEG- & MPEG4-komprimering, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, inbyggd mikrofon med ljud i MPEG4-streaming, inbyggd VMD, 1 larm in/1 larm ut. Levereras med inspelningsmjukvara, justerbart fäste och nätdel 230V/5VDC. Mått: D40xB55xH85, vikt 190g	3 069 kr 
AXIS 207MW 	91496	Inomhuskamera Mpixel 1/3" med fast lins F2.0/4mm i kompakt design, nätverksanslutning både via RJ45 uttag eller trådlöst LAN (IEEE802.11g), ljuskänslighet 1.0Lux vid F2.0, upp till SVGA 1280x1024 upplösning vid 12 frames/sek, MJPEG- & MPEG4-komprimering, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, inbyggd mikrofon med ljud i MPEG4-streaming, inbyggd VMD, 1 larm in/1 larm ut. Levereras med inspelningsmjukvara, justerbart fäste och nätdel Mått: D40xB55xH85, vikt 190g	3 509 kr 
AXIS 210 	91427	Inomhuskamera 1/4" med fast lins F1.2/4mm, ljuskänslighet 1.0Lux vid F1.2, upp till VGA 640x480 upplösning vid 30 frames/sek, MJPEG- & MPEG4-komprimering, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, inbyggd VMD, 1 larm in/1 larm ut. Levereras med inspelningsmjukvara, justerbart fäste och nätdel 230V/9VDC. Mått: D157xB88xH38, vikt 250g.	4 389 kr 
AXIS 210A 	91464	Inomhuskamera 1/4" med fast lins F1.2/4mm, ljuskänslighet 1.0Lux vid F1.2, upp till VGA 640x480 upplösning vid 30 frames/sek, MJPEG- & MPEG4-komprimering, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, full duplex ljud via inbyggd eller extern mikrofon, inbyggd VMD, 1 larm in/1 larm ut. Levereras med inspelningsmjukvara, justerbart fäste och nätdel 230V/9VDC. Mått: D157xB88xH38, vikt 250g.	5 489 kr 
AXIS M1011 	92379	Inomhuskamera 1/4" med fast lins F2.0/4mm i kompakt design, ljuskänslighet 1.0Lux vid F2.0, upp till VGA 640x480 upplösning vid 30 frames/sek, MJPEG- & H.264-komprimering , 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface. Levereras med inspelningsmjukvara, justerbart fäste och nätdel 230V/5VDC. Mått: D34xB59xH95, vikt 94g.	1 639 kr 
AXIS M1011-W	92378	Inomhuskamera med samma specifikation som ovan, men dessutom med inbyggt trådlöst interface. Mått: D34xB59xH95, vikt 94g.	1 859 kr
AXIS M1031-W	92378	Inomhuskamera med samma specifikation som ovan, men dessutom med inbyggt trådlöst interface, PIR-detektor, LED-ljus samt halv duplex ljud med inbyggd mikrofon och högtalare. Mått: D34xB59xH95, vikt 101g.	2 519 kr

Nätverkscameror Axis fasta in- & utomhus			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
 AXIS 211	91428	Inomhuskamera 1/4" med varifokal DC-lins F1.0/3-8mm, ljuskänslighet 0.75Lux vid F1.0, upp till VGA 640x480 upplösning vid 30 frames/sek, MJPEG- & MPEG4-komprimering, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, inbyggd VMD, 1 larm in/1 larm ut, kan matas med PoE. Levereras med inspelningsmjukvara, justerbart fäste och nätdel 230V/9VDC. Mått: D176xB95xH38, vikt 250g.	6 039 kr
AXIS 211 OUTDOOR VERSO BUNDLE	91477	Paket med en AXIS 211 kamera och en Verso utomhuskapsling. Levereras med väggfäste och nätdel.	7 139 kr
 AXIS 211A	91454	Inomhuskamera 1/4" med varifokal DC-lins F1.0/3-8mm, ljuskänslighet 0.75Lux vid F1.0, upp till VGA 640x480 upplösning vid 30 frames/sek, MJPEG- & MPEG4-komprimering, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, full duplex ljud via inbyggd eller extern mikrofon, inbyggd VMD, 1 larm in/1 larm ut, kan matas med PoE. Levereras med inspelningsmjukvara, justerbart fäste och nätdel 230V/9VDC. Mått: D178xB95xH38, vikt 270g.	6 589 kr
 AXIS 211M	91553	Inomhuskamera 1/3" 1.3 Mpixel med varifokal DC-lins F1.0/3-8mm, ljuskänslighet 1.0Lux vid F1.0, upp till 1280x1028 upplösning vid 12 frames/sek, MJPEG- & MPEG4-komprimering, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, full duplex ljud via inbyggd eller extern mikrofon, inbyggd VMD, 1 larm in/1 larm ut, kan matas med PoE. Levereras med inspelningsmjukvara, justerbart fäste och nätdel 230V/9VDC. Mått: D185xB88xH38, vikt 244g.	7 689 kr
AXIS 211M Outdoor Verso Bundle	91595	Paket med en AXIS 211M kamera och en Verso utomhuskapsling. Levereras med väggfäste och nätdel.	8 789 kr
 AXIS 211W	91556	Inomhuskamera 1/4" med varifokal DC-lins F1.0/3-8mm, nätverksanslutning både via RJ45 uttag eller trådlöst LAN (IEEE802.11g), ljuskänslighet 0.75Lux vid F1.0, upp till VGA 640x480 upplösning vid 30 frames/sek, MJPEG- & MPEG4-komprimering, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, full duplex ljud via inbyggd eller extern mikrofon, inbyggd VMD, 1 larm in/1 larm ut, kan matas med PoE. Levereras med inspelningsmjukvara, justerbart fäste och nätdel 230V/9VDC. Mått: D200xB88xH44, vikt 244g.	7 139 kr
AXIS 211W Outdoor Verso Bundle with outdoor camera	91596	Paket med en AXIS 211M kamera och en Verso utomhuskapsling. Levereras med väggfäste, nätdel och antenn.	9 339 kr
 AXIS P1311	92325	Inomhuskamera 1/4" med fast lins F2.0/4mm i kompakt design, ljuskänslighet 0.6Lux vid F2.0, upp till VGA 640x480 upplösning vid 30 frames/sek, MJPEG- & H.264-komprimering , 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, halv duplex ljud med inbyggd mikrofon, inbyggd VMD, 1 larm in/1 larm ut, kan matas med PoE. Levereras med inspelningsmjukvara, justerbart fäste och nätdel. Mått: D176xB78xH45, vikt 584g.	5 489 kr





Nätverkskameror Axis fasta in- & utomhus dag/natt			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
 AXIS 221 Day & Night Network Camera	91445	Inomhuskamera 1/3" dag/natt med varifokal DC-lins F1.0/3-8mm, ljuskänslighet 0.65Lux vid F1.0 i färg 0.06Lux i svart/vit, upp till 640x480 upplösning vid 45 frames/sek, MJPEG- & MPEG4-komprimering, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, RS-232/485 för data och PTZ-kontroll, inbyggd VMD, 2 larm in/1 larm ut, kan matas med PoE. Levereras med demo inspelningsmjukvara, justerbart fäste och Mått: D186xB88xH48, vikt 550g.	10 439 kr
 AXIS 221 Outdoor Verso Kit	91481	Paket med en AXIS 221 kamera och en Verso utomhuskapsling. Levereras med väggfäste och nätdel.	11 869 kr
 AXIS 223M	91527	Inomhuskamera 1/2.7" 2.0 Mpixel dag/natt med varifokal DC-lins F1.4/4-8mm, ljuskänslighet 1.0Lux vid F1.0, upp till 1600x900 upplösning vid 12 frames/sek, MJPEG- & MPEG4-komprimering, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, full duplex ljud via inbyggd eller extern mikrofon, RS-232/485 för data, inbyggd VMD, 2 larm in/1 larm ut, kan matas med PoE. Levereras med demo inspelningsmjukvara, justerbart fäste och nätdel 230V/9VDC. Mått: D200xB88xH49, vikt 620g.	11 979 kr
 AXIS 223M Outdoor Verso Kit	91597	Paket med en AXIS 223M kamera och en Verso utomhuskapsling. Levereras med väggfäste och nätdel.	13 409 kr
 AXIS Q1755	92326	Inomhuskamera 1/3" 2.0 Mpixel dag/natt med varifokal DC-lins F1.8/5.1-51mm, ljuskänslighet 2.0Lux färg vid F1.8, 0.2 Lux s/v, upp till 1920x1028 upplösning vid 25 frames/sek, MJPEG- & H.264-komprimering, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, halv duplex ljud via inbyggd eller extern mikrofon, RS-232/485 för data, inbyggd VMD, 2 konfigurerbara I/O för larm in/ut, kan matas med PoE. Levereras med demo inspelningsmjukvara, anslutningskit, justerbart fäste och nätdel Mått: D172xB85xH58, vikt 985g.	14 289 kr
 AXIS Q1755 Outdoor T92A Kit	97073	Paket med en AXIS Q1755 kamera och en T92A00 utomhuskapsling. Levereras med väggfäste och nätdel.	16 709 kr
Nätverkskameror Axis fasta domer inomhus			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
 AXIS 209FD	91574	Nätverkskamera i slimmad vandalsäker domekapsling, 1/4" med fast lens F2.0/3mm, ljuskänslighet 1.5Lux, upp till 640x480 upplösning vid 30 frames/sek, MJPEG- & MPEG4-komprimering, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, inbyggd VMD, 1 larm in/1 larm ut, matas ENDAST med PoE. Levereras med demo inspelningsmjukvara & 1-kanals PoE-switch. Mått: D100xB102xH39, vikt 180g.	4 389 kr
 AXIS 209MFD	91549	Nätverkskamera 1.3 Mpixel i slimmad vandalsäker domekapsling, 1/3" med fast lens F1.8/3.6mm, ljuskänslighet 3.0Lux, upp till 1280x1024 upplösn. vid 12 frames/sek, MJPEG- & MPEG4-komprimering, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, inbyggd VMD, 1 larm in/1 larm ut, digital PTZ med 20 inställbara positioner, rontering och sekvensmonde, matas ENDAST med PoE. Levereras med demo inspelningsmjukvara & 1-kanals PoE-switch. Mått: D100xB102xH39, vikt 180g.	5 269 kr
 AXIS 209FD-R	91553	Speciellt framtagen nätverkskamera i slimmad vandalsäker domekapsling IP66 för fordonstrafik, 1/4" med fast lens F2.0/3mm, ljuskänslighet 1.5Lux, upp till 640x480 upplösning vid 30 frames/sek, MJPEG- & MPEG4-komprimering, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, inbyggd VMD, aktivt vandaliseringslarm, 1 larm in/1 larm ut, matas ENDAST med PoE. Levereras med inspelningsmjukvara & 1-kanals PoE-switch. Mått: D100xB102xH39, vikt 180g.	5 489 kr
 AXIS 209FD-R M12	92215	Speciellt framtagen nätverkskamera i slimmad vandalsäker domekapsling IP66 för fordonstrafik, 1/4" med fast lens F2.0/3mm, ljuskänslighet 1.5Lux, upp t. 640x480 upplösning vid 30 frames/sek, MJPEG- & MPEG4-komprimering, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, inbyggd VMD, aktivt vandaliseringslarm, 1 larm in/1 larm ut, matas ENDAST med PoE. Levereras med inspelningsmjukvara men utan 1-kanals PoE-switch. Mått: D100xB102xH39, vikt 180g.	5 269 kr

Nätverkskameror Axis fasta domer inomhus			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
AXIS 209MFD-R 	91651	Speciellt framtagen nätverkskamera 1.3 Mpixel i slimmad vandalsäker domekapsling IP66 för fordonstrafik, 1/3" med fast lens F1.8/3.6mm, ljuskänslighet 3.0Lux, upp till 1280x1024 upplösning vid 12 frames/sek, MJPEG- & MPEG4-komprimering, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, inbyggd VMD, 1 larm in/1 larm ut, digital PTZ med 20 inställbara positioner, ronddring och sekvensmonde, matas ENDAST med PoE. Levereras med demo inspelningsmjukvara & 1-kanals PoE-switch. Mått: D100xB102xH39, vikt 180g.	6 589 kr 
AXIS 209MFD-R M12 	92216	Speciellt framtagen nätverkskamera 1.3 Mpixel i slimmad vandalsäker domekapsling IP66 för fordonstrafik, 1/3" med fast lens F1.8/3.6mm, ljuskänslighet 3.0Lux, upp till 1280x1024 upplösning vid 12 frames/sek, MJPEG- & MPEG4-komprimering, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, inbyggd VMD, 1 larm in/1 larm ut, digital PTZ med 20 inställbara positioner, ronddring och sekvensmonde, matas ENDAST med PoE. Levereras med demo inspelningsmjukvara men utan 1-kanals PoE-switch. Mått: D100xB102xH39, vikt 180g.	6 369 kr 
AXIS 216FD 	91478	Nätverkskamera i domekapsling, 1/4" med varifokal DC-lins F1.3/2.8-10mm, ljuskänslighet 1.0Lux vid F1.3, upp till VGA 640x480 upplösning vid 30 frames/sek, MJPEG- & MPEG4-komprimering, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, full duplex ljud via inbyggd eller extern mikrofon, inbyggd VMD, 1 larm in/1 larm ut, kan matas med PoE. Levereras med inspelningsmjukvara, justerbart fäste och nätdel. Mått: D132xB144xH94, vikt 425g.	6 039 kr 
AXIS 216FD-V 	91532	Nätverkskamera i vandalsäker domekapsling, 1/4" med varifokal DC-lins F1.3/2.8-10mm, ljuskänslighet 1.0Lux vid F1.3, upp till VGA 640x480 upplösning vid 30 frames/sek, MJPEG- & MPEG4-komprimering, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, full duplex ljud via inbyggd eller extern mikrofon, inbyggd VMD, 1 larm in/1 larm ut, kan matas med PoE. Levereras med inspelningsmjukvara, justerbart fäste och nätdel. Mått: D132xB144xH94, vikt 580g.	6 369 kr 
AXIS 216 MFD 	91541	Nätverkskamera 1.3 Mpixel i domekapsling, 1/3" med varifokal DC-lins F1.3/2.8-10mm, ljuskänslighet 2.0Lux vid F1.3, upp till 1280x1024 upplösning vid 12 frames/sek, MJPEG- & MPEG4-komprimering, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, full duplex ljud via inbyggd eller extern mikrofon, inbyggd VMD, 1 larm in/1 larm ut, kan matas med PoE. Levereras med inspelningsmjukvara, justerbart fäste och nätdel. Mått: D132xB144xH94, vikt 425g.	7 029 kr 
AXIS 216MFD-V 	91586	Nätverkskamera 1.3 Mpixel i vandalsäker domekapsling, 1/3" med varifokal DC-lins F1.3/2.8-10mm, ljuskänslighet 2.0Lux vid F1.3, upp till 1280x1024 upplösning vid 12 frames/sek, MJPEG- & MPEG4-komprimering, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, full duplex ljud via inbyggd eller extern mikrofon, inbyggd VMD, 1 larm in/1 larm ut, kan matas med PoE. Levereras med demo inspelningsmjukvara, justerbart fäste och nätdel. Mått: D132xB144xH94, vikt 580g.	7 359 kr 



Nätverkskameror Axis fasta domekameror inomhus H.264-komprimering!!

Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
 AXIS P3301	91653	Nätverkskamera i domekapsling, 1/4" med varifokal DC-lins F1.3/2.8-10mm, ljuskänslighet 1.0Lux vid F1.3, upp till VGA 640x480 upplösning vid 30 frames/sek, MJPEG- & H.264-komprimering , 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, full duplex ljud via inbyggd eller extern mikrofon, inbyggd VMD, 1 larm in/1 larm ut, kan matas med PoE. Levereras med inspelningsmjukvara, justerbart fäste och nätdel. Mått: D132xB144xH94, vikt 425g.	6 479 kr
AXIS P3301-V	91654	Nätverkskamera med samma tekniska specifikation som ovan, men i vandalsäker domekapsling. Mått: D132xB144xH94, vikt 425g.	6 809 kr
 AXIS P3343 6MM	97366	Nätverkskamera i domekapsling, 1/4" med varifokal DC-lins F1.2/2.5-6mm, ljuskänslighet 0.2Lux vid F1.2, upp till VGA 800x600 upplösning vid 30 frames/sek, MJPEG- & H.264-komprimering , 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, full duplex ljud via inbyggd eller extern mikrofon, inbyggd VMD, 1 larm in/1 larm ut, matas ENDAST med PoE. Levereras med inspelningsmjukvara och justerbart fäste. Mått: Diam148xH96, vikt 445g.	7 029 kr
AXIS P3343 12MM	97365	Nätverkskamera med samma tekniska specifikation som ovan, men med DC-lins F1.4/3.3-12mm, ljuskänslighet 0.3Lux vid F1.4. Mått: Diam148xH96, vikt 445g.	7 029 kr
 AXIS P3343-V 6MM	97366	Nätverkskamera i vandalsäker domekapsling, 1/4" med varifokal DC-lins F1.2/2.5-6mm, ljuskänslighet 0.2Lux vid F1.2, upp till VGA 800x600 upplösning vid 30 frames/sek, MJPEG- & H.264-komprimering , 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, full duplex ljud via inbyggd eller extern mikrofon, inbyggd VMD, 1 larm in/1 larm ut, matas ENDAST med PoE. Levereras med inspelningsmjukvara och justerbart fäste. Mått: Diam148xH96, vikt 660g.	7 359 kr
AXIS P3343-V 12MM	97365	Nätverkskamera med samma tekniska specifikation som ovan, men med DC-lins F1.4/3.3-12mm, ljuskänslighet 0.3Lux vid F1.4. Mått: Diam148xH96, vikt 660g.	7 359 kr
 AXIS P3344 6MM	97371	Nätverkskamera 1 Megapixel i domekapsling, 1/4" med varifokal DC-lins F1.2/2.5-6mm, ljuskänslighet 0.3Lux vid F1.2, upp till VGA 1280x800 upplösning vid 30 frames/sek, MJPEG- & H.264-komprimering , 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, full duplex ljud via inbyggd eller extern mikrofon, inbyggd VMD, 1 larm in/1 larm ut, matas ENDAST med PoE. Levereras med inspelningsmjukvara och justerbart fäste. Mått: Diam148xH96, vikt 445g.	8 019 kr
AXIS P3344 12MM	97359	Nätverkskamera med samma tekniska specifikation som ovan, men med DC-lins F1.4/3.3-12mm, ljuskänslighet 0.3Lux vid F1.4. Mått: Diam148xH96, vikt 445g.	8 019 kr
 AXIS P3344-V 6MM	97361	Nätverkskamera 1 Megapixel i vandalsäker domekapsling, 1/4" med varifokal DC-lins F1.2/2.5-6mm, ljuskänslighet 0.4Lux vid F1.2, upp till VGA 800x600 upplösning vid 30 frames/sek, MJPEG- & H.264-komprimering , 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, full duplex ljud via inbyggd eller extern mikrofon, inbyggd VMD, 1 larm in/1 larm ut, matas ENDAST med PoE. Levereras med inspelningsmjukvara och justerbart fäste. Mått: Diam148xH96, vikt 660g.	8 349 kr
AXIS P3344-V 12MM	97372	Nätverkskamera med samma tekniska specifikation som ovan, men med DC-lins F1.4/3.3-12mm, ljuskänslighet 0.3Lux vid F1.4. Mått: Diam148xH96, vikt 660g.	8 349 kr



Nätverkskameror Axis fasta domekameror inomhus H.264-komprimering!!

Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
 AXIS P3343-VE 6MM	97368	Nätverkskamera för utomhusbruk IP66 i vandalsäker domekapsling, 1/4" med varifokal DC-lins F1.2/2.5-6mm, ljuskänslighet 0.2Lux vid F1.2, upp till VGA 800x600 upplösning vid 30 frames/sek, MJPEG- & H.264-komprimering , 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, full duplex ljud via inbyggd eller extern mikrofon, inbyggd VMD, 1 larm in/1 larm ut, matas ENDAST med PoE. Levereras med inspelningsmjukvara, väderskydd och montagefäste. Mått: Diam178xH110, vikt 1.4 kg.	8 789 kr
 AXIS P3343-VE 12MM	97367	Nätverkskamera med samma tekniska specifikation som ovan, men med DC-lins F1.4/3.3-12mm, ljuskänslighet 0.3Lux vid F1.4. Mått: Diam178xH110, vikt 1.4 kg.	8 789 kr
 AXIS P3344-VE 6MM	97363	Nätverkskamera 1 Megapixel för utomhusbruk IP66 i vandalsäker domekapsling, 1/4" med varifokal DC-lins F1.2/2.5-6mm, ljuskänslighet 0.4Lux vid F1.2, upp till VGA 800x600 upplösning vid 30 frames/sek, MJPEG- & H.264-komprimering , 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, full duplex ljud via inbyggd eller extern mikrofon, inbyggd VMD, 1 larm in/1 larm ut, matas ENDAST med PoE. Levereras med inspelningsmjukvara, väderskydd och montagefäste. Mått: Diam178xH110, vikt 1.4 kg.	9 779 kr
 AXIS P3344-VE 12MM	97362	Nätverkskamera med samma tekniska specifikation som ovan, men med DC-lins F1.4/3.3-12mm, ljuskänslighet 0.3Lux vid F1.4. Mått: Diam178xH110, vikt 1.4 kg.	9 779 kr

Nätverkskameror Axis fasta domekameror in- & utomhus

Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
 AXIS 225FD	91468	Nätverkskamera i vandalsäker domekapsling 1/4" dag/natt med varifokal DC-lins F1.4/2.8-5.8mm, ljuskänslighet 1.0Lux vid F1.4 i färg 0.2Lux i svart/vit, upp till 640x480 upplösning vid 30 frames/sek, MJPEG- & MPEG4-komprimering, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, RS-485/422 för data, inbyggd VMD, 2 larm in/1 larm ut, kan matas med PoE, inbyggd fläkt & värme. Levereras med nätdel Mått: Diam175xH115, vikt 1,3kg	9 889 kr
 AXIS 225FD 22 mm	91643	Nätverkskamera i vandalsäker domekapsling 1/4" dag/natt med varifokal DC-lins F1.5/9-22mm, ljuskänslighet 1.5Lux vid F1.5 i färg 0.3Lux i svart/vit, upp till 640x480 upplösning vid 30 frames/sek, MJPEG- & MPEG4-komprimering, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, RS-485/422 för data, inbyggd VMD, 2 larm in/1 larm ut, kan matas med PoE, inbyggd fläkt & värme. Levereras med nätdel Mått: Diam175xH115, vikt 1,3kg	9 889 kr

Nätverkskameror Axis rörliga domekameror inomhus


Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
 AXIS 212 PTZ	91497	Pan/tilt/zoom nätverkskamera utan rörliga delar i domekapsling, 1/2" CMOS 3.1 MPixel, 3x zoom F1.8, 10Lux ljuskänslighet vid F1.8, 140gr panorering & 105gr tilt, 20 st inställbara preset-positioner, ronering, kontinuerlig svängfunktion, upp till 640x480 upplösning vid 30 frames/sek, MJPEG- & MPEG4-komprimering, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, full duplex ljud via inbyggd eller extern mikrofon, inbyggd VMD, 1 larm in/1 larm ut, kan matas med PoE. Levereras med nätdel 230V/5VDC, väggmontage-kit & inspelningsmjukvara. Mått: Diam144xH77, vikt 504g.	6 039 kr
 AXIS 212 PTZ-V	91581	Vandalsäker pan/tilt/zoom nätverkskamera utan rörliga delar i domekapsling, 1/2" CMOS 3.1 MPixel, 3x zoom F1.8, 10Lux ljuskänslighet vid F1.8, 140gr panorering & 105gr tilt, 20 st inställbara preset-positioner, ronering, kontinuerlig svängfunktion upp till 640x480 upplösning vid 30 frames/sek, MJPEG- & MPEG4-komprimering, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, full duplex ljud via inbyggd eller extern mikrofon, inbyggd VMD, 1 larm in/1 larm ut, kan matas med PoE. Levereras med nätdel 230V/5VDC, väggmontage-kit & inspelningsmjukvara. Mått: Diam144xH77, vikt 660g.	6 589 kr

Nätverkskameror Axis rörliga kameror utomhus			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
AXIS 213 PTZ 	91443	Pan/tilt/zoom nätverkskamera dag/natt 1/4" CCD med auto iris auto focus zoom lins F1.6/3.5-91mm 26x optisk & 12x digital zoom, 1.0Lux ljuskänslighet vid F1.6 färg 0.1Lux IR-läge vid användning av inbyggt IR-ljus, 20 st inställbara preset-positioner, sekvens-mode, upp till 704x480 upplösning vid 25 framse/sek, MJPEG- & MPEG4-komprimering, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, larm-, ljud- & analog video med AXIS213CM-modul (ingår ej!). Levereras med nätdel 230V/13VDC och demo inspelningsmjukvara. Mått: D130xB104xH130, vikt 0.7kg.	15 389 kr 
AXIS 214PTZ 50HZ 	91469	Pan/tilt/zoom nätverkskamera dag/natt 1/4" CCD med auto iris auto focus zoom lins F1.4/4.1-73.8mm 18x optisk & 12x digital zoom, automatväxlande IR-filter, 0.3Lux ljuskänslighet vid F1.4 färg 0.005Lux IR-läge svart/vit, 20 st inställbara preset-positioner, sekvens-mode, upp till 704x480 upplösning vid 25 framse/sek, MJPEG- & MPEG4-komprimering, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, full duplex ljud, inbyggd VMD, 1 larm in/1 larm ut. Levereras med nätdel 230V/12VDC och demo inspelningsmjukvara. Mått: D157xB152xH179, vikt 1.11kg.	13 189 kr 
AXIS 215PTZ 50Hz 	91554	Pan/tilt/zoom nätverksdomekamera dag/natt 1/4" CCD med auto iris auto focus zoom lins F1.6/3.8-46mm 12x optisk & 4x digital zoom, automatväxlande IR-filter, 1.0Lux ljuskänslighet vid F1.6 färg 0.3Lux IR-läge svart/vit, 20 st inställbara preset-positioner, sekvens-mode, upp till 704x480 upplösning vid 25 framse/sek, MJPEG- & MPEG4-komprimering, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, full duplex ljud, inbyggd VMD, 1 larm in/1 larm ut. Levereras med nätdel 230V/12VDC. Mått: D149xB162xH132, vikt 1.26kg.	10 439 kr 
Nätverkskameror Axis rörliga domekameror in & utomhus			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
AXIS 231 D+ DOME CAMERA 50Hz 	91493	Pan/tilt/zoom nätverksdomekamera färg 1/4" CCD med auto iris auto focus zoom lins F1.4/4.1-73.8mm 18x optisk & 12x digital zoom, 0.3Lux ljuskänslighet vid F1.4 färg, kontinuerlig svängfunktion, 50 st inställbara preset-positioner, rondering, upp till 704x576 upplösning vid 25 framse/sek, MJPEG- & MPEG4-komprimering, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, full duplex ljud, inbyggd VMD, 4 larm in/4 larm ut. Levereras med nätdel 230V/24VAC 1.5A och klar kupa. Mått: Diam144xH225, vikt 1.8kg.	20 889 kr 
AXIS 232 D+ DOME CAMERA 50Hz 	91494	Pan/tilt/zoom nätverksdomekamera dag/natt 1/4" CCD med auto iris auto focus zoom lins F1.4/4.1-73.8mm 18x optisk & 12x digital zoom, 0.3Lux ljuskänslighet vid F1.4 färg 0.005Lux IR-läge svart/vit, kontinuerlig svängfunktion, 50 st inställbara preset-positioner, rondering, upp till 704x576 upplösning vid 25 framse/sek, MJPEG- & MPEG4-komprimering, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, full duplex ljud, inbyggd VMD, 4 larm in/4 larm ut. Levereras med nätdel 230V/24VAC 1.5A och klar kupa. Mått: Diam144xH225, vikt 1.8kg.	20 889 kr 
AXIS 233D 50Hz 	91531	Pan/tilt/zoom nätverksdomekamera dag/natt 1/4" CCD med auto iris auto focus zoom lins F1.4/3.4-119mm 35x optisk & 12x digital zoom & 128xWDR, 0.5Lux ljuskänslighet vid F1.4 färg 0.008Lux IR-läge svart/vit, kontinuerlig svängfunktion, 100 st inställbara preset-positioner, rondering, auto-tracking, upp till 704x576 upplösning vid 25 framse/sek, MJPEG- & MPEG4-komprimering, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, full duplex ljud, inbyggd VMD, 4 larm in/4 larm ut. Levereras med nätdel 230V/24VAC 1.5A, klar kupa och inspelningsmjukvara. Mått: Diam207xH210, vikt 2.5kg.	26 389 kr 

Axis videoencoder 1-kanal			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
 AXIS 241S	91433	1-kanal videoenkoder, MJPEG- & MPEG4-komprimering, upp till 25 frames/sek vid 704x576 upplösning, samtidig MJPEG- & MPEG4-streaming, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, inställbar bildhastighet & bandbredd, flertalet olika bildinställningar som ex.vis privacy zones, stöd för PTZ-kameror, inbyggd VMD, 1 BNC-in & 1 BNC-ut, loop-through, I/O-plint med 4 st konfigurierbara in-/utportar, RS485/RS422, D-sub för RS232. Levereras med nätadel. Mått: D155xB136xH42; vikt 540g.	4 939 kr
AXIS 241S Blade	91587	Rackversion av 241S för Axis Video Rack Solution	3 949 kr
 AXIS 243SA	91499	1-kanal videoenkoder, MJPEG- & MPEG4-komprimering, upp till 25 frames/sek vid 704x576 upplösning, samtidig MJPEG- & MPEG4-streaming, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, inställbar bildhastighet & bandbredd, flertalet olika bildinställningar som ex.vis privacy zones, stöd för PTZ-kameror, full duplex ljud, inbyggd VMD, 1 BNC-in & 1 BNC-ut, loop-through, I/O-plint med 4 st konfigurierbara in-/utportar, RS485/RS422, D-sub för RS232. Levereras med nätadel. Mått: D155xB136xH42; vikt 540g.	5 489 kr
 AXIS 247S	91539	1-kanal videoenkoder, MJPEG- & MPEG4-komprimering, upp till 25 frames/sek vid 704x576 upplösning, samtidig MJPEG- & MPEG4-streaming, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, inställbar bildhastighet & bandbredd, flertalet olika bildinställningar som ex.vis privacy zones, full duplex ljud, inbyggd VMD, 1 BNC-in & 1 BNC-ut, loop-through, I/O-plint med 1 larm in/1 larm ut, kan matas med PoE. Levereras UTAN nätadel. Mått: D99xB98xH41; vikt 214g.	4 939 kr
 AXIS Q7401	91655	1-kanal videoenkoder, MJPEG- & H.264-komprimering , 25 frames/sek vid samtliga upplösningar, multipel samtidig MJPEG- & H.264-streaming, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, inställbar bildhastighet & bandbredd, flertalet olika bildinställningar som ex.vis privacy zones, stöd för PTZ-kameror, halv duplex ljud, inbyggd VMD, larm via intelligent video, 1 BNC-in , I/O-plint med 4 st konfigurierbara in-/utportar, RS485/RS422, D-sub för RS232 matas via PoE eller 8-20VDC. Levereras med nätadel, montage- och anslutningskit. Mått: D129xB99xH32; vikt 335g.	5 489 kr
 AXIS M7001	91433	1-kanal videoenkoder, MJPEG- & H.264-komprimering , 25 frames/sek vid samtliga upplösningar, samtidig MJPEG- & H.264-streaming, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, inställbar bildhastighet & bandbredd, stöd för PTZ-kameror, inbyggd VMD, larm via intelligent video, 1 BNC-in, matas ENDAST via PoE. Levereras med montagekit. Mått: D101xB38xH30; vikt 82g.	2 739 kr
 AXIS M7001 Covert Surveillance Kit	93025	Samma videoenkoder som ovan, men dessutom med en dold kamera som matas via videoenkodern. Kamerans bildvinkel är 51 gr, ljuskänslighet 1 Lux, IP66-klassad. Levereras med 1.5 m anslutningskabel med 2.5 mm analog komposit teleplugg och montagekit Mått: D101xB38xH30; vikt 82g.	3 619 kr


Axis videoencoder 4-kanal			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
 AXIS 240Q	91485	4-kanal videoenkoder, MJPEG-komprimering, upp till 5 frames/sek per kanal vid 704x576 upplösning, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, inställbar bildhastighet & bandbredd, stöd för PTZ-kameror, inbyggd VMD, 4 BNC-in, 4 larm in/4 larm ut, RS485/RS422, D-sub för RS232. Levereras med nätdel 230V/9VDC. Mått: D155xB140xH42; vikt 540g.	4 939 kr
AXIS 240Q Blade	91588	Rackversion av 240Q för Axis Video Rack Solution	3 949 kr
 AXIS 241Q	91434	4-kanal videoenkoder, MJPEG- & MPEG4-komprimering, upp till 25 frames/sek per kanal vid 176x144 upplösning, samtidig MJPEG- & MPEG4-streaming, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, inställbar bildhastighet & bandbredd, flertalet olika bildinställningar som ex.vis privacy zones, stöd för PTZ-kameror, inbyggd VMD, 4 BNC-in I/O-plint med 4 st konfigurerbara in-/utportar, RS485/RS422, D-sub för RS232. Levereras med nätdel. Mått: D155xB136xH42; vikt 540g.	7 909 kr
AXIS 241Q Blade	91589	Rackversion av 241Q för Axis Video Rack Solution	6 919 kr
 AXIS 241QA	91465	4-kanal videoenkoder, MJPEG- & MPEG4-komprimering, upp till 25 frames/sek per kanal vid 176x144 upplösning, samtidig MJPEG- & MPEG4-streaming, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, inställbar bildhastighet & bandbredd, flertalet olika bildinställningar som ex.vis privacy zones, stöd för PTZ-kameror, full duplex ljud, inbyggd VMD, 4 BNC-in I/O-plint med 4 st konfigurerbara in-/utportar, RS485/RS422, D-sub för RS232. Levereras med nätdel. Mått: D155xB136xH42; vikt 540g.	8 349 kr
 AXIS 243Q Blade	91528	Rackkort med 4-kanal videoenkoder, endast för Axis rack-lösningar, MJPEG- & MPEG4-komprimering, upp till 25 frames/sek per kanal vid upp till 704x576 upplösning, samtidig MJPEG- & MPEG4-streaming, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, inställbar bildhastighet & bandbredd, flertalet olika bildinställningar som ex.vis privacy zones, stöd för PTZ-kameror, inbyggd VMD, 4 BNC-in, I/O-plint med 4 larm in/4 larm ut, RS485/RS422.	9 889 kr
 AXIS Q7404	97317	4-kanal videoenkoder, MJPEG- & H.264-komprimering, 25 frames/sek vid samtliga upplösning, multipel samtidig MJPEG- & H.264-streaming inställbar för varje kanal, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, inställbar bildhastighet & bandbredd, flertalet olika bildinställningar som ex.vis privacy zones, stöd för PTZ-kameror, inbyggd VMD, larm via intelligent video, 4 st BNC-in, halv duplex ljud på kanal 1, inbyggd VMD, larm via intelligent video, 4 st BNC-in , 4 st I/O-plintar med 2 st konfigurerbara in-/utportar per kanal, RS485/RS422, D-sub för RS232, matas via 8-20VDC. Levereras med nätdel, montage- och anslutningskit. Mått: D185xB151xH35; vikt 796g.	9 889 kr
Axis videoencoder 6-kanal			
 AXIS Q7406	92253	Rackkort med 6-kanal videoenkoder, endast för Axis rack-lösningar, MJPEG- & H.264-komprimering, 25 frames/sek vid samtliga upplösning, multipel samtidig MJPEG- & H.264-streaming inställbar för varje kanal, 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface, inställbar bildhastighet & bandbredd, flertalet olika bildinställningar som ex.vis privacy zones, stöd för PTZ-kameror, halv duplex ljud på kanal 1, inbyggd VMD, larm via intelligent video, 4 st BNC-in , plint med upp till 12 st konfigurerbara in-/utportar och upp till 6 st RS485 halv duplex beroende på rack.	12 749 kr
Axis videoencoder 12-kanal			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris
AXIS 12 Channel Video Server Bundle	92196	3 st AXIS 243Q Blade monterade i ett AXIS 291 1U Rack.	32 989 kr

Axis videodecoder 1-kanal			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris


 <p>AXIS 292 Network Video Decoder</p>	91437	1 kanal nätverksvideo dekodare som omvandlar valfri digital videoström från en Axis encoder eller kamera till analog video, omvandlar MJPEG eller MPEG4 till upp till 2: frames/sek och upp till 500TVL upplösning (beroende på videokälla), 10Base-T/100Base-TX ethernet-interface. Levereras med nätdel 230V/9VDC. Mått: D228xB140xH42; vikt 732g.	8 239 kr
---	-------	--	----------



Axis rack för videokort			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris

 <p>AXIS Rack</p>	91577	19"-rackenhet för Axis rackkorts-serverar för upp till 12 st kort. Levereras komplett med integrerad nätdel och blankpaneler.	13 189 kr
--	-------	---	-----------




 <p>AXIS Q7900 Rack</p>	92252	19"-rackenhet 4U för Axis rackkorts-serverar för upp till 14 st kort. Levereras komplett med 2 st integrerade nätdelar med redundans. 4 st gigabit ethernet-portar. 14 st plintar med I/O, RS485 halv duplex.	34 639 kr
--	-------	---	-----------




<p>AXIS 291 1U Video Server Rack</p>	91529	19"-rackenhet för 3 st Axis rackkort-serverar. Levereras med integrerad nätdel och ett 10/100/1000Base-T nätverksport.	3 839 kr
--------------------------------------	-------	--	----------

Detta är bara ett urval av Axis-produkter. Pris på fler produkter lämnas vid förfrågan


Tillbehör för nätverksövervakning			
Typ	Best. nr.	Beskrivning	Pris

 <p>IP01</p>	25201	Kit med baluner för passiv IP-överföring över koax-kabel, med RJ45-uttag och BNC-hona. Överföring upp till 200m på RG59-kabel. Levereras i par!	813 kr
---	-------	---	--------



 <p>IP01-01</p>	25101	Passiv IP-överföring över koax-kabel, med RJ45-uttag och BNC-hona. Överföring upp till 200m på RG59-kabel. OBS!! Singel-pack!!	407 kr
--	-------	--	--------



 <p>IP01K-2</p>	25404	Kit för passiv IP-överföring över koax-kabel; 4 st baluner för IP-överföring med RJ45 uttag och BNC-hona och en passiv 4-kanals mottagare med 4 st BNC-honor och ett RJ45-uttag. Överföring upp till 200m på RG59-kabel.	3 524 kr
--	-------	--	----------



**Allmänna leverans och betalningsvillkor för tjänster och
produktleveranser från CCTV Support**

**Nedanstående bestämmelser gäller alla leveranser av produkter och tjänster från
CCTV Support i den mån inget annat skriftligen överenskommits mellan säljare och köpare.**

- *Leveranser:* Generellt gäller fritt lager CCTV Support i Kungsbacka eller enligt överenskommelse.
- *Leveranstider:* Mellan CCTV Support och köpare överenskommen leveranstid är ungefärlig och CCTV Support fransäger sig ansvar vad gäller skador köparen kan ha orsakats på grund av leveransförsening av produkter eller tjänster.
- *Restnoteringar:* Om köparen ej önskar få restnoterade produkter skall detta snarast meddelas CCTV Support.
- *Priser:* Priserna är angivna exklusive moms och eventuella punktskatter. Skulle det inträffa prishöjningar utanför CCTV Supports kontroll, äger CCTV Support rätt att häva köpet och inkomma med nya priser till köparen.
- *Betalningsvillkor:* Betalning skall ske inom överenskommet antal dagar från leveransdatum. Dröjsmålsränta debiteras , påminnelse/faktureringsavgift 50:- tillkommer.
- *Ägareförbehåll:* Levererad vara förblir CCTV Supports egendom till dess att varan är till fullo betald. Om betalning för varan inte erläggs senast på förfallodagen äger CCTV Support rätt att omedelbart återta varan.
- *Returer:* CCTV Support krediterar produkter som återsänds inom 3 veckor efter leveransdatum. Ligger returorsaken utanför CCTV Supports ansvar debiteras en returavgift om 15% på fakturerat belopp. Produkterna skall returneras till CCTV Support, oanvända och i originalförpackning. Är förpackningen eller produkterna inte längre i nyskick äger CCTV Support rätt att neka returrätt. Kreditering sker efter det att produkterna besiktigats av CCTV Support.
- *Annulleringar:* CCTV Support äger rätt att annullera order/köpekontrakt om köparen försatts i konkurs, erhåller ackord, eller kan antagas vara på obestånd.
- *Reklamationer:* Köparen skall omedelbart vid varans ankomst besiktiga varan och snarast, dock senast inom 3 dagar, inkomma med skriftlig anmälan till CCTV Support.
- *Garantier:* Generellt gäller 1 år om inget annat anges. Förslitningsdelar undantas.
- *Valutaklausul:* Om kursförhållande svenska kronan mot andra valutor ändras mer än +/- 3% äger CCTV support rätt att korrigera priserna därefter. Ändringar av gällande listpriser kan ges både muntligen och skriftligen.